

Befestigung Aufdachdämmung



Anwendungstechnik Fa. fischer Fax: 07443 / 12 - 4568 oder e-mail: anwendungstechnik@fischer.de

Für die Berechnung Ihrer Konterlattenbefestigung benötigen wir noch folgende Angaben von Ihnen:

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir Ihr Anliegen erst bearbeiten können, wenn uns alle Angaben vorliegen !

1. Firmenstempel /

Kontaktdaten

2. BV / Projekt

3. Gebäude /

Satteldach

Pultdach

Walmdach

Dach

Gebäudelänge (Traufseite)

[m]

Gebäudebreite (Giebelseite)

[m]

Höhe am First

[m]

Dachüberstand an der Traufe

[m]

nur bei Pultdach: Überstand am First

[m]

Dachüberstand am Ortgang

[m]

Dachneigung

[°]

nur bei Walmdach: Dachneigung Walmseite

[°]

4. Dämmung /

STEICOuniversal

STEICOspecial

STEICOtherm

STEICOuniversal dry

STEICOspecial dry

STEICOtherm dry

Schubholz

Dicke der Dämmung

[mm]

Schubholz ?

ja

nein

[-]

Festigkeit Schubholz (z.B. C24, GL24h...)

[-]

5. Sparren /

Festigkeit Sparren (z.B. C24, GL24h...)

[-]

Schalung /

Sparrenbreite

[mm]

Lattung

Sparrenhöhe

[mm]

Sparrenabstand

[mm]

Dicke der Schalung

[mm]

Festigkeit der Konterlatte (z.B. C24...)

[-]

Breite Konterlatte

[mm]

Höhe / Dicke Konterlatte

[mm]

Abstand Dachlatten

[mm]

6. Belastung

Gewicht Dachdeckung inkl. Dachlatten

[kN/m²]

Postleitzahl Gebäudestandort

[-]

Norddeutsches Tiefland ?

ja

nein

[-]

Höhe Gebäudestandort über NN

[m]

Brüstung / Schneefanggitter

ja

nein

[-]

Optionale Eingabe:

7. Schrauben

Durchmesser

6

8

10

[mm]

Kopfform

Senkkopf

Tellerkopf

[-]