

Dachsanierung von außen mit STEICO Unterdeckplatten „Luftdichtheitsschicht“ über den Sparren verlegt



Hersteller	Produktname	Zubehör
Ampack	Ampatop Protecta Ampatop Protecta plus	Klebe Artikel: Ampacoll XT Ampacoll Superfix
Dörken	DELTA-VENT N / Plus DELTA-VENT S / Plus	Klebe Artikel: Delta-Multi-Band Delta-Flex-Band F 100 Delta-Than
Förch	Luftdichtbahn Saniflex 002	Klebe Artikel: UDB 60 mm Systemkleber Klimastar
Isocell	SK Omega 180 Plus SK Duo	Klebe Artikel: Quilli Airstop Fassadenband
Klöber	Permo easy H SK ² Permo light SK ² Permo forte SK ²	Klebe Artikel: Permo TR Pasto
Mage-Herzberg	Airtex Smart S5 / SK	Klebe Artikel: Airtex UV Extra Airtex Connect
MKV Kunststoffe	Trend Plus, 140 g/m ²	Klebe Artikel: SFK DSK schwarz Butylband
Pro clima	SOLITEX UD	Klebe Artikel: Tescon – Vana / No. 1 Orcon F Duplex
Alujet	JKE Professional SK JKE Basic SK	Klebe Artikel: Difutape Allfixx

Auflistung ohne Wertung!

Anwendungsempfehlung: Bei Luftdichtigkeitsbahnen mit sd-Wert > 0,1 m nur in Kombination mit innenliegender, nicht zwingend luftdicht verklebter Dampfbremse, wie z.B im Sparreninnenbereich eingelegerter Dampfbremstreifen ($sd_{\min} \geq 2 \text{ m}$) oder alukaschierte Mineralwolle.