

STEICO *underfloor*

Parkett- und Laminatbodenunterlage

Umweltfreundliche Dämmsysteme
aus natürlicher Holzfaser



EINSATZBEREICHE

Trittschalldämmung für **Fertigparkett**
und **Laminatböden** bis zu 19 dB.

Raumklangverbesserung bei **Fertigparkett**
und **Laminatböden** bis zu 15 dB.



LAGERUNG/TRANSPORT

STEICO *underfloor* bitte liegend,
plan und trocken lagern.

Kanten vor Beschädigungen schützen.

Folienverpackung bitte erst bei trockenem
Umgebungsclima entfernen.

- Gute Trittschalldämmung und Raumklangverbesserung
- Exzellente Dämmeigenschaften
- Hohe Druckfestigkeit bis zu 20 to/m² – wichtig für Klicksysteme
- Durch stabile Faserstruktur dauerhaft gebrauchstauglich
- Besonders diffusionsoffen
- Beständig gegen chemische Lösungsmittel
- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Ausgleich von Unebenheiten bis zu 3 mm
- Geeignet für Fußbodenheizsysteme
- Ökologisch, umweltverträglich und recyclingfähig

Weitere Informationen und Verarbeitungshinweise finden Sie in
den entsprechenden Konstruktionsheften oder unter www.steico.com



LIEFERFORMEN

Dicke [mm]	Format [mm]	Gew. [kg/m ²]	Stück/Paket	Fläche / VE [m ²]	Pakete/Palette	Gew./Pal. [kg]
4,0	790 * 590	1,02	15	7,0	32	ca. 265
5,0	790 * 590	1,28	15	7,0	26	ca. 265
7,0	790 * 590	1,75	20	9,3	14	ca. 265

TECHNISCHE KENNDATEN STEICO*underfloor*

produziert und überwacht gemäß DIN EN 13986	
poröse Holzfaserplatte gemäß DIN EN 622-4	
Plattenkennzeichnung	EN 622-4 SB-E1
Kantenausbildung	stumpf
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W/(m*K)]	0,07 (gemäß DIN ISO 10456, Tab. 3)
Wärmedurchlasswiderstand R [(m ² *K)/W]	0,06/0,07/0,10
Rohdichte [kg/m ³]	ca. 250
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	5
sd-Wert [m]	0,02/0,025/0,035
Einsatzstoffe	Holzfaser, Aluminiumsulfat, Paraffin, Farbstoff
Abfallschlüssel (EAK)	030105/170201

MATERIAL

Holzfaserdämmplatte produziert nach DIN EN 13986 und DIN EN 622-4, mit laufender Güteüberwachung.

STEICO*underfloor* ist zertifiziert nach den strengen Richtlinien des FSC® (Forest Stewardship Council) und trägt darüber hinaus das natureplus®-Siegel für ökologische und zukunftsweisende Bauprodukte. Damit leistet STEICO einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und bietet Sicherheit und Komfort für viele Generationen.

Zur Staubbeseitigung sind die üblichen Staubabsaugungen gemäß BG Vorschriften zu verwenden, ferner sind die Bestimmungen der TRGS 553 zu beachten.



Herstellwerk
zertifiziert gem.
ISO 9001:2008

STEICO
natürlich besser dämmen

Ihr STEICO Fachhändler

www.steico.com

