

per Fax an 02331 6245 200

Kostenfreie Vorbemessung als Planungshilfe. Sämtliche Zulassungen und technische Dokumentationen stehen im Internet unter www.e-u-r-o-tec.de zum Download bereit. Team Anwendungstechnik 02331 6245 -108 / -109.

Kontakt

Händler:	_____	Ausführender:	_____
Ansprechpartner:	_____	Ansprechpartner:	_____
E-Mail:	_____	Telefon:	_____
Bauvorhaben:	_____	E-Mail:	_____

Die Vorbemessung senden wir Ihnen bevorzugt im pdf-Format per E-Mail zu.

Angaben zum Bauvorhaben

<input type="checkbox"/> Pultdach	<input type="checkbox"/> Satteldach	<input type="checkbox"/> Walmdach	Schalungsdicke: _____ mm
Trauflänge: _____ m	Breite Konterlatte: _____ mm <i>(mind. 60 mm)</i>		
Dachbreite: _____ m	Höhe Konterlatte: _____ mm <i>(mind. 40 mm)</i>		
Sparrenlänge: _____ m <i>(falls Dachbreite unbekannt)</i>	Länge Konterlatte: _____ m <i>(Länge der tatsächlich verbauten Konterlattenstücke)</i>		
Firsthöhe: _____ m <i>(über Gelände)</i>	Last aus Dacheindeckung und Lattung:		
Dachüberstand: Traufe _____ / Ortgang _____ m <i>(Angabe nur wenn Dämmung nicht über Gebäudekante hinaus verlegt wird)</i>	<input type="checkbox"/> Metallstehpfalzdeckung 0,35 kN/m ²		
Dachneigung: Hauptdach _____ / Walm _____ °	<input type="checkbox"/> Betondachstein, Dachziegel 0,55 kN/m ²		
<input type="checkbox"/> STEICO special Holzfaser-Dämmsystem für Sanierungen	<input type="checkbox"/> STEICO special dry Holzfaser-Dämmsystem für Sanierungen	<input type="checkbox"/> Biberschwanz Doppel-/Kronendeckung 0,75 kN/m ²	
<input type="checkbox"/> STEICO therm stabile Wärmedämmung	<input type="checkbox"/> STEICO therm dry stabile Wärmedämmung	oder _____ kN/m ²	
<input type="checkbox"/> STEICO universal Unterdeck- und Wandbauplatte	<input type="checkbox"/> STEICO universal dry Unterdeck- und Wandbauplatte	PLZ des BVs: _____ <i>(zur Ermittlung der Wind- und Schneelastzone)</i>	
Dämmstärke: _____ mm	charakt. Schneelast am Boden s _k : _____ kN/m ² <i>(nur für Gemeinden mit Sonderregelung)</i>		
Sparrenbreite: _____ mm	Geländehöhe ü. NN: _____ m		
Sparrenhöhe: _____ mm	Schneefanggitter vorgesehen? Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>		
Sparrenabstand: _____ mm			

Schraubenwahl

<input type="checkbox"/> Paneltwistec Senkkopf	<input type="checkbox"/> Paneltwistec Tellerkopf	<input type="checkbox"/> Topduo
--	--	---------------------------------