

Aufsparrendämmung mit STEICO Holzfaserdämmstoffen

1. Absender

Name _____ Kontakt _____

Bevorzugter Fachhändler Name _____ Kontakt _____

2. Bauvorhaben

PLZ _____ Ort _____

3. Dachgeometrie

Satteldach Pultdach Walmdach
 Firsthöhe _____ m Gebäudelänge _____ m
 Dachneigung _____ ° Überstand Giebel _____ m
 Gebäudebreite _____ m Überstand Traufe _____ m

4. Unterkonstruktion

Direkt auf Sparren Auf Schalung Holzschalung _____ cm

5. Sparren


Sparrenabstand _____ cm Sparrenhöhe _____ cm Sparrenbreite _____ cm

6. Befestigungsvariante

Kontinuierliche Verschraubung Traufkonstruktion

7. Dämmstoff

STEICO *therm*
 STEICO *therm*^{dry}



STEICO *universal*
 STEICO *universal*^{dry}
 STEICO *special*
 STEICO *special*^{dry}

Dämmstoffdicke: _____ mm

8. Dacheindeckung

Art _____

kN/m² _____

9. Sonstiges

Norddt. Tiefebene Schneefangitter

ja nein ja nein

10. Gewünschte Schraubenausführung

Tellerkopf Senkkopf 6 mm 8 mm 10 mm