

# STEICO *multi cover 5*

Membrane pare-vapeur praticable

Système d'étanchéité  
pour solutions d'isolation STEICO



## DOMAINES D'APPLICATION

Pour mise en œuvre extérieure sur  
murs et toitures

- Excellente adhérence, même par temps humide
- 2 zones autocollantes intégrées
- Très grande résistance à la déchirure
- Membrane adaptée à la mise en œuvre en toiture (sarking)



Pour plus d'informations sur l'utilisation et la mise en œuvre,  
veuillez consulter notre site web [www.steico.fr](http://www.steico.fr)



### | CONDITIONNEMENT STEICO*multi cover 5*

Largeur [m]	Longueur d'un rouleau [m]	Surface d'un rouleau [m <sup>2</sup> ]	Poids d'un rouleau [kg]
1,50	50	75,0	11,0

### | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STEICO*multi cover 5*



#### | MATERIAU

Voile de polypropylène triple couche avec enduit de protection

#### | RECOMMANDATIONS

Stocker STEICO*multi cover 5* au sec, à l'abri de la poussière, du soleil et de l'humidité.

Production et marquage	EN 13984: 2013
Réaction au feu selon norme EN 13501-1	E
Masse surfacique	150 g/m <sup>2</sup>
Valeur s <sub>d</sub>	5 m
Température de mise en œuvre	-40 °C à +80 °C
Résistance à la traction dans la longueur / dans la largeur [N/5cm]	320 / 270
Élongation à la traction dans la longueur/dans la largeur [%]	40 / 40
Résistance à la déchirure amorcée dans la longueur / dans la largeur [N]	350 / 300
Résistance à la pénétration de l'eau	W1
Étanchéité à la vapeur d'eau résistante à l'usure de la membrane	oui
Exposition aux intempéries	jusqu'à 3 mois
Hors d'eau provisoire	jusqu'à 4 semaines

### | MISE EN ŒUVRE STEICO*multi cover 5*

- Nettoyer la toiture et retirer les clous et objets pointus
- Poser la membrane avec le côté imprimé côté extérieur
- Poser la membrane parallèlement à la gouttière avec au moins 10cm de recouvrement des lés.
- La membrane devra être fixée sur la structure uniquement au niveau des zones de recouvrement des lés (à l'aide d'agrafes par exemple).
- Retirer la bande de protection de la zone autocollante uniquement après fixation de la membrane sur son support.
- Les raccords et perforations doivent être traités avec les accessoires STEICO afin d'assurer l'étanchéité à l'air du système.

Votre revendeur agréé :