

















Noch mehr Vielfalt

STEICO WDV-Systeme: Überblick aller Putzsysteme für den Holzbau

Zulassungsnehmer							
Zulassungsgegenstand	Wärmedämm-Verbundsysteme mit Holzfaserplatten zur Anwendung auf Außenwänden in Holzbauart						
Bezeichnung	STEICO <i>secure Timber</i>	Schwenk Wärmedämm-Verbundsystem „System Natura“	Baumit ÖkoFassade	Sakret WDV S Holzfaser Holzbau	Knauf WARM-WAND Natur S im Holzbau	FIXIT WF-H System	Schwepa HFD-System
AbZ Nr.	33.47-1581	33.47-1171	33.47-1087	33.47-1624	33.47-1258	33.47-1503	33.47-1657
Laufzeit bis:	27.07.2020	20.01.2020	17.02.2022	29.05.2021	20.01.2020	28.03.2023	26.07.2019
STEICO <i>protect H</i>	Max. Formate lt. Zulassung: Dicken: 40-100mm Größen bis: 3.000x1.250mm	Max. Formate lt. Zulassung: Dicken: 40-100mm Größen bis: 3.000x1.250mm	Max. Formate lt. Zulassung: Dicken: 60-100mm Größen bis: 1.325x600mm	Max. Formate lt. Zulassung: Dicken: 40-100mm Größen bis: 1.325 x 600mm	Max. Formate lt. Zulassung: Dicken: 40-100mm Größen bis: 3.000x1.250mm	Max. Formate lt. Zulassung: Dicken: 60-100 mm Größen bis: 1.325 x 600 mm	
STEICO <i>protect M</i>	Max. Formate lt. Zulassung: Dicken: 60-160mm Größen bis: 1.325x600mm	Max. Formate lt. Zulassung: Dicken: 60-160 mm Größen bis: 1.325x600mm	Max. Formate lt. Zulassung: Dicken: 80-100mm Größen bis: 1.325x600mm	–	Max. Formate lt. Zulassung: Dicken: 60-160mm Größen bis: 3.000x1.250mm		Max. Formate lt. Zulassung: Dicken: 60-160mm Größen bis: 1.325x600mm
STEICO <i>protect H dry</i>	Max. Formate lt. Zulassung: Dicken: 40-160mm Größen bis: 3.000x1.250mm	Max. Formate lt. Zulassung: Dicken: 40-160 mm Größen bis: 3.000x1.250mm	–	–	–	–	–
	Max. Formate lt. Zulassung: Dicken: >160-200mm Größen bis 1.325x600mm	–	–	–	–	–	–
STEICO <i>protect M dry</i>	Max. Formate lt. Zulassung: Dicken: 60-160 mm Größen bis: 3.000x1.250mm	Max. Formate lt. Zulassung: Dicken: 60-160 mm Größen bis: 3.000x1.250mm	Max. Formate lt. Zulassung: Dicken: 60-100 mm Größen bis: 1.325x600mm	Max. Formate lt. Zulassung: Dicken: 60-160mm Größen bis: 1.325x600mm	–	–	–
	Max. Formate lt. Zulassung: Dicken: >160-200 mm Größen bis: 1.325x600mm	–	–	–	–	–	–
STEICO <i>protect L dry</i>	Max. Formate lt. Zulassung: Dicken: 100-240 mm Größen bis: 3.000x1.250mm	Max. Formate lt. Zulassung: Dicken: 100-240 mm Größen bis: 3.000x1.250mm	–	Max. Formate lt. Zulassung: Dicken: 100-160mm Größen bis: 1.200 x 400mm	–	–	–
STEICO <i>duo</i>	Max. Formate lt. Zulassung: Dicken: 40-100mm Größen bis: 3.000x1.250mm	–	–	–	–	–	–
STEICO <i>duo dry</i>	Max. Formate lt. Zulassung: Dicken: 40-160mm Größen bis: 3.000x1.250mm	–	–	–	–	–	–



STEICO WDV-Systeme: Überblick Putzsysteme für den Holzbau

Zulassungsnehmer	 Das Naturbausystem	 Eine Marke der quick-mix Gruppe	 baumit.com			 Natürlich besser bauen	 Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH
Befestigung	EJOTHERM STR H	Schraubbefestiger Holz STR H	Baumit Schraubdübel STR H / Holzdübel (Stahlschraube + Tellerdübel)	Sakret Schraubdübel STR H	EJOTHERM STR H	EJOTHERM STR H	EJOTHERM STR H
	Breitrückenklammer BEA Klammer	Breitrückenklammer	Breitrückenklammer	Breitrückenklammer	Breitrückenklammer Fischer Termofix 6H-NT	Breitrückenklammer	Breitrückenklammer
Beschichtung	STEICOsecure Base	Schwenk SK leicht / Lobatherm SKS-L weiß	MC 55 W, 6-8 mm	Sakret KAM weiß	SM 700 / Luis / SM 700 Pro	Dieplast 804 Dieplast 860 Light	HS grau / HS weiß
Armierung	STEICOsecure Mesh	Schwenk / Lobatherm Gewebe	StarTex fein/grob	Sakret Armierungsgewebe	Armierungsgewebe 5x5 / 4x4 mm	Armierungsgewebe rot oder weiß	Armierungsgewebe F/M
Haftvermittler	STEICOsecure Base Coat	Schwenk Grund	PremiumPrimer DG27 UniPrimer	Rygol GRW / GRF	IsoGrund	Putzgrund Uni	ARU-Grund Silikat - Putzgrund
Schlussbeschichtung	STEICOsecure Render M (K/R) STEICOsecure Render MP STEICOsecure Render S (K/R)	Schwenk Edelputz Lobatherm Hydrocon Schwenk Silikonharzputz	Edelweiß Structo EST Fascina EST / SEP ScheibenPutz SEP Modellierputz MSP Münchner Rauputz MRP KellenwurfPutz KWP multiContact MC 55 W SilikatTop bei STEICOprotect M dry Fascina EST / SEP NanoporTop	Rygol Scheibenputz Sakret Silikonharzputz	SP 260 / RP 260 Noblo / Noblo Filz Conni S Kati S SM700 Pro Addi S/R	Hasit 704	Scheibenputz Marmorputz Premium Strukturalputz L Silikatputz Siloxanputz Silikonharzputz
Anstrich	STEICOsecure Silco: immer bei STEICOsecure Render M / MP und bei Bedarf STEICOsecure Render S	Schwenk Silikonharzfinish: immer bei Schwenk Edelputz und bei Bedarf bei Schwenk Silikonharzputz	-	Sakret Silikonharzfarbe SHF	Silicon EG-Farbe	Hasit 429: immer zu verwenden	-
	STEICOsecure Color und bei Bedarf STEICOsecure Render S	HC 425 Hydrocon Silikat-Fassadenfarbe: immer bei Lobatherm Hydrocon	-	-	-	-	-

Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Informationen und Verarbeitungshinweise der jeweiligen AbZ. Bitte informieren Sie sich über das Lieferprogramm der einzeln zu verwendenden Komponenten lt. der aktuellen STEICO Preisliste bzw. laut den Lieferprogrammen der jeweiligen Inhaber der AbZ. www.steico.com