



STEICO WDV-Systeme: Überblick Putzsysteme für Mauerwerk

Zulassungsnehmer		
Zulassungsgegenstand	Wärmedämm-Verbundsysteme mit Holzfaserplatten zur Anwendung auf massiven mineralischen Untergründen	
Bezeichnung	STEICO <i>secure Mineral</i>	System Natura
AbZ Nr.	33.43.1582	33.43.-1580
Laufzeit bis	16.11.2022	11.04.2023
STEICOprotect H dry	Max. Formate lt. Zulassung: Dicken: 40-160 mm Größen bis: 3.000 x 1.250 mm	-
	Max. Formate lt. Zulassung: Dicken: >160-200 mm Größen bis: 1.325 x 600 mm	-
STEICOprotect M dry	Max. Formate lt. Zulassung: Dicken: 60-160 mm Größen bis: 3.000 x 1.250 mm	-
	Max. Formate lt. Zulassung: Dicken: >160-200 mm Größen bis: 1.325 x 600 mm	-
STEICOprotect L dry	Max. Formate lt. Zulassung: Dicken: 80-200 mm Größen bis: 3.000 x 1.250 mm	Max. Formate lt. Zulassung: Dicken: 100-200 mm Größen bis: 1.500 x 1.250 mm
Klebmörtel	STEICO <i>secure Base</i>	Schwenk SK Leicht / Lobatherm SKS-L
Befestigung	EJOTHERM STR U2G	EJOTHERM STR U2G
Beschichtung	STEICO <i>secure Base</i>	Schwenk SK Leicht / Lobatherm SKS-L
Armierung	STEICO <i>secure Mesh</i>	Schwenk / Lobatherm Gewebe
Schlussbeschichtung	STEICO <i>secure Render S</i>	Schwenk Edelputz
	STEICO <i>secure Render M</i>	Lobatherm Hydrocon
	STEICO <i>secure Render MP</i>	Schwenk Silikonharzputz
Anstrich	STEICO <i>secure Silco</i> : immer bei STEICO <i>secure Render M / MP</i> und bei Bedarf bei STEICO <i>secure Render S</i>	Schwenk Silikonharzfinish: immer bei Schwenk Edelputz und bei Bedarf bei Schwenk Silikonharzputz
	STEICO <i>secure Color</i> : bei Bedarf STEICO <i>secure Render S</i>	HC 425 Hydrocon Silikat- Fassadenfarbe: immer bei Lobatherm Hydrocon

Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Informationen und Verarbeitungshinweise der jeweiligen AbZ. Bitte informieren Sie sich über das Lieferprogramm der einzelnen zu verwendenden Komponenten lt. der aktuellen STEICO Preisliste bzw. laut den Lieferprogrammen der jeweiligen Inhaber der AbZ. www.steico.com