

## Checkliste für STEICO Gefälledämmung



Diese Liste soll Ihnen und uns helfen einen reibungslosen Ablauf bei der Erstellung eines Angebotes für Ihre Gefälledämmung sicher zu stellen. In diesem Sinne bitten wir Sie dieses Formular sorgfältig auszufüllen und die benötigten Unterlagen vollständig an ihren STEICOhändler zu schicken!  
Besten Dank dafür, Ihr STEICOteam!

Bauvorhaben	Verarbeiter / Planer	Händler
Objekt	Firma / Ansprechpartner	Firma / Ansprechpartner
Postleitzahl / Ort	Straße, Hausnummer	Straße, Hausnummer
Bauherr	Postleitzahl / Ort	Postleitzahl / Ort
	Telefon / Mobil	Telefon / Mobil
Beratung durch:	E-Mail	E-Mail

<ul style="list-style-type: none"> <li>Grundriss und Schnitte der Dachfläche mit allen relevanten Massen</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Durchdringungen, die die Wasserführung beeinflussen: Lichtkuppel, Kamin... mit Massen</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vermassung aller Abläufe und Notentwässerungen</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dämmdicken: <math>d_{max}</math> und <math>d_{min}</math>, U-Wert oder mittlere Dämmdicke angeben (Der U-Wert berechnet sich aus der durchschnittlichen Dämmdicke der Dachfläche)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Materialien: STEICO<sup>roof dry</sup> mit einer Mindestdicke von 43mm</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Art der Entwässerung:</li> </ul>	
<input type="checkbox"/>	Dachreiter
<input type="checkbox"/>	Grat- / Kehl-Platten
<ul style="list-style-type: none"> <li>Standardgefälle:</li> </ul>	
<input type="checkbox"/>	2 %
<input type="checkbox"/>	3 % (ist über bewohnten Räumen im Holzbau grundsätzlich einzuhalten)

**Anmerkung:**

Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO: [Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten](#)