

STEICO *multi nail*

Nageldichtband

Těsnicí systém pro
izolace STEICO



| DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Těsnicí páska pod střešní latě jako systémové příslušenství k podstřešním fóliím STEICO *multi UDB* při použití jako dočasné zastřešení (UDB-A).



- dodatečné těsnicí opatření pro kontralatě při použití podstřešních fólií STEICO *multi UDB* jako dočasného zastřešení
- jednostranně lepicí, velmi dobré adhezni vlastnosti
- snadná manipulace
- vysoce elastická
- odolná vůči stárnutí

Další informace najdete na internetových stránkách www.steico.com/cz



| DODÁVKY STEICO*multi nail*

Šířka role [mm]	Délka role [m]	Tloušťka pásky [mm]
50	30	cca 3
80	30	cca 3

| MATERIÁL

Polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou, se syntetickým kaučukem.

| SKLADOVÁNÍ / PŘEPRAVA

Těsnicí pásku STEICO*multi nail* skladujte v suchu a chráňte ji před prachem, slunečním zářením a vlhkostí.

| TECHNICKÉ ÚDAJE STEICO*multi nail*

Materiál	polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou
Odolnost vůči teplotám	-40 °C až +80 °C
Teplota pro zpracování	od +5 °C
Objemová hmotnost	cca 30 kg/m ³
Pevnost v tahu podélně / příčně	0,34 N/mm ² / 0,22 N/mm ²
Protažení podélně / příčně	135%/115%

| ZPRACOVÁNÍ STEICO*multi nail*

- Podklad musí být čistý a suchý
- Jednostranně lepicí páska se zpracovává přímo z role a lepí se na podstřešní fólii STEICO*multi UDB* v oblasti umístění kontralatě. Poté se kontralata umístí přímo nad nalepenou pásku a mechanicky se připevní (hřebíky a vruty)
- Dodržujte příslušné odborné předpisy a normy