


Søm forseglingsbånd



Anvendelsesområder

Til STEICO *multi UDB*
når det anvendes som
støttag (UDB-A)

- Yderligere forseglingsforanstaltning til lægterne, når midlertidig tagafdækning med STEICO *multi UDB* bruges
- Selvklæbende på den ene side, meget gode klæbeegenskaber
- Let håndtering
- Høj elasticitet
- Modstandsdygtig over for ældning



Leveringsformer STEICOm^{ulti} nail

Rullebredde [mm]	Rullelængde [m]	Båndtykkelse [mm]
50	30	ca. 3
80	30	ca. 3

Bemærkninger: Opbevares tørt, beskyttet mod snavs, sol og fugt; lukket-celle polyethylen med syntetisk gummi

Tekniske data for STEICOm^{ulti} nail

Materiale	Lukket-celle polyethylen
Temperaturbestandighed [°C]	-40 til +80
Forarbejdningstemperatur [°C]	fra +5
Densitet [kg/m ³]	ca. 30
Trækstyrke på langs/på tværs [N/mm ²]	0,34 / 0,22
Brud forlængelse på langs/på tværs [%]	135 / 115

Forarbejdning af STEICOm^{ulti} nail

- Overfladen skal være ren og tør
- Den ensidige selvklæbende tape håndteres direkte fra rullen og fastgøres på STEICOm^{ulti} UDB i positionen for den langsgående lægte. Derefter placeres den langsgående lægte direkte over det påførte bånd og fastgøres mekanisk (søm og skruer)
- Tilsvarende tekniske regler og standarder skal overholdes