

STEICO *multi tape F*

Højtydende klæbebånd med specialfolie

Tætningssystem til
STEICO-isoleringsløsninger



Det højtydende klæbebånd med speciel folie




Anvendelsesområder

Fuge- og monteringslim af STEICO træfiberplader i kombination med STEICO *multi primer*

Stød- og monteringsfastgørelse i STEICO-membransystemet

Monteringsfastgørelse af STEICO *fix* under vindueskarmen

- Fri for opløsningsmidler
- Høj UV- og aldringsbestandighed
- Høj fugtbestandighed/ regntæt
- Kan anvendes indendørs og i beskyttede udendørs områder
- Kan monteres fra - 10 °C (tør og isfri overflade kræves)
- Temperaturbestandig fra -40 til +100 °C



Leveringsformer STEICOmultipape F

Bredde [mm]	Rullelængde [m]	Pakkestørrelse [ruller/kasse]
60	25	10
100	25	6
150	25	4
60 (20/40 slidset)	25	10

Bemærkninger: Beskyt mod varme, kulde og lys; opbevares tørt ved +5 °C til +25 °C

Tekniske data for STEICOmultipape F

Klæbemiddel	Acrylatdispersion, fri for opløsningsmidler
Klæbemiddeldispenser	UV-stabiliseret speciel film med polyester faconlærred, klæbende på den ene side
Farve	Grå
Tykkelse (uden afdækning) [mm]	ca. 0,3
Temperaturområde [°C]	-40 til +100
UV-resistens	12 måneder
Forarbejdningstemperatur [°C]	> -10; overfladen skal være tør og fri for is
Minimum taghældning	10°
Afskalningsstyrke	opfyldt iht. 4108 / 11
Afskalningsstyrke efter aldring	opfyldt iht. 4108 / 11

Forarbejdning i STEICO-membransystemet

- Overfladerne skal være stabile, tørre, fri for støv og fedt
- Placer STEICOmultipape F i midten, fjern folien skridt for skridt, og gnid klæbebåndet kraftigt fast på overfladen
- Påklæb STEICOmultipape F fri for skæve træk og folder. Hvis der opstår træk, skal overfladen også fastgøres mekanisk
- Påklæbningen må ikke være i stående vand. Påklæbning i konstruktion af sauna og swimmingpool er heller ikke tilladt

Forarbejdning ved STEICO-træfiberplader

- Forbehandling af STEICO-træfiberplader i påklæbningsområdet med STEICOmultiprimer
- Efter en tilstrækkelig tørretid (når primeren er gennemsigtig), kan du anvende STEICOmultipape F i en bredde på 100 mm eller 150 mm, fjern papiret og gnid det på
- Klæbeoverfladen på træfiberpladen skal være mindst 50 mm
- For at forbedre vedhæftningen anbefales en yderligere tilpasning med en malerrulle