

## Combien de temps les isolants pare-pluie STEICO peuvent-ils rester exposés aux intempéries ?

Les produits de la gamme STEICO prévus pour faire office de pare-pluie, écran de sous-toiture et/ou support d'enduit peuvent être exposés aux intempéries pendant 4 semaines. Le STEICOsafe, étant revêtu d'une membrane STEICOmulti UDB, peut lui assurer un hors d'eau provisoire pendant 8 semaines.

Ceci n'est valable que dans le cadre de conditions climatiques normales : pas de forts épisodes neigeux, de tempête de vent, pluie continue sur plusieurs semaines...

Dans tous les cas, les points singuliers de la façade hors parties courantes doivent être protégés.

Les chants des panneaux doivent être couverts, des bandes pare-pluie avec bandes adhésives doivent être ajoutées aux jonctions avec tous les autres éléments de construction (faîtage, rives, égout, pignons...).

Les encadrements d'ouverture autour des menuiseries doivent être protégés pour éviter tout risque d'infiltration avant la pose du revêtement définitif.

Des panneaux abîmés peuvent présenter du défibrage en surface, du délitement entre les différentes couches, des apparitions fongiques...

Si un panneau a été abîmé par une exposition trop importante (trempage longue durée), il est conseillé de le remplacer.

