

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N° 01-0022-01 (Según EU 305/2011, anexo V)

1. Nombre y/o Código de identificación única del producto tipo:

STEICOProtect L dry WF-EN13171-T5-DS(70,90)2-TR10-CS(10Y)50-WS1,0-MU3

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción: ver la etiqueta del producto.

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, según la norma armonizada: Aislamiento térmico para la edificación (ThIB).

4. Nombre, nombre o marca registrada y dirección del fabricante: STEICO SE, Otto-Lilienthal-Ring 30, D-85622 Feldkirchen, Deutschland, Email: info@steico.com

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado: No aplicable

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto, según el anexo V: Sistema 3.

7. Para los productos cubiertos por una norma armonizada: Nombre y número del organismo notificado / tarea realizada (por lo general, el indicado en la tabla ZA.2.2 de la norma) / Por el sistema (1+, 1, 2+, 3) / y emitido (certificación de constancia de las prestaciones, certificado del control de producción en fábrica, informes de ensayo o cálculo) (se indicará la fecha de emisión):

Das Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Marsbruchstraße 186, D-44287 Dortmund, Organismo notificado n° 0432 ha realizado una determinación de producto tipo sobre la base de ensayo de tipo según el sistema 3.

8. Para los productos conformes con una Evaluación Técnica Europea : Nombre y n° de identificación del Organismo de Evaluación Técnica / Número de referencia de la Evaluación Técnica Europea / Número de referencia del Documento de Evaluación Europea / Tarea realizada / por el sistema y emitido (se indicará la fecha de emisión): No aplicable.

9. Prestaciones declaradas:

Observaciones a propósito de la tabla 1:

1. La columna 1 representa la lista de las características que aparecen en la norma armonizada con el uso del sistema 3.
2. La columna 2 representa la prestación que ofrece el producto para cada una de las características de la primera columna. En las características en las que no se declare prestación, se pondrán las siglas "NPD" (No Performance Determined).
3. La columna 3 representa para cada una de las características de la columna 1:
 - a) la referencia con fecha de la norma armonizada utilizada y, si es necesario, el número de referencia de las características o documentaciones técnicas
 - o
 - b) la referencia y la fecha de la Evaluación Técnica Europea y el número de referencia de la Documentación Técnica Específica.

Tabla 1

Características esenciales (ver observación 1)	Prestaciones (ver observación 2)	Referencia Norma Armonizada (ver observación 3)
Reacción al fuego Euroclases	4.2.6 Reacción al fuego	E
Emisión de sustancias peligrosas al interior	4.3.15 Emisión de sustancias peligrosas	NPD
Índice de absorción acústica	4.3.12 Absorción acústica	NPD
Índice de transmisión de ruidos de impacto (para suelos)	4.3.10 Rigidez dinámica	NPD
	4.3.11.1 Espesor d_L	NPD
	4.3.11.3 Compresibilidad	NPD
	4.3.13 Resistencia al flujo del aire	NPD
Índice de aislamiento acústico al ruido aéreo directo	4.3.13 Resistencia al flujo del aire	NPD
Incandescencia continua	4.3.17 Incandescencia continua	NPD

Tabla 1 (continuación)

Características esenciales (ver observación 1)		Prestaciones (ver observación 2)	Referencia Norma Armonizada (ver observación 3)
Resistencia térmica	4.2.1 Conductividad térmica	λ_D 0,039 W/(m*K)	EN 13171:2012
	4.2.1 Resistencia térmica	R_D ver Tabla 2 (según espesor aislador)	
	4.2.3 Espesor	Ver etiqueta producto	
	4.2.3 Tolerancia de espesor	T5	
Permeabilidad al agua	4.3.8 Absorción de agua	WS1,0	
Permeabilidad al vapor de agua	4.3.9 Transmisión de vapor de agua	MU3	
Resistencia a la compresión	4.3.3 Tensión de compresión o resistencia a compresión	CS(10\Y)50	
	4.3.6 Carga puntual	NPD	
Durabilidad de reacción al fuego ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/ degradación	4.2.7 Características de durabilidad	NPD	
Durabilidad de reacción al fuego ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/ degradación	4.2.1 Conductividad térmica et resistencia térmica	R_D ver Tabla 2 (según espesor aislante) λ_D 0,039 W/(m*K)	
	4.3.2 Estabilidad dimensional	NPD	
	4.3.2.2 Estabilidad dimensional a temperatura específica	NPD	
	4.3.2.2 Estabilidad dimensional ante condiciones de temperatura y humedad específicas	NPD	
Resistencia a la tracción / flexión	4.2.7 Características de durabilidad	DS(70,90)2	
	4.3.5 Resistencia a la tracción paralelamente a las caras	TR10	
Durabilidad de resistencia a compresión ante envejecimiento/ degradación	4.3.4 Resistencia a la tracción perpendicular a las caras	NPD	
	4.3.7 Esfuerzo de fluencia en compresión	NPD	


Tabla 2

Espesor d_N [mm]	100	120	140	160	180	200	220	240
Resistencia térmica R_D [(m ² *K)/W]	2.60	3.10	3.60	4.10	4.65	5.15	5.65	6.15

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Dr. Michael Makas Responsable R&D et QHSE (Nombre y cargo)	Feldkirchen, el 04/12/2013 (Lugar y fecha de emisión)	 i.V. (Firma)
--	--	--

Editado el: 04/12/2013	Modificado el:
------------------------	----------------