

LEISTUNGSERKLÄRUNG (gemäß EU 305/2011, Anhang V) Nr. 04-0002-02

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: STEICOWall nach ETA-06/0238

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: siehe Produkteinleger

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Leichte Holzbausträger und –stützen für tragende Anwendungen

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
STEICO SE, Hans-Riedl-Straße 21, D-85622 Feldkirchen, Deutschland, Email: info@steico.com

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: Nicht anwendbar

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 1

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
Nicht anwendbar

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Materialprüfungsanstalt der Universität Stuttgart MPA Stuttgart – Otto-Graf-Institut (FMPA), Postfach 80 11 40, D-70511 Stuttgart, Notifizierte Stelle Nr. 0672

(gegebenenfalls Name und Kennnummer der notifizierten Stelle)

hat Typprüfung, Erstinspektion und laufende Überwachung **nach dem System** 1 **vorgenommen**
(Beschreibung der Aufgaben Dritter nach Anhang V)

9. Erklärte Leistung

Anmerkungen zur Tabelle 1:

- Spalte 1 enthält die Auflistung der Wesentlichen Merkmale, wie sie in den harmonisierten technischen Spezifikationen für den beziehungsweise die Verwendungszwecke nach Nummer 3 festgelegt wurden.
- Spalte 2 enthält für jedes in Spalte 1 aufgeführte Wesentliche Merkmal die erklärte Leistung gemäß den Anforderungen von Artikel 6, ausgedrückt in Stufen oder Klassen oder in einer Beschreibung in Bezug auf die jeweiligen Wesentlichen Merkmale. Wird keine Leistung erklärt, werden die Buchstaben „NPD“ (No Performance Determined/ NPD) angegeben.
- Für jedes in Spalte 1 aufgeführte wesentliche Merkmal enthält Spalte 3:
 - die Fundstelle und das Datum der entsprechenden harmonisierten Norm und gegebenenfalls die Referenznummer der verwendeten Spezifischen oder Angemessenen Technischen Dokumentation oder
 - die Fundstelle und das Datum des entsprechenden Europäischen Bewertungsdokuments, soweit verfügbar, und die Referenznummer der verwendeten Europäischen Technischen Bewertung.

Tabelle 1

Wesentliche Merkmale (siehe Anmerkung 1)	Leistung (siehe Anmerkung 2)	harmonisierte technische Spezifikation (siehe Anmerkung 3)
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit	II.2.ER1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit	s. Tab. 2 & 3
Brandverhalten	II.2.ER2 Brandschutz	Ds2,d0
Formaldehydabgabe	II.2.ER3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz	E1
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)	II.2.ER3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz	n.a. ^a
Nutzungssicherheit	II.2.ER4 Nutzungssicherheit	NPD
Schallschutz	II.2.ER5 Schallschutz	NPD
Energieeinsparung und Wärmeschutz	II.2.ER6 Energieeinsparung und Wärmeschutz	s. Tab. 5
Biologische Dauerhaftigkeit	II.2. Aspekte der Dauerhaftigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Identifizierung	Nutzungsklasse 1 & 2
ETA-06/0238		
Fußnote: ^a n.a.: nicht anwendbar		

Tabelle 2 Charakteristische Konstruktionseigenschaften – mit Vollholzgurten

Typ	Höhe	Gurt	Momentenbelastbarkeit	Schubkraft	Biegesteifigkeit	Schubsteifigkeit
	H	Klasse	M _k	V _k	EI _{Träger}	GA _{Träger}
	[mm]	-	[kNm]	[kN]	[kNm ²]	[MN]
SW 45	160	L 17	2,49	6,57	127	1,12
	200	L 17	3,56	8,00	227	1,63
	220	L 17	4,01	8,69	289	1,88
	240	L 17	4,48	9,35	359	2,13
	250	L 17	4,63	9,53	390	2,26
	300	L 17	5,90	11,28	618	2,89
	350	L 17	6,86	12,81	893	3,52
	360	L 17	7,05	12,90	954	3,64
SW 60	400	L 17	7,81	12,14	1223	4,15
	160	L 17	3,32	6,87	169	1,12
	200	L 17	4,74	8,34	302	1,63
	220	L 17	5,34	9,04	384	1,88
	240	L 17	5,95	9,72	477	2,13
	250	L 17	6,18	9,94	520	2,26
	300	L 17	7,82	11,68	818	2,89
	350	L 17	9,06	13,23	1178	3,52
	360	L 17	9,30	13,53	1258	3,64
	400	L 17	10,28	14,01	1608	4,15
	450	L 17	11,48	13,13	2108	4,78
500	L 17	12,67	12,42	2685	5,41	
SW 90	160	L 17	4,91	7,05	251	1,12
	200	L 17	7,05	8,60	450	1,63
	220	L 17	7,99	9,38	574	1,88
	240	L 17	8,89	10,08	711	2,13
	250	L 17	9,27	10,33	779	2,26
	300	L 17	11,64	12,06	1216	2,89
	350	L 17	13,44	13,61	1746	3,52
	360	L 17	13,80	13,91	1863	3,64
	400	L 17	15,21	14,68	2376	4,15
	450	L 17	16,93	13,76	3107	4,78
500	L 17	18,64	13,01	3945	5,41	

HINWEIS: Die charakteristischen Eigenschaften von Trägern innerhalb des in der Tabelle nicht angegebenen Höhenbereichs können durch lineare Interpolation errechnet werden.

Tabelle 3 Charakteristische Konstruktionseigenschaften – mit LVL-Gurten

Typ	Höhe	Gurt	Momentenbelastbarkeit	Schubkraft	Biegesteifigkeit	Schubsteifigkeit
	H	Klasse	M _k	V _k	EI _{Träger}	GA _{Träger}
	[mm]	-	[kNm]	[kN]	[kNm ²]	[MN]
SW 45	160	LVL 1.6	3,38	6,74	148	1,56
	200	LVL 1.6	4,47	8,16	260	2,12
	220	LVL 1.6	5,03	8,84	330	2,41
	240	LVL 1.6	5,60	9,50	407	2,69
	250	LVL 1.6	5,89	9,79	450	2,83
	300	LVL 1.6	7,36	11,16	695	3,53
	350	LVL 1.6	8,87	12,31	998	4,24
	360	LVL 1.6	9,18	12,08	1066	4,38
SW 60	400	LVL 1.6	10,21	11,29	1362	4,94
	160	LVL 1.6	4,49	7,05	197	1,56
	200	LVL 1.6	5,93	8,52	346	2,12
	220	LVL 1.6	6,67	9,22	437	2,41
	240	LVL 1.6	7,41	9,90	539	2,69
	250	LVL 1.6	7,79	10,19	595	2,83
	300	LVL 1.6	9,70	11,58	916	3,53
	350	LVL 1.6	11,65	12,88	1311	4,24
	360	LVL 1.6	12,04	13,13	1399	4,38
	400	LVL 1.6	13,56	12,97	1783	4,94
	450	LVL 1.6	15,23	11,72	2333	5,64
500	LVL 1.6	16,89	10,81	2964	6,35	
SW 90	160	LVL 1.6	6,72	7,37	294	1,56
	200	LVL 1.6	8,85	8,88	516	2,12
	220	LVL 1.6	9,94	9,60	651	2,41
	240	LVL 1.6	11,03	10,29	802	2,69
	250	LVL 1.6	11,58	10,59	884	2,83
	300	LVL 1.6	14,37	11,99	1357	3,53
	350	LVL 1.6	17,21	13,29	1937	4,24
	360	LVL 1.6	17,78	13,54	2065	4,38
	400	LVL 1.6	20,09	14,12	2624	4,94
	450	LVL 1.6	22,80	12,96	3423	5,64
500	LVL 1.6	25,34	12,15	4335	6,35	

HINWEIS: Die charakteristischen Eigenschaften von Trägern innerhalb des in der Tabelle nicht angegebenen Höhenbereichs können durch lineare Interpolation errechnet werden.

Tabelle 4: Fertigungstoleranzen (mm)

Bezeichnung ⁽¹⁾	Toleranzen (mm)
Höhe des Stegträgers – H	–2 bis +1
Breite des Stegträgers – B	–2 bis +2
Gurthöhe – h _f	–2 bis +2
Stegdicke – b _w	–0,7 bis +0,7

Tabelle 5: Hygrothermische Eigenschaften⁽¹⁾

Material	Dichte ⁽²⁾ (mittel)	Wärme- leitfähigkeit	Spez. Wärme- kapazität	Wasserdampf- Diffusionswiderstandszahl ⁽³⁾	
	ρ_m	λ	c_p	μ	
	(kg·m ⁻³)	(W·m ⁻¹ ·K ⁻¹)	(J·kg ⁻¹ ·K ⁻¹)	trocken	feucht
LVL Gurtmaterial	500	0,13	1600	50	20
Vollholz Gurtmaterial	500	0,13	1600	50	20
Hartfaser Stegmaterial	900	0,14	1700	10	20


(1) Normwerte

(2) Die Dichte von Holz und Produkten auf Holzbasis entspricht der Gleichgewichtsdichte bei 20°C und 65 % relativer Feuchtigkeit.

(3) Die Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahlen werden unter Trocken- bzw. Feuchtklima-Bedingungen angegeben (siehe EN ISO 12572:2001).

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Michael Makas Leitung F&E / QM	Feldkirchen, 12.07.2013	
(Name und Funktion)	(Ort und Datum der Ausstellung)	i.A. (Unterschrift)

Erstellt am: 27.06.2013	Überarbeitet am: 12.07.2013
-------------------------	-----------------------------