

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**(na podstawie rozporządzenia UE 305/2011, załącznik III)**  
**nr 02-0004-04**

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: STEICOPhalthex EN 622-4 SB.H-E1
- Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: Izolacja cieplna budynków
- Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5: STEICO SE, Otto-Lilienthal-Ring 30, D-85622 Feldkirchen, Niemcy, e-mail: [info@steico.com](mailto:info@steico.com)
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: System 3
- W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (*Urząd ds. Badań Materiałowych Nadrenii - Północnej Westfalii*), Marsbruchstraße 186, D-44287 Dortmund, jednostka notyfikowana nr 0432 przeprowadził badanie typu i obliczenia typu w systemie 3
- Deklarowane właściwości użytkowe

Tabela 1

Zasadnicze charakterystyki (zob. uwaga 1)	Właściwości użytkowe			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
	≤ 10 mm	> 10 – 19mm	> 19 -36mm	
Grubość	≤ 10 mm	> 10 – 19mm	> 19 -36mm	EN 13986:2004+A1:2015
Odporność ogniowa	Klasa E	Klasa E	Klasa E	
Współcz. oporu dyfuzyjnego pary wodnej $\mu$	NPD	NPD	NPD	
Emisja formaldehydu	E1	E1	E1	
Zawartość pentachlorofenolu (PCP)	NPD	NPD	NPD	
Izolacja od dźwięków powietrznych (miara izolacji akustycznej) (R)	NPD	NPD	NPD	
Pochłanianie dźwięku $\alpha$	NPD	NPD	NPD	
Przewodność cieplna $\lambda$	0,05 W/(m*K)	0,05 W/(m*K)	0,05 W/(m*K)	
Wytrzymałość				
Jakość klejenie	NPD	NPD	NPD	
Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne	NPD	NPD	NPD	
Pęcznienie	7 %	7 %	7 %	
Wytrzymałość na zginanie	1,1 N/mm <sup>2</sup>	1,0 N/mm <sup>2</sup>	0,8 N/mm <sup>2</sup>	
Odporność na korozję biologiczną	Klasa użytkowa 1			

**Uwaga 1:**


Dla każdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 i zgodnie z wymaganiami art. 6 kolumna 2 zawiera deklarowane właściwości użytkowe wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy, powiązane z odpowiednimi zasadniczymi charakterystykami. Zawiera litery „NPD” (właściwości użytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined) o ile właściwości użytkowe nie zostały zadeklarowane.

7. Właściwości użytkowe wyrobu określone w punkt 1 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt.

6.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 3.

W imieniu producenta podpisał:

dr Michael Makas Dyrektor ds. Badań i Rozwoju / Zarządzania Jakością	Feldkirchen, dnia 09.01.2017 r.	
(nazwisko i stanowisko)	(miejsce i data wydania)	(podpis)

Sporządzono dnia: 13.06.2013 r.	Zmiany wprowadzono dnia: 09.01.2017
---------------------------------	-------------------------------------