

STEICO *multinail*

Nastro adesivo per isolamento di chiodi

Sistemi di tenuta
per soluzioni con isolanti STEICO



| CAMPI DI APPLICAZIONE CONSIGLIATI

Nastro adesivo per isolamento di chiodi
come accessorio per la membrana
STEICO*multi UDB* per utilizzo come coper-
tura provvisoria).



- Ulteriore provvedimento di sigillatura dei chiodi su listelli posati su STEICO*multi UDB* / STEICO*safe*
- Adesivo su un lato, presa eccellente
- Maneggevole
- Alta elasticità
- Resistente alle alterazioni

Per maggiori informazioni sull'uso e la posa in opera,
siamo a vostra disposizione su www.steico.com



| FORMATI DI COSEGNA STEICOmuli nail

Larghezza dei rotoli [mm]	Lunghezza dei rotoli [m]	Spessore del nastro [mm]
50	30	ca. 3
80	30	ca. 3

| MATERIALE

Polietilene a cellule chiuse con gomma sintetica.

| CONSIGLI

STEICOmuli nail in un luogo asciutto, protetto da polvere, sole e umidità

| SCHEDA TECNICA STEICOmuli nail

Materiale	polietilene a cellule chiuse
Resistenza alla temperatura	-40°C fino a +80°C
Temperatura di lavorabilità	da +5°C
Densità	ca. 30 kg/m ³
Resistenza a trazione MD/CD*	0,34 N/mm ² / 0,22 N/mm ²
Allungamento a rottura	135% / 115%

(*MD Longitudinale CD Trasversale)

| POSA DI STEICOmuli nail

- Il sottofondo deve essere pulito e asciutto.
- Il nastro incollante deve essere posato direttamente dal rotolo e fissato sulla membrana STEICOmuli UDB nel punto di appoggio dei listelli.
- Vanno rispettate le prescrizioni e le norme locali vigenti.