

# STEICO *multi tape P*

Nastro adesivo ad alte prestazioni con carta kraft

Sistemi di tenuta  
per soluzioni con isolanti STEICO



## CAMPI DI APPLICAZIONE

Per sigillare giunzioni e collegamenti nei sistemi di tenuta STEICO tra pannelli in legno da costruzione

Per la chiusura veloce di grandi aperture

- Nastro adesivo termoplastico senza solventi altamente
- Utilizzabile per temperature tra i -40 fino ai +100 °C
- Si taglia con le mani
- Supporto allo strato di collante in carta Kraft
- In tasselli: ideale per sigillare fori da insufflaggio

Per maggiori informazioni sull'uso e la posa in opera, siamo a vostra disposizione su [www.steico.com](http://www.steico.com)



### STOCCAGGIO / TRASPORTO

Stoccare il prodotto STEICOMulti tape F in luogo asciutto tra +5° e +25 °C

### CONSIGLI

Proteggere il prodotto STEICOMulti tape F del caldo, freddo e luce.

## FORMATI DI COSEGNA STEICOMulti tape P

Larghezza [mm]	Lunghezza dei rotoli [m]	Confezioni [rotoli / cartone]
60	40	10
180 * 180	Rotolo con 222 tasselli	1

## SCHEDA TECNICA STEICOMulti tape P

Collante	Dispersione scirlata, senza solventi
Supporto per il collante	Pellicola speciale stabile ai raggi UV con stato di poliestere adesivo su un lato
Colore	bianco
Spessore (senza supporto)	ca. 0,3 mm
Intervallo di temperatura	- 40 fino a +100 °C
Temperatura di lavorabilità	+ 5 °C
Adesione delaminabile	soddisfatto in base alla norma DIN 4108/11
Adesione delaminabile dopo invecchiamento	soddisfatto in base alla norma DIN 4108/11

## POSA DI STEICOMulti tape P CON I SISTEMI DI NASTRI STEICO

- Il sottofondo deve essere portante, asciutto e senza polvere o grasso
- Posizionare STEICOMulti tape P centralmente, rimuovere in fasi successive il supporto in carta e sfregare energicamente il nastro
- STEICOMulti tape P va incollato senza pieghe e non in tensione. Nel caso in cui compaiano sforzi di trazione, si deve provvedere a fissare meccanicamente il sottofondo.
- Per aumentare l'aderenza applicare ulteriore pressione mediante un rullo per pittura.
- Gli incollaggi non devono trovarsi in zone con presenza di acqua continua. Anche incollaggi in suane e piscine non sono consentiti