

# STEICO *multi tape black*

Bande adhésive noire avec film renforcé



## Ruban noir haute performance avec surface pouvant être enduite, pour usage interne et externe

- Sans solvant
- Peut être mis en oeuvre à partir de -10 °C, résistant aux températures comprises entre -40° et +100 °C
- Haute résistance aux UV et au vieillissement
- Haute résistance à l'humidité/étanche à la pluie
- Avec papier pré-découpé fendu pour la formation simple de raccords d'angle par exemple

### Domaine d'utilisation



- Collage des joints et des raccords des panneaux de fibres de bois STEICO en combinaison avec le STEICO*multi primer*
- Collage des joints et des raccords avec STEICO*universal black*
- Collage d'assemblage pour STEICO*fix* et STEICO*tri* isolant pour appui de fenêtre

### Données techniques

Résistance à la température [°C]	-40/+100
Température de mise en oeuvre [°C]	> - 10; le substrat doit être sec et exempt de glace
Inclinaison minimale du toit [°]	10
Adhésif	Dispersion acrylique, sans solvant
Supports adhésifs	Non-tissé spécial stabilisé aux UV, adhésif sur une face
Couleur	Noire, sans impression
Épaisseur (sans couverture) [mm] (approx.)	0,6
Résistance aux UV [mois]	6 mois (avant l'application du revêtement de la façade)
Résistance au pelage	conforme à la norme DIN 4108 / 11
Résistance au pelage après vieillissement	conforme à la norme DIN 4108 / 11

### Formats de livraison

Lieferung auf Rolle mit geschlitztem Trennpapier

Longueur [mm]	Largeur [mm]	Séparation du papier détachable [mm]	Nombre/paquet. [pcs]
25000	70	20/50	8
25000	140	50/20/70	4

# STEICO *multi tape black*

Bande adhésive noire avec film renforcé

## Poids et emballage

Lieferung auf Rolle mit geschlitztem Trennpapier

Longueur [mm]	Largeur [mm]	Poids/m <sup>2</sup> [kg]	Poids/pc [kg]	Poids/paquet. [kg]	Emb./paq. Papier/Cart. (approx.) [kg]
25000	70	0,65	0,8	7,50	0,80
25000	140	0,65	1,6	7,50	1,20

## Notes

### Stockage

- Stockez dans un endroit frais et sec entre +5 et +25 °C
- Protégez de la chaleur, du froid, de l'humidité et de l'eau stagnante.

### Ingrédients

- Dispersion acrylique (sans solvant), non-tissé spécial stabilisé aux UV

### Élimination

- Éliminez avec les déchets de construction habituels, respecter les directives légales en vigueur

### Découpe

- Couteau tranchant ou autre outil de coupe approprié

## Installation

### Application dans le système de membrane STEICO

- Les supports doivent être stables, secs et exempts de poussière et de graisse.
- Alignez le STEICO *multi tape black*, retirez le papier de protection étape par étape et frottez le ruban fermement.
- Enlevez le papier de protection étape par étape et frottez fermement le ruban. Le papier de protection fendu facilite le collage des angles, car les couches peuvent être retirées à tour de rôle selon les besoins.
- Appliquez le STEICO *multi tape black* sans tension ni plis.
- Les collages ne doivent pas se trouver dans de l'eau stagnante. Le collage dans la construction de saunas et de piscines n'est pas autorisé.

### Pose panneaux en fibre de bois STEICO.

- Prétraiter les panneaux de fibres de bois STEICO dans la zone de collage avec STEICO *multi primer*.
- Après un temps de séchage suffisant (si l'apprêt est transparent), appliquer le STEICO *multi tape black* enlevez le papier de protection et frottez.
- La surface de collage par côté de joint doit être d'au moins 50 mm.
- Pour améliorer l'adhérence, il est recommandé d'exercer une pression supplémentaire à l'aide d'un rouleau à peinture ou d'un rouleau à toiture
- Une fois la bande adhésive appliquée, une application d'enduit pour réalisation de raccord est possible.

# STEICO *multi tape black*

Bande adhésive noire avec film renforcé

## Certificats et gestion de la qualité



## ☰ Légende

### autres abréviations

- pal.** Palette
- RGL.** Rainure et languette
- Emb.** Emballage
- env.** environ

### **Responsable du contenu**

STEICO SE  
Otto-Lilienthal-Ring 30  
85622 Feldkirchen  
Allemagne  
Web : [www.steico.com](http://www.steico.com)  
Courrier : [info@steico.com](mailto:info@steico.com)

**Version : 1**

**Date : 2025-12-08**

Le contenu de ce document a été préparé avec le plus grand soin. Toutefois, les réglementations applicables peuvent changer. STEICO décline toute responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité du contenu. Les domaines d'application peuvent varier dans le détail. Vérifiez toujours la compatibilité de nos produits à l'utilisation spécifique prévue.

Le contenu de ce document a été préparé en tenant compte des normes de produits européennes et fournit un aperçu général des structures des composants, des méthodes de construction et de l'installation. Les réglementations locales applicables n'ont pas été prises en compte. Avant d'utiliser nos produits, veuillez vérifier que les réglementations applicables à la zone d'utilisation spécifique sont respectées.

La version actuellement en vigueur peut être consultée à l'adresse suivante :

[www.steico.com/tds\\_multi\\_tape\\_black\\_fra\\_fr](http://www.steico.com/tds_multi_tape_black_fra_fr)