HECO-STEICO Bemessungsservice

E-Mail: anwendungsberatung@heco-schrauben.de
Hotline: +49 (0)7422 / 989 300

Bemessung Aufsparrendämmung / Sognachweis Fußpfette nach Eurocode 5

Bitte laden Sie dieses Formular herunter und füllen es vollständig aus. Unvollständig ausgefüllte Formulare können nicht bearbeitet werden. Zulassungen und technische Dokumentationen stehen unter www.heco-schrauben.de zum Download für Sie bereit. Rückfragen stellen Sie bitte an unsere Anwendungstechnik unter +49 (0)7422 / 989 300.
Bitte senden Sie die ausgfüllte und gespeicherte PDF-Datei an: anwendungsberatung@heco-schrauben.de

Bauvorhaben: .....
PLZ-Ort: .....
Ansprechpartner: .....
Telefon: .....

Händler: .....
PLZ-Ort: .....
Ansprechpartner: .....
E-Mail: .....

Ausführende Firma: .....
PLZ-Ort: .....
Telefon: .....
E-Mail: .....

Dachform

Pultdach ☐
Satteldach ☐
Walmdach ☐

Gebäude

Dachneigung Traufseite: ..... °
Dachneigung Walmseite (Walmdach): ..... °
Dachüberstand Giebel: ..... [m]
Dachüberstand Traufe: ..... [m]
Dachüberstand First (Pultdach): ..... [m]
Gebäudehöhe First: ..... [m]
Gebäudelänge Traufe: ..... [m]
Gebäudebreite Giebel: ..... [m]
Sparrenhöhe: ..... [mm]
Sparrenbreite: ..... [mm]
Sparrenlänge: ..... [m]
Sparrenabstand: ..... [mm]
Schalungsdicke: ..... [mm]

Typ und Stärke der Dämmung

STEICO *therm* — Stärke: ..... [mm]
Stärken: 20/30/40/60/80/100/.../200

STEICO *universal* — Stärke: ..... [mm]
Stärken: 22/35/60

STEICO *therm dry* — Stärke: ..... [mm]
Stärken: 60/80/100/120/140/.../300

STEICO *special dry* — Stärke: ..... [mm]
Stärken: 60/80/100/120/140/.../200

STEICO *safe* — Stärke: ..... [mm]
Stärken: 40/60/80/100/120/.../240

STEICO *universal dry* — Stärke: ..... [mm]
Stärken: 35/40/60/80/100

STEICO *roof dry* — Stärke: ..... [mm]
Stärken: 60/80/100/120/140/.../200

Bemessung / stat. System

mit Schubholz und anstoßender Konterlatte ☐
mit Schubholz und durchlaufender Konterlatte ☐
ohne Schubholz / Aufschiebling ☐

Lattung

Höhe Konterlatte: ..... [mm]
Breite Konterlatte: ..... [mm]
Max. Länge Konterlatte: ..... [mm]
Höhe Dachlatte: ..... [mm]
Breite Dachlatte: ..... [mm]
Abstand (Lattmaß): ..... [mm]

Sognachweis Sparren / Fußpfette (opt.)

Bemessung Sparren/Pfettenverbindung ja ☐ nein ☐
Bemessung Verankerung Fußpfette ja ☐ nein ☐
Breite Fußpfette: ..... [mm]
Höhe Fußpfette: ..... [mm]
Breite Betongurt: ..... [mm]

Einwirkungen

Eigengewicht Eindeckung: ..... [kN/m²]
Schneelast: ..... [kN/m²]
Sollte der Schneelastwert nicht bekannt sein:
Postleitzahl des BV: .....
Höhe ü. Meeresspiegel: ..... [m ü. NN]

Die Bemessungen werden mit Nadelholz C24 nach Eurocode 5 durchgeführt. Für andere Holzgüten wenden Sie sich bitte direkt an uns.

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30, 85622 Feldkirchen
E-Mail: technik@steico.com
Tel.: + 49 89 991551-342

STEICO
Das Naturbausystem

Verantwortlich für den Inhalt

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Web: *www.steico.com*
Mail: *info@steico.com*

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Anwendbare Vorschriften können sich jedoch entwickeln. STEICO übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Anwendungen können in Details voneinander abweichen. Prüfen Sie immer die Eignung unserer Produkte für den konkreten Anwendungszweck.

Die Inhalte dieses Dokuments wurden unter Berücksichtigung europäischer Produktnormen erstellt und bieten einen allgemeinen Überblick zu Bauteilaufbauten, Konstruktionsweisen und Verarbeitung. Lokal anwendbare Vorschriften wurden nicht berücksichtigt. Prüfen Sie vor Anwendung unserer Produkte die für den konkreten Einsatzbereich gültigen Vorschriften.

Version: 1
Datum: 2025-06-02

Die aktuell gültige Fassung finden Sie unter:
steico.com/ptf_is-rafter-heco_eur_de

STEICO Newsletter
steico.com/newsletter