

# WDVS auf Holzuntergrund

## Überblick: STEICO WDVS mit Putzträgerplatten für Außenwände in Holzbauart

Zulassungsnehmer						
Zulassungsgegenstand	Wärmedämmverbundsysteme mit Holzfaserplatten zur Anwendung auf Außenwänden in Holzbauart					
Bezeichnung	STEICOsecure Timber	akurit WDVS	Baumit ÖkoFassade	Sakret WDVS Holzfaser Holzbau	Knauf WARM-WAND Natur S im Holzbau	Schwepa HFD-System
AbG Nr.	33.47-1581	33.47-1171	33.47-1087	33.47-1624	33.47-1258	33.47-1657
Laufzeit bis	28.07.2025	21.01.2027	15.02.2027	28.05.2023	21.01.2025	30.08.2024
<b>Maximale Formate laut Zulassung</b>						
STEICOprotect H	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 40 - 100 mm	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 40 - 100 mm	bis 1.325×600 mm Dicken: 60 - 100 mm	bis 1.325×600 mm Dicken: 40 - 100 mm	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 40 - 100 mm	–
STEICOprotect M	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 60 - 160 mm	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 60 - 160 mm	bis 1.325×600 mm Dicken: 80 - 100 mm	–	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 60 - 160 mm	bis 1.325×600 mm Dicken: 60 - 160 mm
STEICOprotect H dry	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 40 - 160 mm	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 40 - 160 mm	–	–	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 60 - 160 mm	–
	bis 1.325×600 mm Dicken: 180 - 200 mm	bis 1.325×600 mm Dicken: 180 - 200 mm	–	–	–	–
STEICOprotect M dry	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 60 - 160 mm	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 60 - 160 mm	bis 1.325×600 mm Dicken: 60 - 100 mm <sup>a)</sup>	bis 1.325×600 mm Dicken: 60 - 160 mm	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 60 - 160 mm	–
	bis 1.325×600 mm Dicken: 180 - 200 mm	bis 1.325×600 mm Dicken: 180 - 200 mm	–	–	–	–
STEICOprotect L dry	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 100 - 240 mm	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 100 - 240 mm	–	bis 1.200×400 mm Dicken: 100 - 160 mm	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 100 - 240 mm	–
STEICOduo dry	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 40 - 160 mm	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 40 - 160 mm bis 1.325×600 mm Dicken: 180 - 200 mm	–	–	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 60 - 160 mm	–
STEICOspecial dry	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 60 - 160 mm	–	–	–	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 60 - 160 mm	–

a) Zweilagig verlegt 60-200mm



# WDVS auf Holzuntergrund

## Überblick: Putzsysteme

Zulassungsnehmer						
Befestigung	EJOTHERM STR H / EJOTHERM HFS Schraubbefestiger Breitrückenklammer BEA Klammer Typ 346	Schraubbefestiger Holz STR H / EJOTHERM HFS Schraubbefestiger Breitrückenklammer	Schraubbefestiger Baunit SchraubDübel STR H Breitrückenklammer nach DIN EN 14592	Sakret Schraubbefestiger STR H Breitrückenklammer	EJOTHERM STR H / EJOTHERM HFS Schraubbefestiger Breitrückenklammer	EJOTHERM STR H Breitrückenklammer
Beschichtung	STEICOsecure Base	AKURIT SK leicht	multiContact MC 55 W, 6-8mm	Sakret KAM weiß	SM 300 <sup>a)</sup> / SM700 Pro / Luis	HS grau / HS weiß
Armierung	STEICOsecure Mesh	AKURIT GF fein / AKURIT GM mittel	StarTex fein/grob	Sakret Armierungsgewebe	Armierungsgewebe 5x5 / 4x4 mm	Armierungsgewebe F/M
Haftvermittler	STEICOsecure Base Coat	AKURIT GPG Putzgrund / AKURIT GMG Mineralgrund	PremiumPrimer DG27 UniPrimer	Rygol GRW/GRF		ARU-Grund Silikat-Putzgrund
Schlussbeschichtung	STEICOsecure Render M (K/R) STEICOsecure Render MP STEICOsecure Render S (K/R) STEICOsecure Render F (K)	AKURIT VARIOSTAR Strukturputz AKURIT SP Scheibenputz AKURIT RP Rustikalputz AKURIT MR Münchner Rauputz AKURIT HCF HYDROCON Feinputz AKURIT HCS HYDROCON Scheibenputz AKURIT HCR HYDROCON Rillenputz AKURIT PSH Silikonharzputz K/R/MP	Edelweiß Structo EST Fascina EST/SEP ScheibenPutz SEP Modellierputz MSP Münchner Rauputz MRP Kellenwurfputz KWP multiContact MC 55 W SilikatTop bei STEICOprotect M dry Fascina SEP NanoporTop	Rygol Scheibenputz Sakret Silikonharzputz	SP260 Pro RP240 Noblo Conni S Kati S SM700 Pro Noblo Filz 1,0 Noblo Filz 1,5 Addi S MineralAktiv Scheibenputz <sup>a)</sup> MineralAktiv Scheibenputz dry <sup>a)</sup>	Scheibenputz Marmorputz Premium Strukturalputz L Silikatputz Siloxanputz Silikonharzputz
Anstrich	STEICOsecure Silco: immer bei STEICOsecure Render M / MP und bei Bedarf STEICOsecure Render S  STEICOsecure Color F und bei Bedarf STEICOsecure Render S, F	AKURIT FSH Silikonharzfinish: immer bei VARIOSTAR Strukturputz, SP Scheibenputz und RP Rustikalputz  AKURIT FHC Hydrocon Silikatfinish immer bei HCF HYDROCON Feinputz, HCS HYDROCON Scheibenputz und HCR HYDROCON Rillenputz	–  –	Sakret Silikonharzfarbe SHF  –	(immer bei „MineralAktiv Scheibenputz dry“) MineralAktiv Fassadenfarbe <sup>a)</sup>  –	–  –

a) Eignung gemäß AbZ/aBG Nr. Z-33.47-1258 ist zu prüfen.

