

# STEICO *multicover 5*

Membrane pare-vapeur praticable

Système d'étanchéité  
pour solutions d'isolation STEICO





## Membrane pare-vapeur étanche à l'air pour l'extérieur



### Domaines d'application

Pour mise en oeuvre  
extérieure sur murs et  
toitures

- Excellente adhérence, même par temps humide
- Triple épaisseur, voile en propylène renforcé
- 2 zones autocollantes intégrées
- Étanche à l'air et imperméable
- Très grande résistance à la déchirure
- Assure un hors d'eau provisoire



## Conditionnement

Largeur des rouleaux [m]	Longueur des rouleaux [m]	Surface par rouleau [m <sup>2</sup> ]	Poids par rouleau [kg]
1,50	50	75,0	11,0

## Caractéristiques techniques

Production et marquage	EN 13984: 2013
Réaction au feu selon norme EN 13501-1	E
Masse surfacique [g/m <sup>2</sup> ]	150
Valeur s <sub>d</sub> [m]	5
Résistance à la température [°C]	-40 à +80
Résistance à la traction dans la longueur / dans la largeur [N/5cm]	320/270
Élongation à la traction dans la longueur / dans la largeur [%]	40/40
Résistance à la déchirure amorcée dans la longueur / dans la largeur [N]	350/300
Résistance à la pénétration de l'eau	W1
Résistance à la pénétration de l'eau après vieillissement	W1
Étanchéité à la vapeur d'eau résistante à l'usure de la membrane	oui
Exposition aux intempéries	jusqu'à 4 semaines

**Recommandations :** Stocker STEICOmulti cover 5 au sec, à l'abri de la poussière, du soleil et de l'humidité

## Mise en œuvre STEICOmulti cover 5

- Nettoyer la toiture et retirer les clous et objets pointus
- Poser la membrane avec le côté imprimé côté extérieur
- Poser la membrane parallèlement à la gouttière avec au moins 10 cm de recouvrement des lés.
- La membrane devra être fixée sur la structure uniquement au niveau des zones de recouvrement des lés (à l'aide d'agrafes par exemple.)
- Retirer la bande de protection de la zone autocollante uniquement après fixation de la membrane sur son support.
- Les raccords et perforations doivent être traités avec les accessoires STEICO afin d'assurer l'étanchéité à l'air du système.



Votre revendeur agréé :