Bitte herunterladen, ausfüllen und per Mail an:
Ihren STEICOhändler

Checkliste für STEICO Gefälledämmung

Diese Liste soll Ihnen und uns helfen einen reibungslosen Ablauf bei der Erstellung eines Angebotes für Ihre Gefälledämmung sicher zu stellen. In diesem Sinne bitten wir Sie dieses Formular sorgfältig auszufüllen und die benötigten Unterlagen vollständig an ihren STEICOhändler zu schicken! Besten Dank dafür, Ihr STEICOteam!

Bauvorhaben	**Verarbeiter / Planer**	**Händler**
Objekt	Firma / Ansprechpartner	Firma / Ansprechpartner
Postleitzahl / Ort	Straße, Hausnummer	Straße, Hausnummer
Bauherr	Postleitzahl / Ort	Postleitzahl / Ort
	Telefon / Mobil	Telefon / Mobil
Beratung durch:	E-Mail	E-Mail

- Grundriss und Schnitte der Dachfläche mit allen relevanten Massen
- Durchdringungen, die die Wasserführung beeinflussen: Lichtkuppel, Kamin… mit Massen
- Materialien: STEICO*roof dry* mit einer Mindestdicke von 43mm
- Vermassung aller Abläufe und Notentwässerungen

Dämmdicke d_{min}:

U-Wert:

Art der Entwässerung:

☐ Dachreiter ☐ Grat- / Kehl-Platten

Standardgefälle:

Dachneigung in %:

Nach der DIN EN 68800-2 sind grundsätzlich 2 % Gefälle ausreichend. Die Flachdachrichtlinie fordert Pfützenbildung auf der Abdichtung eines Flachdachs zu vermeiden. Aus diesem Grund empfehlen wir ein Mindestgefälle von 3 % im Holzbau einzuhalten.

Anmerkung:

Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO: Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

Stand: 2020-06-05 FDIE