

## STEICO *multi box*

Abdichtungssystem für alle gängigen Installationen



- Ideal für luftdichte Anschlüsse von Elektroinstallationen im Wand- und Deckenbereich
- einfache Verarbeitung
- Bietet Platz für bis zu 3 Hohlwand-Gerätedosen (T bis 62 mm)
- Kann bei Bedarf beliebig erweitert werden

### Einsatzbereich



- Abdichtungssystem für alle gängigen Installationen im Wand und Deckenbereich
- Elektroinstallationen in Holzrahmenbauwänden ohne Installationsebene

### Technische Daten

Brandverhalten	Klasse HB (UL94)
Dichte [g/cm <sup>3</sup> ]	1,03
Zug-E-Modul (1 mm/min) [MPa]	1650

### Lieferformen

#### Lieferung in handlichen Kartons

Breite [mm]	Inhalt	Anzahl/Pak. [St.]	Länge [mm]	Tiefe [mm]
125	1 Installationsbox + je 1 Dichtstopfen DN 20 und DN 32 + je 1 Leerrohr 1,30 m DN 20 und 1,30 m DN 32 + 1 GD 22 Durchführungsmanschette Ø 25 - 32 mm + 1 GD 21 Durchführungsmanschette Ø 15 - 22 mm	1	260	65

### Gewicht und Verpackung

#### Lieferung in handlichen Kartons

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Verp./Pak. Papier/Kartonagen (ca.) [kg]
65	260	125	0,300

## Hinweise

### Lagerung

- Vor Beschädigung schützen
- Vor UV-Strahlung schützen
- Kühl und trocken lagern

## Verarbeitung

- Unter [www.steico.com/technik-verarbeitung](http://www.steico.com/technik-verarbeitung) oder beigefügtem QR-Code, finden Sie unter der Kategorie „Verarbeitungsanleitung STEICOMulti Dichtungssystem inkl. Klebe- und Dichtstoffe“ die Verarbeitungsanleitung zu diesem Produkt.
- (STEICOMulti box Verarbeitungsanleitung)



## ☰ Legende

### Abkürzungen:

- Pal.** Palette  
**Gew.** Gewicht  
**Verp.** Verpackung  
**Pak.** Paket  
**St.** Stück