



Systemowa taśma uszczelniająca do gwoździ



Obszary zastosowania

Taśma uszczelniająca do gwoździ przy zastosowaniu STEICO*multi UDB* jako pokrycie tymczasowe dachu.

- dodatkowa taśma uszczelniająca pod kontrłaty przy zastosowaniu pokrycia tymczasowego w postaci membrany STEICO*multi UDB*
- jednostronnie samoprzylepna, bardzo mocne właściwości klejące
- łatwa obróbka
- wysoka elastyczność
- duża odporność na starzenie



Dostępne formaty STEICO*multi nail*

szerokość taśmy [mm]	długość rolki [m]	grubość taśmy [mm]
50	30	ok. 3
80	30	ok. 3

Wskazówki: STEICO*multi nail* należy składować w suchym miejscu, chronić przed zabrudzeniami, słońcem i wilgocią; polietylen z kauczukiem syntetycznym.

Właściwości techniczne STEICO*multi nail*

materiał	polietylen z kauczukiem syntetycznym
odporność na temperaturę [°C]	-40 do +80
temperatura montażu [°C]	od +5
gęstość objętościowa [kg/m ³]	ok. 30
wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek [N/mm ²]	0,34/0,22
wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż/w poprzek [%]	135/115

Zalecenia montażowe STEICO*multi nail*

- Podłoże musi być czyste i suche
- Taśma przyklejana do podłoża (STEICO*multi UDB*) bezpośrednio z rolki w miejsce mocowania kontrłaty. Kontrłaty układane bezpośrednio na taśmie i mocowane mechanicznie (gwoździe/wkręty)
- Należy przestrzegać norm i zaleceń montażowych