

STEICO Verlegeunterlagen



Hergestellt
aus
Holzfasern



Verlegeunterlagen für Laminat- und Fertigparkettböden



Natürliche Holzfasern ohne bedenkliche Zusatzstoffe. Das ist das STEICO Qualitätsversprechen.

Die Trittschalldämmung mit der Kraft der Natur

Trittschalldämmung, Verbesserung der Raumakustik, Ausgleich von Bodenunebenheiten und hohe Druckfestigkeit. STEICO Verlegeunterlagen sind einfach gut.

Vorteile von Holzfasern

In Holzfasern bleiben Eigenschaften von Holz wie Stabilität, Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit erhalten. Sie eignen sich deshalb hervorragend zur Herstellung von Verlegeunterlagen.



Das Rückstellvermögen bei Druckbelastungen ist bei Verlegeunterlagen besonders wichtig. STEICO Holzfasern können hier unterstützen: Sie brechen nicht, sondern richten sich auch nach wiederholten Druckbelastungen wieder auf.




Für die Herstellung der STEICO Produkte wird unbehandeltes Nadelholz verwendet. Dieses stammt aus nachhaltig bewirtschafteten, PEFC-zertifizierten Wäldern in den Regionen um die STEICO Produktionswerke.




Das unabhängige Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH (IBR) hat sich zum Ziel gesetzt, wohngesunde und umweltverträgliche Bauprodukte mit seinem Prüfsiegel für Verbraucher zu kennzeichnen.

Zertifizierte STEICO Produkte tragen dieses anerkannte Qualitätszeichen für eine gesunde Wohnumwelt.*


Schutz für den Fußboden



Gleicht punktuelle Unebenheiten aus



Druckfestigkeit 15 t pro m²
schützt vor Fugenbruch bei Klick-Systemen



Schutz bei fallenden Gegenständen
Dämpfende Eigenschaften schützen den Bodenbelag




Langlebigkeit
Dank stabiler Faserstruktur

Erhöhung des Wohnkomforts



Verbesserung des Raumklangs
Leisere, gedämpfte Gehgeräusche



Eignung für Fußbodenheizung



Trittschallminderung 19 dB (IS_{LAM})
In darunter liegenden Räumen

Einfach zu verarbeiten

Handliche Platten

für schnellen Arbeitsfortschritt




Einfach zu schneiden

Cuttermesser und Lineal genügen



Schwimmend verlegt

Keine Befestigung oder Verklebung nötig, weder untereinander, noch auf dem Rohboden



STEICO *ecosilent*

Verlegeunterlage für Laminat- und Fertigparkettböden



Trittschalldämmung und Raumklangverbesserung für mehr Wohnkomfort

Dicke

- Einfacher Zuschnitt
- Einfache Verlegung ohne Verklebung
- Geeignet für Bodenaufbauten mit Fußbodenheizung
- Guter Ausgleich punktueller Bodenunebenheiten
- Geringe Aufbauhöhe
- In verschiedenen Dicken erhältlich – Ausgleich von Höhenunterschieden möglich

Druckfestigkeit

- 15 t/m²

Plattenbindung

- Mit holzeigenem Lignin als Bindemittel

Spart CO₂; speichert CO₂

STEICO Produkte sparen CO₂, da sie den Energiebedarf fürs Heizen und Kühlen sowie die damit verbundenen CO₂-Emissionen senken.



Im Holzanteil der STEICO Produkte ist langfristig CO₂ (Kohlenstoffanteil) gespeichert und somit der Atmosphäre entzogen.

Bäume nehmen CO₂ auf. Den Sauerstoff geben sie ab, den Kohlenstoff binden sie im Holz – er bleibt auch in STEICO Produkten gespeichert.



Verantwortlich für den Inhalt

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Web: www.steico.com
Mail: info@steico.com

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Anwendbare Vorschriften können sich jedoch entwickeln. STEICO übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Anwendungen können in Details voneinander abweichen. Prüfen Sie immer die Eignung unserer Produkte für den konkreten Anwendungszweck.

Dieses Dokument gilt in folgenden Ländern:
Deutschland, Österreich, Schweiz

Version: 2
Datum: 2026-02-23

Die aktuell gültige Fassung finden Sie unter:
steico.com/fl_underlay_deu_de

