

Preisblatt Laibungsplatte / SGB

Laibungsplatten

STEICO^{protect} – Laibungsplatte


PG 26


- Putzbeschichtbare Holzfaserdämmplatte für den Laibungsbereich
- Passend für das STEICO WDVS Timber und STEICO WDVS Mineral
- Laibungsdämmplatte bei hinterlüfteten Fassadensystemen VHF
- Variabler Zuschnitt notwendiger Laibungsbreiten

Typ	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m ²]	Preis/m ² [€]
H	20	1.350 ^{a)}	500	stumpf	112	75,600	10,42

Typ	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pak. [St.]	Fläche/Pak. [m ²]	Preis/m ² [€]
H	20	1.350 ^{b)}	500	stumpf	6	4,050	12,39

a) Palettenformat: ca. 1,35*1,00*1,24m; 40 Pal./LKW

b) Versand aus Logistiklager – gesonderte Frachtkosten auf Anfrage


PG 35

Typ	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m ²]	Preis/m ² [€]
dry H	40	1.350 ^{a)}	600	stumpf	56	43,74	20,84

Typ	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pak. [St.]	Fläche/Pak. [m ²]	Preis/m ² [€]
dry H	40	1.350 ^{b)}	600	stumpf	3	2,34	24,78

a) Palettenformat: ca. 1,35*1,20*1,24m; 24 Pal./LKW

b) Versand aus Logistiklager – gesonderte Frachtkosten auf Anfrage

STEICO^{secure} SGB – Putzbeschichtbare Dämmplatte für den Spritzwasserbereich


PG 35


- EN 13163 EPS 032 WAP
- Direkt putzbeschichtbare Dämmplatte für den Spritzwasser belasteten Bereich
- Profilierung passend zur Nut-Verbindung der 60 mm Holzfaser-Dämmplatten STEICO^{protect} dry und STEICO^{duo} dry
- Starterplatte bei Einsatz von 40 mm dicken Laibungsplatten im Anschlussbereich der Fensterbank WDVS Bordprofile

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pak. [St.]	Fläche/Pak. [m ²]	Preis [€/St.]
40	1.200 ^{a) b)}	325	Längsseite Falz, dreiseitig stumpf	24	9,36	13,04

a) Paketformat: 1,20*0,65*0,48m

b) Versand aus Logistiklager – gesonderte Frachtkosten auf Anfrage