STEICO

Le système constructif par nature

au 13 juillet 2026

Tarif professionnel STEICO HT

Nouveau dans notre gamme :

STEICO *LVL 35 P*

V1

Sommaire

Isolation 4

Panneaux pare-pluie et support d'enduits 4

Fonction pare-pluie, support d'enduit ... 4
- STEICO*universal dry* – Panneau isolant pare-pluie et support d'enduit ... 4
- STEICO*intégral* – Panneau isolant pare-pluie et support d'enduit ... 4

Sarking et façades ventilées ... 5
- STEICO*safe* – Panneau pare-pluie pour des exigences accrues ... 5
- STEICO*universal* – Panneau pare-pluie coupe vent ... 6
- STEICO*universal black* – Panneau pare-pluie pour claire-voie ... 6

Panneau ITE support d'enduit ... 7
- STEICO*protect L dry* – Panneau isolant support d'enduit ... 7

Toitures plates 8
- STEICO*roof dry* – Isolant support d'étanchéité ... 8

Isolation entre ossatures 9

Isolants semi-rigides ... 9
- STEICO*flex 036* – isolant semi rigide ... 9

Isolation en vrac ... 11
- STEICO*zell* – Isolant fibre de bois en vrac ... 11
- STEICO*timberfloc* – Isolant en fibres de bois et cellulose à souffler et à insuffler ... 11

Isolant rigide 13
- STEICO*therm dry* – Isolant rigide en fibre de bois ... 13
- STEICO*base* – Isolation thermique résistant à la compression ... 13

Planchers 15

Isolation thermo-acoustique ... 15
- STEICO*therm SD* – Isolant phonique sous chape sèche ... 15
- STEICO*floor* – Panneaux isolants pour la pose de parquets massifs ... 15
- STEICO*isorel* – Panneau isolant en fibres de bois ... 16
- STEICO*soundstrip* – Bandes résilientes en fibre de bois ... 16

Isolation phonique ... 16
- STEICO*ecosilent* – Sous-couche pour sols stratifiés et parquets flottant ... 16
- STEICO*phaltex 5* – Sous-couche acoustique ... 17

Isolation thermique par l'intérieur support d'enduit 18

Support d'enduit pour l'isolation intérieure ... 18
- STEICO*internal* – isolant support d'enduit intérieur ... 18

Panneau support d'enduit ITI pour support bois continu ... 18
- STEICO*base* – Isolation thermique résistant à la compression ... 18

Accessoires support d'enduit 20

Vis et chevilles 20

Embrasure 24
- STEICO*protect* – Panneau d'embrasure ... 24

Sous-bassement / appuis de fenêtres 25

Treillis d'armature 27

Enduit STEICO*interior* 29

Enduit ... 29

Matériaux dérivés du bois 30
- STEICO*isorel* – Panneau isolant en fibres de bois ... 30
- STEICO*phaltex* – Panneau en fibre de bois bitumineux ... 30
- STEICO*bandes phaltex* – Panneau en fibre de bois bitumineux ... 30

Construction 31

Lamibois (LVL) 31
- STEICO *LVL R* – Lamibois ... 31
- NOUVEAU STEICO *LVL 35 P* – lamibois pour les applications courantes dans les murs, les plafonds et les toitures ... 32
- STEICO *LVL X rimboard* – Ceinture périphérique en lamibois *LVL X* ... 32
- STEICO *LVL X* – Lamibois à plis croisés ... 33

Poutres en I 34
- STEICO*joist* – Poutres en I pour toitures, planchers et murs ... 34
- STEICO*flex 036* – Isolant semi-rigide pour préisolation de l'âme des poutres en I ... 36

Étanchéité 39

Système d'étanchéité STEICO*multi* 39

Membranes pour l'intérieur ... 39
- STEICO*multi membra 5* – Membrane pare-vapeur ... 39
- STEICO*multi renova* – Membrane pare-vapeur hygrovariable ... 39

Membranes pour l'extérieur ... 40
- STEICO*multi UDB* – Membrane pare-pluie très ouverte à la vapeur d'eau ... 40
- STEICO*multi CAP clear* – Membrane autocollante pare-pluie et étanchéité à l'air ... 40
- STEICO*multi cover 5* – Membrane pare-vapeur praticable et imperméable ... 40

Colles et mastics ... 41

Produits système ... 43
- STEICO Bouchons fibre de bois ... 43
- STEICO Bandes fibre dure ... 43

Outils 45

Découpe ... 45

Outils d'aide à la vente 47

Maisonnettes ... 47

Conditions générales 48

Livraisons ... 48

Carte des secteurs commerciaux ... 48

Glossaire ... 48

Conditions de vente ... 49

Stock incontournable (I)

- STEICO*universal dry* 35 mm
- STEICO*flex* 40(600), 80, 100, 120, 145, 160, 200 mm
- STEICO*intégral* 60 mm
- STEICO *EcoSilent* 7 mm
- STEICO*protect L dry* 145 mm
- STEICO*protect H* 20 mm qté 112
- STEICO*protect H* 40 mm qté 56
- Cheville à rosace ejotherm® STR H 100
- Cheville à rosace ejotherm® STR U 2G 215
- STEICO*fix 2.0* 30(8) mm

Stock expert (II)

- STEICO*universal dry* 40 mm
- STEICO*intégral* 80 mm
- STEICO*intégral* 100 mm
- STEICO*safe* 160 mm
- STEICO*flex* 60, 180, 220, 240 mm
- STEICO*zell* ballot ensachés
- STEICO*therm dry* 120 mm R+L
- Cheville à rosace ejotherm® STR H 80
- STEICO*phaltex 5*



STEICO, le système constructif par nature

Isolation, étanchéité, structure – des solutions biosourcées pour le toit, le plancher, les murs et la façade

PEFC
PEFC/04-31-2550
Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc.org

ACERMI

039
MPA NRW-00382

Isolants semi-rigides

Excellente protection contre le froid et la chaleur – les panneaux isolants STEICO sont simples à mettre en œuvre et s'adaptent facilement aux ossatures.

Isolants rigides en fibre de bois

Panneaux issus des différents processus de fabrication. STEICO dispose d'une large gamme : panneaux de sous-toiture, panneaux support d'enduit, isolants rigides pour toitures, murs et planchers.

Isolant en vrac

Économique et rapide à mettre en œuvre – STEICO vous propose l'isolation en vrac à base de fibre de bois et de cellulose.

Lamibois (LVL)

Le lamibois (Laminated Veneer Lumber / LVL) est un matériau particulièrement résistant, disponible en une grande variété de formats.

Poutres en I

Les poutres en I combinent légèreté et resistance mécanique élevée – elles sont idéales pour les constructions à basse énergie et les maisons passives.

Étanchéité du bâtiment

Pare-vapeur, écran de sous-toiture, mastic-colle ou accessoires – STEICO dispose d'une gamme complète de produits destinés à l'étanchéité du bâtiment.

Isolation

Panneaux pare-pluie et support d'enduits

Fonction pare-pluie, support d'enduit

STEICO*universal dry* – Panneau isolant pare-pluie et support d´enduit

GT 11

- Panneau de sous-toiture ouvert à la diffusion de vapeur d'eau
- Panneau support d'enduit pour ITE à partir d'une épaisseur de 40 mm
- Accesoires disponibles, se référer à „Accessoires supports d'enduits"
- Optimisé pour la construction neuve
- 35 mm : environ 210 kg/m³, λ_D 0,045 W/m.K | 40 - 100 mm : environ 180 kg/m³, λ_D 0,043 W/mK

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/ Pal. Brut [m²]	Surface/ Pal. Nette [m²]	$R_{Keymark}$ [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
411775	35	2230	600	R+L	64	85,632	81,144	0,75	1	24	15,29	m²
433596	40	2230	600	R+L	56	74,928	71,001	0,90	1	24	17,47	m²
433602	60	2230	600	R+L	36	48,168	45,644	1,35	1	24	26,23	m²

Format des palettes:
2230x600 mm env. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

STEICO*intégral* – Panneau isolant pare-pluie et support d´enduit

GT 11

- Panneau isolant pare-pluie et support d'enduit ouvert à la diffusion de vapeur d'eau
- Panneau support d'enduit pour ITE
- Accessoires disponibles, se référer à « Accessoires supports d'enduits »
- Optimisé pour la rénovation
- Environ 140 kg/m³, λ_D 0,040 W/mK, λ_{ACERMI} = 0,042 W/m.K

Formats maniables, adaptés à la mise en oeuvre sur chantier

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/ Pal. Brut [m²]	Surface/ Pal. Nette [m²]	R_{ACERMI} [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
415145	60	2230	600	R+L	36	48,168	45,644	1,40	1	24	22,50	m²
415149	80	2230	600	R+L	28	37,464	35,501	1,90	1	24	29,98	m²
415150	100	2230	600	R+L	22	29,436	27,893	2,40	1	24	37,49	m²
415151	120	1880	600	R+L	18	20,304	19,199	2,85	1	28	44,98	m²
415152	140	1880	600	R+L	16	18,048	17,066	3,35	1	28	52,48	m²
415153	160	1880	600	R+L	14	15,792	14,933	3,85	1	28	59,98	m²
415154	180	1880	600	R+L	12	13,536	12,800	4,30	10	28	67,48	m²
415155	200	1880	600	R+L	12	13,536	12,800	4,80	10	28	74,96	m²

Format des palettes:
2230x600 mm env. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m
1880x600 mm env. 1.89 x 1.22 x 1.22 m

Recommandations produits fonction pare-pluie, support d'enduit

STEICO*multi primer* – Primaire d'accroche sans solvant



STEICO*multi tape F* – Bande adhésive avec film renforcé

STEICO*multi fill* – Mastic colle pour combler les joints

STEICO*fix 2.0* – Isolant pour appui de fenêtre

STEICO*fix* – Isolant pour appui de fenêtre

Sarking et façades ventilées

STEICO*safe* – Panneau pare-pluie pour des exigences accrues

GT 12

- Panneau de sous toiture avec pare-pluie intégré
- Protection renforcée pour les toits à faible pente
- Adapté à la physique du bâtiment pour une utilisation derrière une maçonnerie de parement
- Idéal pour la rénovation
- 40 mm : environ 180 kg/m³, λ_D 0.043 | 60 - 100 mm : environ 140 kg/m³, λ_D 0.040, λ_{ACERMI} = 0,042 W/m.K | > 100 mm : environ 110 kg/m³, λ_D 0.037 W/mK, λ_{ACERMI} = 0,039 W/m.K

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/ Pal. Brut [m²]	Surface/ Pal. Nette [m²]	R_{ACERMI} [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
411901	40	2230	600	R+L	56	74,928	71,001		1	24	32,76	m²
411913	60	2230	600	R+L	36	48,168	45,644	1,40	1	24	37,56	m²
411919	80	2230	600	R+L	28	37,464	35,501	1,90	1	24	44,99	m²
411921	100	2230	600	R+L	22	29,436	27,893	2,40	1	24	50,93	m²
367943	120	1880	600	R+L	18	20,304	19,199	3,05	1	28	52,77	m²
367949	140	1880	600	R+L	16	18,048	17,066	3,55	1	28	59,01	m²
367950	160	1880	600	R+L	14	15,792	14,933	4,10	1	28	65,26	m²
426980	180	1880	600	R+L	12	13,536	12,800	4,60	1	28	71,50	m²
426984	200	1880	600	R+L	12	13,536	12,800	5,10	1	28	77,75	m²
427013	240	1880	600	R+L	10	11,280	10,666	6,15	1	28	90,24	m²

Format des palettes:
2230x600 mm env. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m
1880x600 mm env. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

STEICO*universal* – Panneau pare-pluie coupe vent

GT 10

- Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau
- Conforme DTU31,2
- Insufflation possible dès 35 mm
- Fabriqué en phase humide
- Environ 270 kg/m³, λ_D 0,048 W/mK

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/ Pal. Brut [m²]	Surface/ Pal. Nette [m²]	$R_{Keymark}$ [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
411966	22	2230	600	R+L	104	139,152	134,456	0,45	1	24	10,62	m²
411970	35	2230	600	R+L	64	85,632	81,144	0,70	1	24	15,29	m²

Format des palettes:
2230x600 mm env. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

STEICO*universal black* – Panneau pare-pluie pour claire-voie

GT 10

- Pare-pluie sombre ouvert à la diffusion pour un bel aspect de façade
- Durablement résistant aux UV
- Insufflation possible dès 35 mm
- Fabriqué en phase humide
- Environ 260 kg/m³, λ_D 0,050 W/mK

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/ Pal. Brut [m²]	Surface/ Pal. Nette [m²]	R [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
411968	22	2230	600	R+L	52	69,576	67,228	0,40	1	48	15,13	m²
411972	35	2230	600	R+L	64	85,632	81,144	0,70	1	24	24,08	m²

Format des palettes:
2230x600 mm env. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

Recommandations produits Sarking et façades ventilées

STEICO*multi primer* – Primaire d'accroche sans solvant



STEICO*multi tape F* – Bande adhésive avec film renforcé

STEICO*multi tape black* – Bande adhésive ultra forte avec film renforcé

STEICO*multi fill* – Mastic colle pour combler les joints

STEICO*fix* – Isolant pour appui de fenêtre

Panneau ITE support d'enduit

GT 27

STEICO*protect L dry* – Panneau isolant support d'enduit

- ITE pour support continu
- Pour construction bois et support maçonné
- Accessoires disponibles, se référer à „Accessoires supports d'enduits"
- Environ 110kg/m³, λ_{ACERMI} = 0,039 W/m.K

Formats maniables adaptés au montage sur chantier et à la préfabrication

N° Article	Type	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/ Pal. Brut [m²]	R_{ACERMI} [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
415098	L dry	60	1200	400	CD	38	18,240	1,50	1	66	19,66	m²
423435	L dry	80	1200	400	CD	28	13,440	1,90	1	66	26,21	m²
415105	L dry	100	1200	400	CD	22	10,560	2,55	1	66	32,76	m²
415107	L dry	120	1200	400	CD	18	8,640	3,05	1	66	39,31	m²
415112	L dry	140	1200	400	CD	16	7,680	3,55	1	66	45,86	m²
415116	L dry	145	1200	400	CD	16	7,680	3,70	1	66	47,51	m²
440024	L dry	160	750	600	CD	28	12,600	4,10	1	36	52,42	m²
415118	L dry	160	1200	400	CD	14	6,720	4,10	1	66	52,42	m²
440035	L dry	180	750	600	CD	24	10,800	4,60	1	36	58,97	m²
415120	L dry	180	1200	400	CD	12	5,760	4,60	1	66	58,97	m²
415122	L dry	200	1200	400	CD	12	5,760	5,10	10	66	65,52	m²
415123	L dry	220	1200	400	CD	10	4,800	5,60	10	66	72,07	m²
415124	L dry	240	1200	400	CD	10	4,800	6,15	10	66	78,62	m²

Format des palettes:
1200x400 mm env. 1,20 x 0,80 x 1,26 - 1,39 m
750x600 mm env. 1,50 x 1,20 x 1,26 - 1,39 m

Recommandations produits Panneau ITE support d'enduit

Vis à rosace ejotherm® STRH

Cheville à rosace ejotherm® STR U 2G



STEICO*isoflex cut combi* – Table de coupe professionnelle pour isolants rigides et semi-rigides

STEICO*multi fill* – Mastic colle pour combler les joints

STEICO*fix 2.0* – Isolant pour appui de fenêtre

STEICO*tri* – Cale isolante

Toitures plates

STEICO*roof dry* – Isolant support d'étanchéité

GT23

- Adapté à la mise pour œuvre en toiture plate
- Format carré pour une manipulation aisée
- Résistance à la compression 100 kPa
- Résistance à la compression plus élevée possible, sur fabrication à partir de 1 camion
- Environ 140 kg/m^3, λ_D 0,040 W/mK, λ_{ACERMI} = 0,042 W/m.K

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/Pal. Brut [m²]	R_{ACERMI} [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
415178	60	800	800	CD	38	24,320	1,40	1	48	20,97	m²
415182	80	800	800	CD	28	17,920	1,90	1	48	27,96	m²
415210	100	800	800	CD	22	14,080	2,40	1	48	34,94	m²
415211	120	800	800	CD	18	11,520	2,85	1	48	41,93	m²
415212	140	800	800	CD	16	10,240	3,35	1	48	48,92	m²
415215	160	800	800	CD	14	8,960	3,85	1	48	55,91	m²
415216	180	800	800	CD	12	7,680	4,30	1	48	62,90	m²
415217	200	800	800	CD	12	7,680	4,80	1	48	69,89	m²

Format des palettes:
800x800 mm env. 1,60 x 0,80 m

Recommandations produits Toitures plates



STEICO*isoflex cut combi* – Table de coupe professionnelle pour isolants rigides et semi-rigides

Isolation entre ossatures

Isolants semi-rigides

STEICO*flex 036* – isolant semi rigide

GT 15

- Isolant semi rigide pour l'isolation entre ossature
- Excellente protection contre le froid, la chaleur et le bruit
- Excellente compression entre ossature
- régule l'humidité
- λ_D 0,036 W/mK

Formats adaptés à l'ossature bois

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Quantité/ paq. [pcs]	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/Pal. Brut [m²]	$R_{Keymark}$ [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
384598	40	1220	575	10	120	84,180	1,10	1	22	6,08	m²
384599	50	1220	575	9	90	63,140	1,35	1	22	7,61	m²
384600	60	1220	575	8	80	56,120	1,65	1	22	9,13	m²
384601	80	1220	575	6	60	42,090	2,20	1	22	12,17	m²
384602	100	1220	575	4	48	33,672	2,75	1	22	15,21	m²
384603	120	1220	575	4	40	28,060	3,30	1	22	18,25	m²
384604	140	1220	575	4	32	22,448	3,85	1	22	21,30	m²
384605	145	1220	575	4	32	22,448	4,00	1	22	22,05	m²
413441	160	1220	565	3	30	20,679	4,40	1	22	24,34	m²
413442	180	1220	565	3	24	16,543	5,00	1	22	27,38	m²
395990	200	1220	565	2	24	16,543	5,55	1	22	30,43	m²
413445	220	1220	565	2	20	13,786	6,10	1	22	33,46	m²
413450	240	1220	565	2	20	13,786	6,65	1	22	36,51	m²

Format des palettes:
1220x575 mm env. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m
1220x565 mm env. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m

Ossatures métaliques et doublage

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Quantité/ paq. [pcs]	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/Pal. Brut [m²]	$R_{Keymark}$ [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
384611	40	1220	600	10	120	87,840	1,10	1	22	6,08	m²
384612	50	1220	600	9	90	65,880	1,35	10	22	7,61	m²
384613	60	1220	600	8	80	58,560	1,65	1	22	9,13	m²
384614	80	1220	600	6	60	43,920	2,20	1	22	12,17	m²
384615	100	1220	600	4	48	35,136	2,75	1	22	15,21	m²
384616	120	1220	600	4	40	29,280	3,30	1	22	18,25	m²
384617	140	1220	600	4	32	23,424	3,85	1	22	21,30	m²
412693	145	1220	600	4	32	23,424	4,00	1	22	22,05	m²
384619	160	1220	600	3	30	21,960	4,40	1	22	24,34	m²
431962	180	1220	600	3	24	17,568	5,00	10	22	27,38	m²
435339	200	1220	600	2	24	17,568	5,55	1	22	30,43	m²
404356	220	1220	600	2	20	14,640	6,10	1	22	33,46	m²
404355	240	1220	600	2	20	14,640	6,65	1	22	36,51	m²

Format des palettes:
1220x600 mm env. 1,20 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m

Possibilitées de formats spéciaux STEICO*flex*

Désignation	Description	Quantité minimale de commande (Pal./Art.)	Prix
Produit non emballé	Les panneaux semi-rigides sont livrés non empaquetés mais sous une seule housse palette - idéal pour la préfabrication	2	sans surcoût
Longueur spéciale	Longueurs entre 1000 - 1350 mm	5	sans surcoût
Longueur spéciale	Longueurs < 1000 mm et > 1350 mm	sur demande	sur demande
Largeur spéciale	Largeurs entre 320 - 800 mm	10	sur demande
Largeur spéciale	Largeurs < 320 mm et > 800 mm	sur demande	sur demande
Épaisseur spéciale	Épaisseurs autres que sur le tarif entre 18 - 260 mm	10	sur demande
Produit industriel	Isolant semi-rigide en fibre de bois et/ou en cellulose pour l'utilisation industrielle	sur demande	sur demande

Recommandations produits Isolants semi-rigides

STEICO Couteau pour isolants

STEICO Lot scie à isolant et affûteur



STEICO*isoflex cut combi* – Table de coupe professionnelle pour isolants rigides et semi-rigides

STEICO*multi membra 5* – Membrane pare-vapeur

STEICO*multi renova* – Membrane pare-vapeur hygrovariable

STEICO*multi tape P* – Bande adhésive avec support en papier renforcé

STEICO*multi connect* – Mastic-colle pour raccords

Isolation en vrac

STEICO*zell* – Isolant fibre de bois en vrac

GT 13

- Isolant insufflé premium en fibres de bois naturelles
- Convient pour le montage sur chantier et la pré-fabrication d'éléments
- Excellente stabilité même à faibles densités
- Densité brute env. 32 - 45 kg/m³ selon l'application
- λ_D 0,038 W/mK

Livraison de ballots ensachés

N° Article	Poids/pc [kg]	Nombre/Pal. [pcs]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
329601	15,0	21 sacs	1	33	1,41	kg

Format des palettes:
1,20 x 0,80 x 2,60 m

Livraison en ballots ouverts (emballage industriel)

N° Article	Poids/pc [kg]	Nombre/Pal. [pcs]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
347669	270,0	1 grand ballot (18 ballots de 15 kg)	1	33	1,41	kg

Format des palettes:
1,20 x 0,80 x 2,25 m

STEICO*timberfloc* – Isolant en fibres de bois et cellulose à souffler et à insuffler

GT 13

- Isolation par insufflation innovante combinée en fibres de bois et cellulose
- Grâce à la teneur en cellulose, mise en œuvre rapide avec les cardeuses les plus courantes
- Excellente stabilité en œuvre même à faibles densités
- Masse volumique env. 32 - 42 kg/m³ selon l'application
- λ_D 0,039 W/mK

Livraison de ballots ensachés

N° Article	Poids/pc [kg]	Nombre/Pal. [pcs]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
425579	15,0	21 sacs	1	33	1,66	kg

Livraison en ballots ouverts (emballage industriel)

N° Article	Poids/pc [kg]	Nombre/Pal. [pcs]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
432898	270,0	1 grand ballot (18 ballots de 15 kg)	1	33	1,66	kg

Format des palettes:
1,20 x 0,80 x 2,35 m

Recommandations produits Isolation en vrac

STEICO*multi membra 5* – Membrane pare-vapeur

STEICO*multi renova* – Membrane pare-vapeur hygrovariable

STEICO*multi tape P* – Bande adhésive avec support en papier renforcé

Scie cloche BK dry

Scie cloche BK 75 /105 /121

STEICO Bouchons fibre de bois

STEICO Bandes fibre dure

Isolant rigide

STEICO*therm dry* – Isolant rigide en fibre de bois

GT 17

- Pour une utilisation polyvalente en sol, façade et toiture
- Résistance à la compression 50kPa
- Environ 110 kg/m³, λ_D 0,037 W/mK, λ_{ACERMI} = 0,039 W/m.K

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/ Pal. Brut [m²]	Surface/ Pal. Nette [m²]	R_{ACERMI} [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
415222	40	1350	600	CD	56	45,360	45,360	1,00	1	40	11,62	m²
415223	60	1350	600	CD	38	30,780	30,780	1,50	1	40	17,43	m²
415160	60	1880	600	R+L	38	42,864	40,532	1,50	10	28	18,74	m²
411729	80	1350	600	CD	28	22,680	22,680	2,05	1	40	23,23	m²
415162	80	1880	600	R+L	28	31,584	29,866	2,05	10	28	24,98	m²
415224	100	1350	600	CD	22	17,820	17,820	2,55	1	40	29,05	m²
415168	100	1880	600	R+L	22	24,816	23,466	2,55	1	28	31,23	m²
415225	120	1350	600	CD	18	14,580	14,580	3,05	1	40	34,86	m²
415169	120	1880	600	R+L	18	20,304	19,199	3,05	1	28	37,48	m²
415226	140	1350	600	CD	16	12,960	12,960	3,55	1	40	40,66	m²
415170	140	1880	600	R+L	16	18,048	17,066	3,55	1	28	43,72	m²
415230	160	1350	600	CD	14	11,340	11,340	4,10	1	40	46,48	m²
415172	160	1880	600	R+L	14	15,792	14,933	4,10	1	28	49,97	m²
415232	180	1350	600	CD	12	9,720	9,720	4,60	10	40	52,28	m²
415174	180	1880	600	R+L	12	13,536	12,800	4,60	10	28	56,21	m²
415233	200	1350	600	CD	12	9,720	9,720	5,10	1	40	58,09	m²
415175	200	1880	600	R+L	12	13,536	12,800	5,10	10	28	62,46	m²
415234	220	1350	600	CD	10	8,100	8,100	5,60	10	40	63,91	m²
415176	220	1880	600	R+L	10	11,280	10,666	5,60	10	28	68,71	m²
415235	240	1350	600	CD	10	8,100	8,100	6,15	10	40	69,71	m²
415177	240	1880	600	R+L	10	11,280	10,666	6,15	10	28	74,95	m²

Format des palettes:
1350x600 mm env. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m
1880x600 mm env. 1,89 x 1,20 x 1,34 m

STEICO*base* – Isolation thermique résistant à la compression

GT 21

- Panneau isolant multi-fonctions, haute résistance à la compression
- Fabriqué en phase humide
- Pour l'utilisation sous des systèmes de chape ou comme support d'enduit pour les enduits à la chaux et à l'argile utilisés à l'intérieur
- Résistance à la compression 150kPa
- Environ 250 kg/m³, λ_D 0,048 W/mK

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/Pal. Brut [m²]	$R_{Keymark}$ [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
326078	20	1350	600	CD	112	90,720	0,40	1	40	9,17	m²
326079	40	1350	600	CD	56	45,360	0,80	1	40	18,35	m²
326080	60	1350	600	CD	38	30,780	1,25	1	40	27,52	m²

Format des palettes:
1350x600 mm env. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

Recommandations produits isolant rigide



STEICO*isoflex cut combi* – Table de coupe professionnelle pour isolants rigides et semi-rigides

Planchers

Isolation thermo-acoustique

STEICO*therm SD* – Isolant phonique sous chape sèche

GT21

- Panneau d'isolation acoustique en fibres de bois
- Faible rigidité dynamique
- Panneau isolant résistant à la compression pour systèmes de chapes sèches et humides
- Compressibilité : CP 2

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/Pal. Brut [m²]	$R_{Keymark}$ [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
330553	20	1350	600	CD	116	93,960	0,50	1	40	5,90	m²
301649	30	1350	600	CD	74	59,940	0,75	1	40	8,85	m²

Format des palettes:
1350x600 mm env. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

STEICO*floor* – Panneaux isolants pour la pose de parquets massifs

GT21

- Isolant thermo-accoustique en fibre de bois pour pose de parquet massif
- Pose sans pont-phonique
- Fabriqué en phase humide
- Lambourdes LVL, Besoin d'environ 1,3 pièce/m²
- λ_D 0,038 W/mK

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/ Pal. Brut [m²]	Surface/ Pal. Nette [m²]	$R_{Keymark}$ [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
301668	40	1200	380	R+L	84	38,304	36,462	1,05	1	44	18,78	m²
330561	60	1200	380	R+L	57	25,992	24,742	1,55	1	44	28,72	m²

Format des palettes:
1200x380 mm env. 1,20 x 1,15 x 1,27 m

Lambourdes en lamibois

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/Pal. [pcs]	QMC [pal.]	Prix/unité [€]	Unité
393298	35	2000	50	R+L	10	1	4,65	m
393298	35	2000	50	R+L	360	1	4,20	m
397487	55	2000	50	R+L	10	1	6,18	m
397487	55	2000	50	R+L	330	1	5,60	m

Format des palettes:
2000x35 mm env. 2,00 x 0,80 x 0,93 m
2000x55 mm env. 2,00 x 0,80 x 1,30 m

STEICO*isorel* – Panneau isolant en fibres de bois

GT 18

- Panneau isolant en fibres de bois résistant à la compression
- Fabriqué en phase humide
- Environ 230 kg/m³, λ_D 0,050 W/mK
- Autres formats sur demande

Formats pour différentes mises en œuvre

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/Pal. Brut [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
300561	8	1200	1000	CD	138	165,600	0,15	1	52	3,96	m²
300478	10	2500	1200	CD	114	342,000	0,20	1	20	4,22	m²
300512	19	2500	1200	CD	60	180,000	0,35	1	20	8,03	m²

Format des palettes:
1200x1000 mm env. 1,00 x 1,20 x 1,30 m
2500x1200 mm env. 2,50 x 1,20 x 1,24 - 1,30 m

STEICO*soundstrip* – Bandes résilientes en fibre de bois

GT 34

- Bande périphérique pour chapes sèches en pose flottante
- Pour la désolidarisation des éléments de construction superposés et des cloisons en construction sèche
- Atténue les ponts phoniques

Livraison en rouleaux

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	Quantité/pal. [paq.]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
332871	10	10000	100	6	24	1	1,48	m

Format des palettes:
10000x100 mm env. 0,80 x 1,20 x 2,62 m

Isolation phonique

STEICO*ecosilent* – Sous-couche pour sols stratifiés et parquets flottant

GT 22

- Sous-couche acoustique pour parquets stratifiés ou parquets flottants
- Isolation contre les bruits d'impact
- Fabriqué en phase humide
- Réduction des bruits d'impact : jusqu'à 19 dB selon IS_{LAM}

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Quantité/ paq. [pcs]	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/ Pal. Brut [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
421319	5	790	590	CD	15	390	181,779	0,05	1	66	2,08	m²
421242	7	790	590	CD	15	300	139,830	0,10	1	66	3,09	m²

Format des palettes:
790x590 mm env. 1,20 x 0,80 x 1,20 / 2,00 m

STEICO*phaltex 5* – Sous-couche acoustique

GT22

- Isolant bitumineux acoustique
- Incompressible, homogène
- Env. 300 kg/m³, λ_D 0,050 W/mK

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Quantité/ paq. [pcs]	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/Pal. Brut [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Prix/unité [€]	Unité
358188	5	1200	600	CD	14	336	241,920	0,10	1	5,41	m²

Format des palettes:
env. 1,20 x 1,20 x 0,98 m

Isolation thermique par l'intérieur support d'enduit

Support d'enduit pour l'isolation intérieure

STEICO*internal* – isolant support d'enduit intérieur

GT 25

- Panneau isolant en fibres de bois support d'enduit
- Pour la rénovation de maçonnerie et de colombages par l'intérieur
- Fabriqué en phase humide
- Optimisé pour une mise en œuvre du système STEICOinterior
- Environ 160 kg/m³, λ_D 0,038 W/mK

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/ Pal. Brut [m²]	Surface/ Pal. Nette [m²]	$R_{Keymark}$ [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
342084	40	1200	380	CD	84	38,304	38,304	1,05	1	44	15,72	m²
342085	60	1200	380	CD	57	25,992	25,992	1,55	1	44	23,59	m²
341825	80	1200	380	CD	42	19,152	19,152	2,10	1	44	31,45	m²

Format des palettes:
1200x380 mm env. 1,20 x 1,15 x 1,27 m

Recommandations produits support d'enduit pour l'isolation intérieure

ejotherm® S1 – Cheville pour isolant intérieur STEICO

STEICO*tri* – Cale isolante

STEICO*interior render L* - Enduit intérieur multifonctionr

STEICO*mesh* – Treillis d'armature

Panneau support d'enduit ITI pour support bois continu

STEICO*base* – Isolation thermique résistant à la compression

GT 21

- Panneau isolant multi-fonctions, haute résistance à la compression
- Fabriqué en phase humide
- Pour l'utilisation sous des systèmes de chape ou comme support d'enduit pour les enduits à la chaux et à l'argile utilisés à l'intérieur
- Résistance à la compression 150kPa
- Environ 250 kg/m³, λ_D 0,048 W/mK

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/Pal. Brut [m²]	$R_{Keymark}$ [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
326078	20	1350	600	CD	112	90,720	0,40	1	40	9,17	m²

Format des palettes:
1350x600 mm env. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

Isolation : Isolation thermique par l’intérieur support d’enduit : Panneau support d’enduit pour support continu bois

Recommandations produits panneau support d’enduit ITI pour support bois continu

STEICO*interior render L* - Enduit intérieur multifonctionr

STEICO*mesh* – Treillis d’armature

Accessoires support d'enduit

Vis et chevilles

Vis à rosace ejotherm® HFS

GT35

- Cheville ITE pour constructions bois, rosace de diamètre 30 mm
- Selon l'admission allemande ABG Z-33.47-1581 et l'ETA-20/0268
- Cheville avec vis à tête noyée pour la fixation de panneaux en fibre de bois STEICO sur une structure en bois porteuse

N° Article	Type	Dimensions [mm]	Épaisseur d'isolant [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
399334	HFS 80	80*6*30	40	200	1	70,41	100 pcs.
399337	HFS 100	100*6*30	60	200	1	78,71	100 pcs.
399341	HFS 120	120*6*30	80	200	1	88,17	100 pcs.
399343	HFS 140	140*6*30	100	200	1	99,93	100 pcs.
399345	HFS 160	160*6*30	120	200	1	112,87	100 pcs.
399346	HFS 180	180*6*30	140	200	1	128,68	100 pcs.
399347	HFS 200	200*6*30	160	200	1	140,71	100 pcs.
399348	HFS 220	220*6*30	180	200	1	158,68	100 pcs.
399349	HFS 240	240*6*30	200	200	1	179,33	100 pcs.

Vis à rosace ejotherm® STRH

GT35

- Cheville à rosace pour constructions bois
- Cheville avec vis à tête noyée pour la fixation de panneaux en fibre de bois STEICO sur une structure en bois porteuse
- 100 bouchons inclus par carton

N° Article	Type	Dimensions [mm]	Épaisseur d'isolant [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
358111	STR H 80	80*6*60	40	100	1	76,42	100 pcs.
358112	STR H 100	100*6*60	60	100	1	85,45	100 pcs.
307416	STR H 120	120*6*60	80	100	1	95,70	100 pcs.
307451	STR H 140	140*6*60	100	100	1	108,45	100 pcs.
307452	STR H 160	160*6*60	120	100	1	122,51	100 pcs.
307453	STR H 180	180*6*60	140	100	1	139,67	100 pcs.
307454	STR H 200	200*6*60	160	100	1	152,72	100 pcs.
358114	STR H 220	220*6*60	180	100	1	172,22	100 pcs.
300061	STR H 240	240*6*60	200	100	1	194,64	100 pcs.
300062	STR H 260	260*6*60	220	100	1	213,17	100 pcs.
307408	STR H 280	280*6*60	240	100	1	237,97	100 pcs.
307409	STR H 300	300*6*60	260	100	1	263,48	100 pcs.
360266	STR H 320	320*6*60	280	100	1	277,43	100 pcs.
392380	STR H 340	340*6*60	300	100	1	301,21	100 pcs.

Accessoires support d'enduit: Vis et chevilles

Embouts ejotherm® STR H Bit

GT35

- Pour le montage à fleur des chevilles à rosace

N° Article	Type	Dimensions [pouces*mm]	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
307417	TX pour STR H	25 ¼*70	1	9,07	pc.

ejotherm® S1 – Cheville pour isolant intérieur STEICO

GT35

- Évaluation Technique Européenne ETA 17/0991
- Cheville en plastique
- Pour la fixation de panneaux en fibre de bois STEICO, système ITI sur support minéral
- Les chevilles sont données en fonction de l'épaisseur d'isolant et du type de support
- L'embout ejotherm S1 Bit ou l'embout S1 tool sont indispensables à la fixation des chevilles

N° Article	Type	Dimensions [mm]	Épaisseur d'isolant [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
409109	S1 short 100	100*8*60	40	100	1	55,33	100 pcs.
404605	S1 120	120*8*60	60	100	1	52,67	100 pcs.
404606	S1 140	140*8*60	80	100	1	57,92	100 pcs.
414459	S1 160	160*8*60	100	100	1	63,70	100 pcs.
414460	S1 180	180*8*60	120	100	1	76,88	100 pcs.
418215	S1 200	200*8*60	140	100	1	93,72	100 pcs.
418218	S1 220	220*8*60	160	100	1	110,04	100 pcs.
418219	S1 240	240*8*60	180	100	1	122,60	100 pcs.
418220	S1 260	260*8*60	200	100	1	141,65	100 pcs.
418221	S1 280	280*8*60	220	100	1	166,37	100 pcs.
418222	S1 300	300*8*60	240	100	1	179,04	100 pcs.
418223	S1 320	320*8*60	260	100	1	248,16	100 pcs.
418224	S1 340	340*8*60	280	100	1	288,01	100 pcs.
418225	S1 360	360*8*60	300	100	1	321,17	100 pcs.

Embout ejotherm® S1 Bit

GT35

- Pour le montage des chevilles à rosace ejotherm® S1

N° Article	Type	Dimensions [pouces*mm]	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
404607	IPR 30 embout spécial pour cheville S1	30*89	1	20,86	pc.

Embout ejotherm® S1 tool

GT35

- Outil de découplage pour le montage à fleur des chevilles ejotherm® S1

N° Article	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
413462	1	1	196,33	pc.

Cheville à rosace ejotherm® STR U 2G

GT35

- Cheville à rosace pour supports minéraux
- Selon l'ETA-04/0023
- Pour la fixation des panneaux STEICOprotect dry sur supports minéraux
- Bouchons non inclus

N° Article	Type	Dimensions [mm]	Épaisseur d'isolant [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
378200	STR U 2G 115	115*8*60	60	100	1	72,63	100 pcs.
378201	STR U 2G 135	135*8*60	80	100	1	83,63	100 pcs.
378203	STR U 2G 155	155*8*60	100	100	1	101,28	100 pcs.
378204	STR U 2G 175	175*8*60	120	100	1	117,51	100 pcs.
378205	STR U 2G 195	195*8*60	140	100	1	142,62	100 pcs.
378232	STR U 2G 215	215*8*60	160	100	1	147,55	100 pcs.
378233	STR U 2G 235	235*8*60	180	100	1	158,65	100 pcs.
378235	STR U 2G 255	255*8*60	200	100	1	181,05	100 pcs.
378260	STR U 2G 275	275*8*60	220	100	1	209,87	100 pcs.
378268	STR U 2G 295	295*8*60	240	100	1	219,81	100 pcs.
378271	STR U 2G 315	315*8*60	260	100	1	305,66	100 pcs.
378297	STR U 2G 335	335*8*60	280	100	1	357,42	100 pcs.
378298	STR U 2G 355	355*8*60	300	100	1	398,70	100 pcs.

Bouchons thermiques ejotherm® STR

GT35

- Bouchons thermiques en polystyrène (EPS)
- Adapté aux chevilles ejotherm® STR U
- Pour un montage à fleur

N° Article	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
300186	500	1	5,87	100 pcs.

Accessoires support d’enduit: Vis et chevilles

Embouts ejotherm® STR U 2G Bit

GT35

- Pour le montage à fleur des chevilles à rosace

N° Article	Type	Dimensions [pouces*mm]	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
334174	TX pour STR U 2G	30 ¼*200	1	28,16	pc.

Embrasure

STEICO*protect* – Panneau d'embrasure

GT 34

- Support d'enduit pour embrasures
- Rupture du pont thermique
- Possibilité d'envoyer par messagerie les paquets de 3 et 6 pcs.

N° Article	Type	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/Pal. [pcs]	Surface/Pal. Brut [m²]	QMC [pal.]	Prix/unité [€]	Unité
425645	H	20	1350	500	CD	112	75,600	1	11,84	m²
425650	H	20	1350	500	CD	6	4,050	1	14,07	m²
415575	H dry	40	1350	600	CD	56	45,360	1	17,94	m²
415611	H dry	40	1350	600	CD	3	2,430	1	24,42	m²

Format des palettes:
env. 1,35 x 1,20 x 1,30 m

Sous-bassement / appuis de fenêtres

STEICO*secure SGB* – Isolant enduisible pour la zone de garde au sol

GT 34



- Isolant endusible pour zone de rejaillissement d'eau
- Languette compatible avec STEICOuniversal dry et STEICOintégral en 60 mm
- Gabarit de découpe SGB fourni

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/paquet. [pcs]	Surface/paq. [m²]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
427165	40	1200	325	3 CD - 1 feuilluré	12	4,68	1	18,75	pc.

STEICO*fix 2.0* – Isolant pour appui de fenêtre

GT 34

- Cale en fibre de bois hydrofugé avec membrane imperméable et profil de raccordement en PVC avec profilé goutte d'eau et treillis intégrés
- pour une épaisseur d'enduit d'env. 6 mm
- Pour mise en œuvre sous appuis de fenêtre pour protéger des intempéries
- Adapté pour une mise en œvre pérenne du système ETICS
- Commande de paquet complet uniquement

Format maniable (triangulaire), pour le montage sur chantier par ex.

N° Article	Épaisseur [mm]	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
437851	16	16 (8)	1350	100	10	1	42,24	m
437852	20	20 (8)	1350	140	10	1	46,21	m
437853	23	23 (8)	1350	180	10	1	50,77	m
437854	25	25 (8)	1350	200	10	1	60,39	m
437855	30	30 (8)	1350	260	10	1	63,35	m

STEICO*tri* – Cale isolante

GT 34

- Cale en fibre de bois enduisible
- Isolant penté sous appuis de fenêtre
- Rupture de pont thermique
- Env. 210 kg/m³, λ_D 0,045
- Commande de paquet complet uniquement

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier, épaisseur décroissante

N° Article	Épaisseur [mm]	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	Quantité/paq. [m]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
424186	25	25 (8)	1350	200	10	13,50	1	25,13	m
424187	30	30 (8)	1350	260	10	13,50	1	27,42	m

Accessoire support d'enduit: Sous-bassement / appuis de fenêtres

EJOT® Pro BSOP Profilé de départ

GT36

- Profilé en PVC pour la réduction des ponts thermiques
- Grande stabilité grâce à sa structure alveolaire
- Utilisable pour des épaisseurs d'isolants de 60 à 260 mm en complément du profilé goutte d'eau
- Connecteurs de profilés inclus

Conditonnement au carton

N° Article	Teinte	Longueur [mm]	Profondeur [mm]	Épaisseur d'isolant [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
439342	Blanc	2000	60	60 - 100	10	1	7,24	m
439343	Blanc	2000	100	100 - 160	10	1	10,32	m
439344	Blanc	2000	160	160 - 260	10	1	13,97	m

EJOT® Pro SOP Profilé goutte d'eau

GT36

- Profilé en PVC avec treillis d'armature intégré
- Finition propre, sans ponts thermiques
- Profilé goutte d'eau de 5 mm
- En complément du profilé de départ
- Sécable en profondeur
- Connecteurs de profilé inclus

Conditonnement au carton

N° Article	Teinte	Longueur [mm]	Profondeur [mm]	Épaisseur d'isolant [mm]	Goutte d'eau [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
439345	Blanc	2000	60	40 - 140	5	10	1	7,24	m
439346	Blanc	2000	120	120 - 260	5	10	1	10,06	m

Connecteur de profilés

GT36

- Pour assembler les profilés en PVC

Conditonnement au carton

N° Article	Teinte	Longueur [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
351312	Blanc	30	100	1	0,42	pc.

Treillis d'armature

STEICOmesh – Treillis d'armature

GT36

- Treillis d'armature universel résistant aux alcalis
- À maroufler dans la couche d'enduit

Conditionné au rouleau

N° Article	Teinte	Type	Maillage [mm]	Largeur [mm]	Longueur [mm]	Longueur/ Pal. [m]	Nombre/ Pal. [pcs]	Poids/m² [g]	Conditonnement	Prix/unité [€]	Unité
351278	Blanc	Mesh F	4*4	1100	50000	1650	33	165	Au rouleau	3,31	m
351278	Blanc	Mesh F	4*4	1100	50000	1650	33	165	Par 8 rouleaux	2,80	m
351278	Blanc	Mesh F	4*4	1100	50000	1650	33	165	À la palette	2,19	m
351302	Blanc	Mesh G	6*6	1100	50000	1650	33	160	Au rouleau	3,88	m
351302	Blanc	Mesh G	6*6	1100	50000	1650	33	160	Par 8 rouleaux	3,31	m
351302	Blanc	Mesh G	6*6	1100	50000	1650	33	160	À la palette	2,60	m

Flèche de renfort

GT36

- Treillis d'armature en flèche, résistant aux alcalis, pour ouvertures en façade (portes, fenêtres, etc...)

Conditonnement au carton

N° Article	Teinte	Dimensions [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
351303	Blanc	300*400	50	1	2,39	pc.

Coin de mouchoir

GT36

- Cornière en treillis préformée pour les embrasures de portes et de fenêtres, résistant aux alcalis

Conditonnement au carton

N° Article	Teinte	Profondeur d'embrasure [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
351306	Blanc	jusqu'à 200	25	1	8,38	pc.

Profilé d’angle

GT36

- Profil d’angle avec fibre de verre intégrée
- Protection des angles

Conditonnement au carton

N° Article	Teinte	Longueur [mm]	Largeur de branche [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
351329	Blanc	2500	100*150	50	1	2,08	m

Enduit STEICOinterior

Enduit

STEICO*interior render L* - Enduit intérieur multifonctionr

GT 36

- Mortier à base de chaux pour panneaux support d'enduit en isolation thermique intérieure
- Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau
- Peut contribuer à l'hygrorégulation grace à sa capacité de sorption
- Anti-fongique par sa composition alcaline
- Consommation/m² [kg] env. 15,0 Couche d'adhérence, de base armée et de finition (total)

Format de livrasion en sac

N° Article	Teinte	Poids/pc [kg]	Nombre/Pal. [pcs]	Conditonnement	Prix/unité [€]	Unité
428153	Blanc cassé	25,0	36	Poids [kg]: 25-899, quantité [Pcs]: ≤ 36, Palette [Pcs]: ≤ 1	2,60	kg
428153	Blanc cassé	25,0	36	Poids [kg]: 900-1.799, quantité [Pcs]: ≥ 36, Palette [Pcs]: ≥ 1	2,52	kg
428153	Blanc cassé	25,0	36	Poids [kg]: 1.800 - 2.699, quantité [Pcs]: ≥ 72, Palette [Pcs]: ≥ 2	2,42	kg
428153	Blanc cassé	25,0	36	Poids [kg]: ≥2.700, quantité [Pcs]: ≥ 108, Palette [Pcs]: ≥ 3	2,33	kg

Matériaux dérivés du bois

STEICO*isorel* – Panneau isolant en fibres de bois

GT 18

- Panneau isolant en fibres de bois résistant à la compression
- Fabriqué en phase humide
- Environ 230 kg/m³, λ_D 0,050 W/mK
- Autres formats sur demande

Formats pour différentes mises en œuvre

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/Pal. Brut [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
300561	8	1200	1000	CD	138	165,600	0,15	1	52	3,96	m²
300478	10	2500	1200	CD	114	342,000	0,20	1	20	4,22	m²
300512	19	2500	1200	CD	60	180,000	0,35	1	20	8,03	m²

Format des palettes:
1200x1000 mm env. 1,00 x 1,20 x 1,30 m
2500x1200 mm env. 2,50 x 1,20 x 1,24 - 1,30 m

STEICO*phaltex* – Panneau en fibre de bois bitumineux

GT 18

- Panneaux hydrophugés dans la masse
- Usages multiples
- Fabriqué en phase humide
- Env. 230 kg/m³, λ_D 0,050
- Autres formats sur demande

Formats pour différentes mises en œuvre

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/Pal. Brut [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
357887	8	2500	1200	CD	126	378,000	0,15	1	20	4,02	m²
301013	10	2500	1200	CD	114	342,000	0,15	1	20	4,49	m²
300870	19	2500	1200	CD	60	180,000	0,35	1	20	8,53	m²

Format des palettes:
2500x1200 mm env. 2,50 x 1,20 x 1,24 - 1,30 m

STEICO*bandes phaltex* – Panneau en fibre de bois bitumineux

GT 18

- Incompressibles, homogènes
- Bande résiliente acoustique
- Fabriqué en processus humide
- env. 240 kg / m³, λ_D 0,050

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Quantité/ paq. [pcs]	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/Pal. Brut [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Prix/unité [€]	Unité
301020	10	1200	48	CD	50	2400	138,240	0,20	1	11,10	m²
356339	10	1200	60	CD	42	1764	151,200	0,20	1	10,76	m²
356340	10	1200	70	CD	50	1800	151,200	0,20	1	10,31	m²
356341	10	1200	90	CD	25	1200	129,600	0,20	1	9,71	m²

Format des palettes:
env. 1,20 x 1,20 x 1,12

Construction

Lamibois (LVL)

STEICO *LVL R* – Lamibois

GT30

- Selon la norme EN 14374
- Lamibois, placages en bois de résineux
- Idéal pour les poutres ou pièces de renfort
- Résistance mécanique élevée, pas de déformation
- Section optimisée, grande stabilité dimensionnelle
- Plis parallèles dans le sens longitudinal

Formats de livraison

N° Article	Épaisseur t [mm]	Largeur/ Hauteur b	Longueur [mm]	Quantité/paq. [pcs]	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
390354	39	240	12000	30	1	1694,00	m³
390376	39	300	12000	24	1	1694,00	m³
390414	45	160	12000	42	1	1694,00	m³
390416	45	200	12000	36	1	1694,00	m³
390421	45	220	9000	30	30	1694,00	m³
390422	45	220	12000	30	1	1694,00	m³
390424	45	240	9000	30	1	1694,00	m³
390425	45	240	12000	30	1	1694,00	m³
390426	45	240	13000	30	1	1694,00	m³
390449	45	300	9000	24	1	1694,00	m³
390450	45	300	12000	24	1	1694,00	m³
390451	45	300	13000	24	1	1694,00	m³
390453	45	360	9000	18	1	1694,00	m³
390454	45	360	12000	18	1	1694,00	m³
390455	45	360	13000	18	1	1694,00	m³
390458	45	400	12000	18	1	1694,00	m³
390459	45	400	13000	18	1	1694,00	m³
421227	57	240	13000	20	20	1694,00	m³
421228	57	300	13000	16	16	1694,00	m³
390364	75	240	12000	20	1	1694,00	m³
390371	75	300	9000	16	1	1694,00	m³
390374	75	300	12000	16	1	1694,00	m³
390396	75	600	9000	8	8	1694,00	m³
390399	75	600	13000	8	1	1694,00	m³

STEICO *LVL 35 P* – lamibois pour les applications courantes dans les murs, les plafonds et les toitures

GT 30

- Classe de résistance LVL 35 P selon la norme FprEN 1995-1-1:2025 (E)
- Pour les applications courantes en construction bois – un seul produit pour les montants, les poutres, les lisses et les cadres
- Grande capacité de charge : résistance supérieure à celle du bois massif C24, du Duolam et du BSH GL24c
- Précision dimensionnelle grâce au calibrage de l'épaisseur
- Vente uniquement par paquets complets

Nou-veau!

Formats de livraison

N° Article	Épaisseur t [mm]	Largeur/ Hauteur b	Longueur [mm]	Quantité/paq. [pcs]	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
441029	45	120	13000	80	1	1492,00	m³
441252	45	160	13000	56	1	1492,00	m³
441253	45	200	13000	48	1	1492,00	m³
441254	45	240	13000	40	1	1492,00	m³
441032	60	120	13000	60	1	1492,00	m³
441255	60	160	13000	42	1	1492,00	m³
441256	60	200	13000	36	1	1492,00	m³
441257	60	240	13000	30	1	1492,00	m³
441033	80	120	13000	40	1	1492,00	m³
441249	80	160	13000	28	1	1492,00	m³
441250	80	200	13000	24	1	1492,00	m³
441251	80	240	13000	20	1	1492,00	m³

STEICO *LVL X rimboard* – Ceinture périphérique en lamibois *LVL X*

GT 32

- Selon la norme EN 14374
- Lamibois à plis croisés
- Évite les retraits en façade
- Report de charges entre les étages
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Les fixations peuvent être insérées sur les bords du panneau

Formats de livraison

N° Article	Épaisseur t [mm]	Hauteur b [mm]	Longueur [mm]	Quantité/paq. [pcs]	Volumes/paq. [m³]	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
390327	30	220	12000	50	3,960	1	1929,00	m³
390328	30	240	12000	50	4,320	1	1929,00	m³
390329	30	300	12000	40	4,320	1	1929,00	m³
410316	57	240	12000	20	3,283	1	1929,00	m³

Construction : Lamibois (LVL)

STEICO *LVL X* – Lamibois à plis croisés

GT 32

- Certifié CE selon la norme EN 14374
- Lamibois en bois de résineux
- Non poncé, application comme produit de construction en qualité non visible
- Particulièrement adapté aux lisses, ceintures périphériques, solives et linteaux

Panneaux

N° Article	Épaisseur t [mm]	Largeur b [mm]	Longueur [mm]	Quantité/paq. [pcs]	Volumes/paq. [m³]	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
424351	27	1250	6000	10	2,025	1	2150,00	m³
424355	27	2500	6000	5	2,025	1	2150,00	m³
424356	33	1250	6000	8	1,980	8	1929,00	m³
424357	33	2500	6000	4	1,980	1	1929,00	m³
424359	39	1250	6000	6	1,755	1	1929,00	m³
424360	39	2500	6000	3	1,755	1	1929,00	m³
424361	39	1250	12000	6	3,510	6	1929,00	m³
424363	45	1250	6000	6	2,025	1	1929,00	m³
424365	45	1250	12000	6	4,050	6	1929,00	m³
424366	51	1250	6000	6	2,295	1	1929,00	m³
424369	57	1250	6000	4	1,710	1	1929,00	m³

Informations complémentaires lamibois (LVL)

Désignation	Description	Quantité minimale	Prix
Ouverture de paquet	Décolisage	1 panneau	40,00 € par décolisage (GT 37) max.120,00 € par référence de commande (GT 37)

Poutres en I

STEICO*joist* – Poutres en I pour toitures, planchers et murs

GT 29

- Marquage CE selon ETA-20/0995, DTA 3.3/23-1081_V1
- Membrures en lamibois STEICO LVL R
- Âme en hardboard type HB.HLA1
- Légèreté, stabilité dimensionnelle, grande capacité de charge
- Structure fine, permettant une réduction des ponts thermiques
- Élément de construction porteur pour toitures, murs et planchers

N° Article	Type	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Longueur [mm]	Nombre/Pal. [pcs]	Unités / Pal	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
434191	SJ 45	45	160	13000	43	559,00	1	10,07	m
434192	SJ 45	45	200	12000	43	516,00	1	10,43	m
434193	SJ 45	45	200	13000	43	559,00	1	10,43	m
434194	SJ 45	45	220	9000	43	387,00	1	10,66	m
434196	SJ 45	45	220	12000	43	516,00	1	10,66	m
434197	SJ 45	45	220	13000	43	559,00	1	10,66	m
434198	SJ 45	45	240	9000	43	387,00	1	10,87	m
434200	SJ 45	45	240	11000	43	473,00	1	10,87	m
434201	SJ 45	45	240	12000	43	516,00	1	10,87	m
434202	SJ 45	45	240	13000	43	559,00	1	10,87	m
434238	SJ 45	45	300	10000	43	430,00	1	11,36	m
434241	SJ 45	45	300	11000	43	473,00	1	11,36	m
434242	SJ 45	45	300	12000	43	516,00	1	11,36	m
434244	SJ 45	45	300	13000	43	559,00	1	11,36	m
434299	SJ 45	45	360	12000	43	516,00	1	12,51	m
434300	SJ 45	45	360	13000	43	559,00	1	12,51	m
434525	SJ 45	45	400	8000	43	344,00	1	13,09	m
434301	SJ 45	45	400	10000	43	430,00	1	13,09	m
434528	SJ 45	45	400	12000	43	516,00	1	13,09	m
434302	SJ 45	45	400	13000	43	559,00	1	13,09	m
434304	SJ 60	60	160	13000	33	429,00	1	11,98	m
434341	SJ 60	60	200	13000	33	429,00	1	12,19	m
434365	SJ 60	60	220	9000	33	297,00	1	12,41	m
434352	SJ 60	60	220	13000	33	429,00	1	12,41	m
434370	SJ 60	60	240	7000	33	231,00	1	12,64	m
434386	SJ 60	60	240	9000	33	297,00	1	12,64	m
434397	SJ 60	60	240	10000	33	330,00	1	12,64	m
434405	SJ 60	60	240	11000	33	363,00	1	12,64	m
434406	SJ 60	60	240	12000	33	396,00	1	12,64	m
434408	SJ 60	60	240	13000	33	429,00	1	12,64	m
434424	SJ 60	60	280	13000	33	429,00	1	13,02	m

Construction : Poutres en I

N° Article	Type	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Longueur [mm]	Nombre/Pal. [pcs]	Unités / Pal	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
434442	SJ 60	60	300	7000	33	231,00	1	13,14	m
434445	SJ 60	60	300	10000	33	330,00	1	13,14	m
434446	SJ 60	60	300	11000	33	363,00	1	13,14	m
434447	SJ 60	60	300	12000	33	396,00	1	13,14	m
434448	SJ 60	60	300	13000	33	429,00	1	13,14	m
434387	SJ 60	60	360	10000	33	330,00	1	14,27	m
434389	SJ 60	60	360	13000	33	429,00	1	14,27	m
434432	SJ 60	60	400	10000	33	330,00	1	14,84	m
434434	SJ 60	60	400	13000	33	429,00	1	14,84	m
434538	SJ 60	60	450		33			15,63	m
434540	SJ 60	60	500	8000	33	264,00	1	16,43	m
434542	SJ 60	60	500	10000	33	330,00	1	16,43	m
434544	SJ 60	60	500	12000	33	396,00	1	16,43	m
434243	SJ 90	90	220	9000	23	207,00	1	16,49	m
434245	SJ 90	90	220	13000	23	299,00	1	16,49	m
434251	SJ 90	90	240	9000	23	207,00	1	17,06	m
434254	SJ 90	90	240	10000	23	230,00	1	17,06	m
434255	SJ 90	90	240	11000	23	253,00	1	17,06	m
434256	SJ 90	90	240	12000	23	276,00	1	17,06	m
434257	SJ 90	90	240	13000	23	299,00	1	17,06	m
434262	SJ 90	90	300	7000	23	161,00	1	17,60	m
434311	SJ 90	90	300	10000	23	230,00	1	17,60	m
434313	SJ 90	90	300	11000	23	253,00	1	17,60	m
434315	SJ 90	90	300	12000	23	276,00	1	17,60	m
434323	SJ 90	90	300	13000	23	299,00	1	17,60	m
434346	SJ 90	90	360	7000	23	161,00	1	18,38	m
434469	SJ 90	90	360	8000	23	184,00	1	18,38	m
434349	SJ 90	90	360	10000	23	230,00	1	18,38	m
434351	SJ 90	90	360	13000	23	299,00	1	18,38	m
434471	SJ 90	90	400	9000	23	207,00	1	18,94	m
434334	SJ 90	90	400	10000	23	230,00	1	18,94	m
434335	SJ 90	90	400	12000	23	276,00	1	18,94	m
434338	SJ 90	90	400	13000	23	299,00	1	18,94	m
434557	SJ 90	90	450		23			19,73	m
434565	SJ 90	90	500		23			20,48	m

Informations complémentaires pour STEICOjoist

Désignation	Description	Quantité minimale	Prix
Ouverture de paquet	décolisage	1 poutre	40,00 € par décolisage (GT 37) max.120,00 € par référence de commande (GT 37)
Découpe de poutres	Découpe de poutres Longueur min. 2,00 m, max. 4,00 m	Paquet entier, une seule longueur	+ 1,00 €/m (GT 29)
Découpe de paquets	Découpe de paquets entiers à la tronçonneuse. Les sections devr ont être redé-coupées proprement avant leur mise en œuvre.	1 paquet	75,00 €/par découpe (GT 37)
STEICOjoist en longueur non standard	Production de poutres en longueur non standard et en hauteur standard (Longueurs 7/8/9/10/11/12/13,00 m)	5 paquets Valable pour des poutre non-isolées, pour les poutres pré-isolées se réfé-rer au mètres linéaires équivalants	Surcôte de 0,60 €/m (GT 29)
STEICOjoist en hauteur non standard	Produits en longueur standard et en hauteur non standard (Longueurs 7/8/9/10/11/12/13,00 m) 45 mm: 160 - 400 mm 60/90 mm: 160 - 500 mm	5 paquets Valable pour des poutre non-isolées, pour les poutres pré-isolées se réfé-rer au mètres linéaires équivalants	Prix de la hauteur standard supérieu-re + surcôte de 1,00 €/m (GT 29)

STEICO*flex 036* – Isolant semi-rigide pour préisolation de l'âme des poutres en I

GT 15

- Isolant semi-rigide pour préisolation de l'âme des poutres en I
- Pour une découpe individuelle sur le chantier
- Livraison par palettes et par paquets
- 18 mm pour une largeur de bande de 45 mm, 25 mm pour une largeur de bande de 60 mm
- Pour une largeur de bande de 90 mm, veuillez utiliser 40 mm de STEICOflex 036.

Formats rectangulaires

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Quantité/ paq. [pcs]	Nombre/Pal. [pcs]	Surface/Pal. Brut [m²]	Conditonnement	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
411011	18	1220	575	30	240	168,360	paquet	22	3,20	m²
411011	18	1220	575	30	240	168,360	palette	22	2,91	m²
411019	25	1220	575	23	184	129,076	paquet	22	4,34	m²
411019	25	1220	575	23	184	129,076	palette	22	3,94	m²

Format des palettes:
1220x575 mm env. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m

Construction : Poutres en I

STEICO*joist* poutres préisolées – Poutres en I pour toitures, planchers et murs

GT 29

- Marquage CE selon ETA-20/0995, DTA 3.3/23-1081_V1
- Membrures en lamibois STEICO LVL R
- Âme en hardboard HB.HLA1
- Légèreté, stabilité dimensionnelle, grande capacité de charge
- Structure fine, permettant une réduction des ponts thermiques
- Élément de construction porteur pour toitures, murs et planchers
- Âme préisolée pour une section rectangulaire

N° Article	Type	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Longueur [mm]	Nombre/Pal. [pcs]	Unités / Pal	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
433691	SJ 45	45	160	13000	26	338,00	1	13,07	m
433700	SJ 45	45	200	12000	26	312,00	1	13,43	m
433697	SJ 45	45	200	13000	26	338,00	1	13,43	m
433704	SJ 45	45	220	9000	26	234,00	1	13,66	m
433705	SJ 45	45	220	12000	26	312,00	1	13,66	m
433706	SJ 45	45	220	13000	26	338,00	1	13,66	m
433707	SJ 45	45	240	9000	26	234,00	1	13,87	m
433710	SJ 45	45	240	11000	26	286,00	1	13,87	m
433711	SJ 45	45	240	12000	26	312,00	1	13,87	m
433712	SJ 45	45	240	13000	26	338,00	1	13,87	m
433714	SJ 45	45	300	10000	26	260,00	1	14,36	m
433715	SJ 45	45	300	11000	26	286,00	1	14,36	m
433716	SJ 45	45	300	12000	26	312,00	1	14,36	m
433717	SJ 45	45	300	13000	26	338,00	1	14,36	m
433720	SJ 45	45	360	12000	26	312,00	1	15,51	m
433721	SJ 45	45	360	13000	26	338,00	1	15,51	m
434272	SJ 45	45	400	8000	26	208,00	1	16,09	m
433722	SJ 45	45	400	10000	26	260,00	1	16,09	m
433723	SJ 45	45	400	13000	26	338,00	1	16,09	m
433724	SJ 60	60	160	13000	19	247,00	1	15,98	m
433725	SJ 60	60	200	13000	19	247,00	1	16,19	m
433726	SJ 60	60	220	9000	19	171,00	1	16,41	m
433727	SJ 60	60	220	13000	19	247,00	1	16,41	m
433731	SJ 60	60	240	7000	19	133,00	1	16,64	m
433735	SJ 60	60	240	9000	19	171,00	1	16,64	m
433736	SJ 60	60	240	10000	19	190,00	1	16,64	m
433738	SJ 60	60	240	11000	19	209,00	1	16,64	m
433739	SJ 60	60	240	12000	19	228,00	1	16,64	m
433740	SJ 60	60	240	13000	19	247,00	1	16,64	m
433743	SJ 60	60	280	13000	19	247,00	1	17,02	m

N° Article	Type	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Longueur [mm]	Nombre/Pal. [pcs]	Unités / Pal	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
433744	SJ 60	60	300	7000	19	133,00	1	17,14	m
433747	SJ 60	60	300	10000	19	190,00	1	17,14	m
433748	SJ 60	60	300	11000	19	209,00	1	17,14	m
433749	SJ 60	60	300	12000	19	228,00	1	17,14	m
433750	SJ 60	60	300	13000	19	247,00	1	17,14	m
433752	SJ 60	60	360	10000	19	190,00	1	18,27	m
433754	SJ 60	60	360	13000	19	247,00	1	18,27	m
433758	SJ 60	60	400	10000	19	190,00	1	18,84	m
433760	SJ 60	60	400	13000	19	247,00	1	18,84	m
433765	SJ 90	90	220	9000	13	117,00	1	21,49	m
433766	SJ 90	90	220	13000	13	169,00	1	21,49	m
433769	SJ 90	90	240	9000	13	117,00	1	22,06	m
433770	SJ 90	90	240	10000	13	130,00	1	22,06	m
433771	SJ 90	90	240	11000	13	143,00	1	22,06	m
433772	SJ 90	90	240	12000	13	156,00	1	22,06	m
433773	SJ 90	90	240	13000	13	169,00	1	22,06	m
433777	SJ 90	90	300	7000	13	91,00	1	22,60	m
433778	SJ 90	90	300	10000	13	130,00	1	22,60	m
433779	SJ 90	90	300	11000	13	143,00	1	22,60	m
433780	SJ 90	90	300	12000	13	156,00	1	22,60	m
433781	SJ 90	90	300	13000	13	169,00	1	22,60	m
433782	SJ 90	90	360	7000	13	91,00	1	23,38	m
433783	SJ 90	90	360	8000	13	104,00	1	23,38	m
433784	SJ 90	90	360	10000	13	130,00	1	23,38	m
433786	SJ 90	90	360	13000	13	169,00	1	23,38	m
433790	SJ 90	90	400	9000	13	117,00	1	23,94	m
433791	SJ 90	90	400	10000	13	130,00	1	23,94	m
433792	SJ 90	90	400	12000	13	156,00	1	23,94	m
433793	SJ 90	90	400	13000	13	169,00	1	23,94	m

Étanchéité

Système d'étanchéité STEICOmulti

Membranes pour l'intérieur

STEICO*multi membra 5* – Membrane pare-vapeur

GT34

- Membrane pare-vapeur pour toitures, murs et planchers
- Particulièrement solide et souple
- Très grande résistance à la déchirure
- Adapté à l'insufflation
- Valeur s_d 5 m

Rouleaux

N° Article	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Surface/rouleau [m²]	Surface/Pal. Nette [m²]	Nombre/Pal. [pcs]	Conditonnement	Prix/unité [€]	Unité
359300	50000	1500	75	1500,000	20	rouleau	3,32	m²
359300	50000	1500	75	1500,000	20	palette	2,98	m²
377339	50000	3000	150	3000,000	20	rouleau	3,32	m²
377339	50000	3000	150	3000,000	20	palette	2,98	m²

STEICO*multi renova* – Membrane pare-vapeur hygrovariable

GT34

- Pare-vapeur hygrovariable pour toitures, murs et plafonds
- Particulièrement solide et souple
- Très grande résistance à la déchirure
- Adapté à l'insufflation
- Hygrovariable, valeur sd 0,40 - 35 m

Rouleaux

N° Article	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Surface/rouleau [m²]	Surface/Pal. Nette [m²]	Nombre/Pal. [pcs]	Conditonnement	Prix/unité [€]	Unité
401064	50000	1500	75	1500,000	20	rouleau	4,78	m²
401064	50000	1500	75	1500,000	20	palette	4,43	m²
402654	50000	3000	150	3000,000	20	rouleau	4,78	m²
402654	50000	3000	150	3000,000	20	palette	4,43	m²

Membranes pour l'extérieur

STEICO*multi UDB* – Membrane pare-pluie très ouverte à la vapeur d'eau

GT34

- Membrane en 3 couches, souple et résistante à la déchirure
- 2 zones autocollantes intégrées
- Étanche à l'air et pare-pluie
- Très ouvert à la diffusion, valeur s_d 0,02 m
- UDB, USB selon les directives ZVDH

Rouleaux

N° Article	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Surface/rouleau [m²]	Surface/Pal. Nette [m²]	Nombre/Pal. [pcs]	Conditonnement	Prix/unité [€]	Unité
359299	50000	1500	75	1500,000	20	rouleau	4,43	m²
359299	50000	1500	75	1500,000	20	palette	4,04	m²

STEICO*multi CAP clear* – Membrane autocollante pare-pluie et étanchéité à l'air

GT34

- Aspect transparent, membrane multi-fonctionnelle
- Diffusion variable Valeur Sd 0,3 - 2,7m
- Surface antidérapante
- Étanche à l'air et résistant à la pluie battante
- Sécurité maximale grâce à un collage sur toute la surface
- Possibilité d'exposition aux intempéries jusqu'à 3 mois

Rouleaux

N° Article	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Surface/rouleau [m²]	Surface/Pal. Nette [m²]	Nombre/Pal. [pcs]	Conditonnement	Prix/unité [€]	Unité
424483	50000	1500	75	1800,000	24	rouleau	10,20	m²
424483	50000	1500	75	1800,000	24	palette	9,84	m²

STEICO*multi cover 5* – Membrane pare-vapeur praticable et imperméable

GT34

- Excellente praticabilité, même par temps humide
- 2 zones autocollantes intégrées
- Étanche à l'air et pare-pluie
- Très grande résistance à la déchirure
- Valeur s_d 5 m

Rouleaux

N° Article	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Surface/rouleau [m²]	Surface/Pal. Nette [m²]	Nombre/Pal. [pcs]	Conditonnement	Prix/unité [€]	Unité
359301	50000	1500	75	1500,000	20	rouleau	4,18	m²
359301	50000	1500	75	1500,000	20	palette	3,83	m²

Colles et mastics

STEICO*multi tape P* – Bande adhésive avec support en papier renforcé

GT 34

- Pour le collage des joints et raccords des lés de membranes d'étanchéité STEICO ou de panneaux agglomérés
- Colle inaltérable et sans solvant
- Facile à déchirer manuellement
- Bande de protection détachable
- Disponible sous forme de patchs pour reboucher les cloisons après l'insufflation d'isolant

N° Article	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Dimensionnement patch [mm]	Nombre/rouleau [patch]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
358211	40000	60	-	-	10	1	34,27	pc.

Livraison en rouleau avec patchs prédécoupés

N° Article	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Dimensionnement patch [mm]	Nombre/rouleau [patch]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
358212	40000	200	180*180	222	1	1	166,75	pc.

STEICO*multi tape F* – Bande adhésive avec film renforcé

GT 34

- Pour le collage des joints, des lés de membranes d'étanchéité et des différents interfaces de la construction et des panneaux isolants en fibre de bois, utilsé en association avec STEICOmulti primer
- Colle inaltérable et sans solvant
- Très grande résistance aux UV et aux intempéries
- Mise en œuvre dès -10 °C
- Bande de papier détachable prédécoupée dans la longueur, facilite le collage des angles

N° Article	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Séparation du papier détachable [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
330214	25000	60	-	10	1	23,52	pc.

Livraison en rouleau avec bande de papier détachable prédécoupée dans la longueur

N° Article	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Séparation du papier détachable [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
358205	25000	60	20/40	10	1	32,09	pc.
358210	25000	100	50/50	6	1	47,38	pc.
356134	25000	150	75/75	4	1	76,99	pc.

STEICO*multi tape black* – Bande adhésive ultra forte avec film renforcé

GT34



- Pour le collage des joints et des différents interfaces de la construction avec STEICOuniversal black
- Colle inaltérable sans solvant
- Très grande résistance aux UV et aux intempéries
- Mise en œuvre dès -10 °C
- Peut être enduite, bande de papier détachable prédécoupée dans la longueur, facilite le collage des angles

Livraison en rouleau avec bande de papier détachable prédécoupée dans la longueur

N° Article	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Séparation du papier détachable [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
398241	25000	70	20/50	8	1	35,08	pc.
398242	25000	140	50/20/70	4	1	76,99	pc.

STEICO*multi primer* – Primaire d'accroche sans solvant

GT34

- Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur
- Améliore l'adhérence de la bande adhésive STEICOmulti tape sur supports poreux, minéraux ou bois
- Séchage rapide, agit en profondeur
- Mise en œuvre dès –10 °C
- Conditionnement en tube pour une utilisation aisée

N° Article	Format	Taille [ml]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
358204	Tube avec embout	1000	6	1	32,09	pc.

STEICO*multi connect* – Mastic-colle pour raccords

GT34

- Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur
- Pour tous raccords des membranes STEICO avec les interfaces de la construction
- Sans solvant, ne goutte pas
- Excellente adhérence
- Résiste au gel

N° Article	Format	Taille [ml]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
358203	cartouches	310	12	1	11,67	pc.

STEICO*multi nail* – Bande d'étanchéité pour fixation de membranes

GT34

- Renforce l'étanchéité au niveau des fixations des contre-lattes lorsque STEICOmulti UDB / STEICOsafe font office de protection temporaire contre les intempéries
- Une face collante
- Résiste à l'usure
- Élasticité élevée
- Étanchéité durable

N° Article	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
358213	30000	50	10	1	19,36	pc.
423878	30000	80	6	1	27,60	pc.

STEICO*multi fill* – Mastic colle pour combler les joints

GT34

- Mise en œuvre à l'intérieur comme à l'extérieur
- Permet de reboucher les joints jusqu'à 6 mm, peut être utilisé pour les travaux de réparation
- Sans solvant
- Peut être mis en œuvre sur support humide
- Peut être enduit / résiste aux UV

N° Article	Format	Taille [ml]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
358199	Cartouches	310	12	1	17,23	pc.

Produits système

STEICO Bouchons fibre de bois

GT34

- Bouchons pour refermer les percements après insufflation et les trous suite à un vissage
- Fermeture sécurisée, les bouchons s'encastrent parfaitement
- Rapide et facile à mettre en œuvre
- Peut être enduit

N° Article	Épaisseur [mm]	Diamètre [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
398626	35	50	100	1	1,40	pc.
409465	35	68	100	1	1,50	pc.
342102	35	105	60	1	1,71	pc.
342106	35	120	50	1	1,85	pc.

STEICO Bandes fibre dure

GT34

- Bandes de renforcement lors de l'insufflation d'isolants et de l'utilisation de membranes d'étanchéité ou de pare-vapeur
- Bandes de renforcement pour les chants des chevrons lors de la mise en œuvre d'un pare-vapeur type STEICO-multi renova à cheval sur chevrons
- Peut être fixé avec des agrafes

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
357988	2,8	1200	50	25	1	0,62	m

STEICO*fix* – Isolant pour appui de fenêtre

GT34

- Cale en fibre de bois hydrofugé avec membrane imperméable
- Pour une deuxième couche imperméable sous les appuis de fenêtres
- adapté pour une mise en œuvre pérenne en façade ventilée
- Commandes de paquets entiers uniquement

N° Article	Épaisseur [mm]	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	Quantité/paq. [m]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
437858	16	16 (8)	1350	100	10	13,50	1	17,96	m
437860	20	20 (8)	1350	140	10	13,50	1	19,32	m
437859	23	23 (8)	1350	180	10	13,50	1	20,76	m
437861	25	25 (8)	1350	200	10	13,50	1	31,16	m
437862	30	30 (8)	1350	260	10	13,50	1	45,68	m

Outils

Découpe

STEICO*isoflex cut combi* – Table de coupe professionnelle pour isolants rigides et semi-rigides

GT38

- Pour la découpe rapide, précise et facile des panneaux isolants semi-rigides et rigides
- Scie égoïne électrique Bosch Type GFZ 16-35 AC et lame de tranche ondulée TF350 WM incluses

N° Article	Longueur de coupe Longueur de coupe perpendiculaire [mm]	QMC [pc]	Unité
330680	1380,00	1	pc.

STEICO Lot scie à isolant et affûteur

GT38

- Pour une découpe aisée de STEICOflex 036
- Affûteur compris
- conseillé jusqu'à 200 mm d'épaisseur

N° Article	Format	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
403593	Emballage individuel	1	50,00	pc.

STEICO Couteau pour isolants

GT38

- Couteau à tranche ondulée
- Pour une découpe aisée des panneaux isolants semi-rigides
- Idéal pour la découpe de STEICOflex 036 et STEICOflex 038
- conseillé jusqu'à 240 mm d'épaisseur

N° Article	Format	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
425592	Emballage individuel avec protection de lame en plastique	1	71,50	pc.

STEICO*trim* - Aide à la découpe pour isolant

GT38

- Aide à la découpe simple et efficace pour couper les isolants semi-rigides
- Recommandé en complément de la scie à isolant STEICO ou d'autres outils similaires, ainsi que pour la découpe à la scie sauteuse

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Nombre/Pal. [pcs]	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
420731	78	1250	1000	25	1	39,00	pc.

Foret de centrage

GT38

- Foret de centrage pour trépan BK 75 / 105 / 121
- Permet de changer rapidement de trépans de différents diamètres
- Démontage rapide
- Dispositif de serrage-Ø 10 mm

N° Article	Diamètre de perçage Ø [mm]	usage	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
402944		Convient à la couronne de forage BK 75 / 105 / 121	1	40,15	pc.

Scie cloche BK 75 /105 /121

GT38

- Pour panneaux fibre de bois issus des processus humide et sec
- Bois massif, lamibois, OSB, panneaux agglomérés, panneaux de bois surfacés, plaques de plâtre, etc…
- Commander le foret à centrer séparément

N° Article	Diamètre de perçage Ø [mm]	usage	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
402941	75,00	Panneaux de fibre dure, panneaux isolants en fibre de bois (processus sec et humide)	1	71,50	pc.
402942	105,00	Panneaux de fibre dure, panneaux isolants en fibre de bois (processus sec et humide)	1	95,70	pc.
402943	121,00	Panneaux de fibre dure, panneaux isolants en fibre de bois (processus sec et humide)	1	138,60	pc.

Scie cloche BK dry

GT38

- Pour panneaux en fibre de bois issus du processus sec
- La pièce de fibre de bois extraite peut être réutilisée en bouchon
- Avec système d'expulsion
- À utiliser sans foret à centrer

N° Article	Diamètre de perçage Ø [mm]	usage	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
385070	106,50	Panneaux isolants en fibre de bois (processus sec)	1	395,00	pc.

Outils d’aide à la vente

Maisonnettes

Maisonnettes STEICO

GT38

- Modèles d’exposition de solutions constructives avec le système STEICO (toiture, mur, plafond, plancher) pour le conseil aux particuliers.

N° Article	Type	Description	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Profondeur [mm]	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
370100	Rénovation	Poids env. 30 kg, maisonnette montée sur 4 roulettes dont 2 blocables. Le toit peut être démonté pour le transport.	1250	1750	300	1	675,00	pc.
328832	Neuf	Poids env. 30 kg, maisonnette montée sur 4 roulettes dont 2 blocables. Le toit peut être démonté pour le transport.	1250	1750	300	1	675,00	pc.

Conditions générales

Livraisons

Conditions de livraison

- Prix non dedouanés, non taxés.
- Livraison par camion complet ou par demi-camion.
- Deux lieux de déchargements maximum par camion complet avec 100,00 € remise à déduire (GT 37) de frais d'ouverture de porte pour un rayon de livraison de 50 km et 2,08 € remise à déduire (GT 37) en sus par kilometre de fret supplémentaire
- Forfait Camion Hayon et Transpalette (possible uniquement en camion complet avec le produit STEICO*flex 036*) : 170 € remise à déduire (GT 37)
- Forfait pour Palettes manquantes (en cas de camion non complet) : 80 € / Palettes manquantes remise à déduire (GT 37)
- Pour toute annulation de camion qui est déjà sur la route, les frais peuvent s'élever jusqu'à 2000 € >> La gestion du litige se fera par le bais du SAV qui pourra informer des Frais réels après les informations du transporteur.
- Formats spéciaux sur demande

Accessoires (GT 34 / GT 36) :

- Livraison depuis l'entrepôt logistique directement chez le client ou sur le chantier :
  Valeur inférieure à 100,00 € = 45,00 € remise à déduire (GT 37)
  Valeur inférieure à 1500,00 € = 70,00 € remise à déduire (GT 37)
  À partir de 1500,00 € de valeur nette de la marchandise, frais de port gratuits.
- Achat d'accessoires pour les chargements combinés avec des isolants sans frais d'expédition avec un minimum ≥ à 20 unités.
- Pour les livraisons multiples en cas de non-reception, nous facturons 45,00 € / déplacement. Avis de passage téléphonique impossible.
- Pour toute prise de rendez-vous avec le transporteur nous facturons 16,66 €
- Aucune reprise de marchandise possible.

Ejot / Ejotherm (GT 35) :

- FRANCO de port à partir de 1050,00 € H.T. net par livraison et par commande.
- 60,00 € H.T. de port remise à déduire (GT 37) pour commande comprise entre 515,00 € et 1049,00 € H.T. net
- Minimum de commande de 515 € H.T. net. Pour un montant inférieur, veuillez nous consulter.
- Aucune reprise de marchandise n'est possible.

Carte des secteurs commerciaux

steico.com/carte-des-secteurs_fra_fr

Glossaire

GT ..... Groupe Tarifaire
Pcs..... Pièces
Paq. ..... Paquet
Pal. ..... Palette
Ø ..... Diamètre
Emb. .... Emballage
L ..... Longueur
l ..... Largeur
p ..... Profondeur
e ..... Épaisseur
R+L ..... Rainures et Languettes
QMC.... Quantité minimale de commande
CD ..... Chants droits

Conditions de vente

Facturation selon les conditions de vente et accords de prix en vigueur à la date de livraison.

CONDITIONS DE VENTE ET DE LIVRAISON

à utiliser avec les :

1 Entrepreneurs au sens du § 14 du code civil allemand (BGB).

2 Personnes morales du droit public et des biens propres relevant du droit public; STEICO ci-après dénommé «vendeur», chaque contractant ci-après denommé «acheteur».

1. Généralités

1.1 Seules les conditions générales suivantes constituent la base de tous les actes juridiques, en particulier les contrats de vente. Ceci s'applique également aux futurs actes juridiques. Aucune condition de l'acheteur qui divergerait de nos conditions de vente et de livraison ne saurait être valide ; ceci s'applique également en l'absence de contestation expresse de ladite condition.

1.2 Les offres que nous soumettons à l'acheteur ont pour seule fin de former et conclure un contrat et sont faites sans engagement et uniquement à titre indicatif, à moins que leur caractère obligatoire n'ait été exprimé par écrit.

2. Prix

2.1 Sauf accord contraire, les prix s'entendent départ entrepôt, emballage non compris et sont majorés de la TVA légale.

2.2 Toute augmentation des frais affectant la marchandise postérieure à la conclusion du contrat, par exemple suite à une augmentation de la TVA, de l'impôt sur les transports, des frais de douanes, des taxes à l'exportation, des coûts du fret maritime ou à toute autre mesure ou disposition officielle, est à la charge de l'acheteur.

2.3 Le vendeur est autorisé à facturer à l'acheteur toute augmentation de son prix d'achat par rapport au niveau de celui-ci au moment de la conclusion du contrat dans la mesure où ladite augmentation est due à des modifications entrant dans le cadre du point 2.2.

3. Délai de livraison et retard de livraison

3.1 Sauf accord contraire, les délais de livraison ne revêtent pas un caractère obligatoire et ne peuvent être considérés que comme des approximations, en particulier dans le cas de livraisons directes depuis l'Asie ou un site outre-mer et des importations dans le cadre d'une livraison directe.

3.2 Dans le cas où notre livraison serait retardée ou rendue impossible en raison de circonstances inévitables ou n'étant pas de notre ressort, nous ne saurions être tenus responsables de la livraison pour la durée de l'empêchement et ses répercussions. Toute demande d'indemnisation à notre encontre est exclue. Si la prestation est retardée ou rendue impossible pendant plus de quatre semaines, les deux parties sont autorisées à se retirer du contrat.

3.3 Le vendeur n'est pas responsable des retards de livraison provoqués par une limitation nationale des importations, comme un contrôle des changes, etc.

4. Envoi

4.1 Sauf accord contraire, les frais et risques inhérents à l'envoi des marchandises sont supportés par l'acheteur. L'acheteur reste responsable des risques, même lorsqu'il est convenu d'une livraison en port payé.

4.2 La prestation contractuelle de livraison du vendeur prend fin au moment où il remet la marchandise au transporteur, à la société de logistique ou à toute autre personne chargée du transport.

5. Retrait et enlèvement

5.1 En cas d'accord relatif à une livraison à la demande sans échéance précise, la marchandise doit être retirée à la requête du vendeur au plus tard trois mois après la conclusion du contrat. Sauf accord contraire, les prix du vendeur en vigueur à la date du retrait s'appliquent. Dans le cas où les prix du vendeur à la date du retrait seraient supérieurs de plus de 10 % aux prix en vigueur au moment de la conclusion du contrat, l'acheteur serait autorisé sans conséquences juridiques à se retirer du contrat sans tenir compte des conditions de retrait légales.

5.2 Dans le cas où tout ou partie d'une requête entrant dans le cadre du point 5.1 demandant à l'acheteur de retirer la marchandise resterait sans réponse pendant huit jours, le vendeur serait autorisé à facturer la marchandise et à exiger un paiement immédiat dans la mesure où l'acheteur n'est pas autorisé à refuser le retrait en raison d'une disposition légale.

5.3 En cas de refus de retrait non autorisé, la marchandise vendue est entreposée aux frais et risques de l'acheteur. Les frais d'entrepôt et d'entreposage peuvent être facturés. Le vendeur n'est pas tenu de souscrire une assurance incendie.

5.4 Si (indépendamment des cas mentionnés aux points 5.1 à 5.3) la marchandise est vendue départ port, elle doit être retirée dans les trois jours suivant l'arrivée du bateau. La date d'arrivée du bateau est communiquée à l'acheteur avec un préavis raisonnable, au minimum trois jours avant l'arrivée. Si la notification intervient plus tard, le délai indiqué à l'alinéa 1 est prolongé en conséquence.

6. Conditions de paiement

6.1 Sauf accord écrit contraire, le paiement doit être effectué dans les 30 jours suivant la date de facturation. Les délais commencent à courir à réception de la facture.

6.2 L'acheteur est au plus tard considéré comme en retard s'il ne paie pas dans les 30 jours suivant l'échéance et la réception d'une facture ou de tout bordereau de paiement comparable, même s'il n'a pas préalablement reçu de rappel.

6.3 Si l'acheteur remplit son obligation de paiement en retard, il est tenu de payer des intérêts moratoires d'un montant supérieur de 9% au taux d'intérêt de base conformément au § 288 du code civil allemand. Ceci n'affecte pas la recevabilité d'autres demandes d'indemnisation relatives à des dommages.

6.4 L'acheteur n'est autorisé à exercer un droit de compensation que si ses demandes reconventionnelles ont été constatées de manière exécutoire, ne sont pas contestées ou sont reconnues par nos soins. Il est en outre autorisé à exercer un droit de rétention dans la mesure où sa demande reconventionnelle est fondée sur la même relation contractuelle. Toute autre revendication d'un droit de rétention (en particulier le droit de rétention commercial au sens du § 369 du code de commerce allemand (HGB) est exclue.

6.5 Nous n'acceptons les traites qu'après accord écrit et à titre de paiement. La totalité des coûts incombe à l'acheteur. La réclamation du prix de vente reste en vigueur jusqu'à l'encaissement de la traite.

6.6 Dans le cas d'événements annulant la solvabilité de l'acheteur, nous sommes autorisés à exiger immédiatement le paiement de toute créance encore ouverte et déjà échue et, dans la mesure où le paiement en question n'a pas été effectué dans un délai raisonnable en dépit d'une mise en demeure de payer, à nous retirer du contrat et reprendre la marchandise que nous avons livrée.

6.7 En cas de retard de paiement, nous sommes autorisés, à expiration d'un délai raisonnable, à nous retirer du contrat sans avertissement ou à exiger des dommages-intérêts à la place du paiement. La validité de toute autre réclamation n'en est pas affectée, en particulier en cas de retard de paiement.

7. Réserve de propriété

7.1 La marchandise reste notre propriété jusqu'au paiement complet de toutes les créances émanant de la relation commerciale avec l'acheteur. Tout paiement faisant suite à l'envoi d'une traite établie par nos soins ne prend sa valeur de paiement que lorsque la traite est encaissée par le tiré. Toute marchandise livrée sous réserve de propriété doit être entreposée à l'écart des autres marchandises et protégée et assurée contre les incendies, le vol et la perte.

7.2 Tant que la réserve de propriété est en vigueur, la revente n'est autorisée que dans le cadre d'un échange commercial conforme aux règles. L'acheteur nous cède ses droits émanant de la vente de toute marchandise achetée sous réserve de propriété pour un montant correspondant à la valeur indiquée sur la facture. Il en va de même pour les créances revenant à l'acheteur en cas de destruction ou d'endommagement de marchandises assurées achetées sous réserve de propriété ou pour tout autre motif juridique.

7.3 Les traitements ou transformations de l'objet de la vente sont toujours réalisés pour nous. Si l'objet de la vente est traité avec d'autres objets ne nous appartenant pas, nous acquérons un droit de copropriété sur le nouvel objet proportionnellement à la valeur de l'objet de la vente par rapport aux autres objets au moment du traitement.
Si l'objet de la vente est mélangé ou amalgamé avec d'autres objets ne nous appartenant pas, nous acquérons un droit de copropriété sur le nouvel objet proportionnellement à la valeur de l'objet de la vente par rapport aux autres objets mélangés ou amalgamés au moment du mélange ou de l'amalgame. Si l'objet de l'acheteur est considéré comme l'élément principal, l'acheteur est tenu de nous transférer un droit de copropriété proportionnel. La cession de la créance du prix de vente conformément au point 7.2 ne s'applique aux nouveaux objets qu'à hauteur de la valeur des objets ayant subis un traitement dans la mesure où la marchandise achetée sous réserve de propriété a été traitée avec d'autres matériaux ne nous appartenant pas.

7.4 Il incombe à l'acheteur de faire état de notre droit de propriété en cas de saisie où d'intervention d'un tiers.

7.5 Nous nous engageons à libérer les garanties qui nous reviennent à la demande du client, dans la mesure où la valeur réalisable de nos garanties excède de plus de 10 % les créances à couvrir ; la sélection des garanties à libérer nous incombe.

8. Garantie des défauts / limitation de responsabilité

8.1 L'acheteur doit examiner la marchandise immédiatement après la livraison par le vendeur. Cette opération doit toujours se dérouler lors du déchargement de la marchandise. Celle-ci est emballée de manière à permettre une détection immédiate des dommages dus au transport. Si l'examen révèle un dommage, l'acheteur doit le signaler sans délai. Les dommages n'étant pas détectables tout de suite doivent être signalés aussitôt après leur découverte. Toute réclamation doit revêtir la forme écrite. Suite à une réclamation valide, nous pouvons faire inspecter immédiatement la marchandise endommagée par un mandataire.

8.2 Selon notre choix, nous remplacerons ou réparerons les marchandises dont il peut être prouvé qu'elles ont été livrées endommagées. Dans le cas où ni une réparation ni un remplacement ne seraient possibles ou raisonnables, l'acheteur pourrait faire valoir les autres actions en garantie. Cela s'applique également suite à deux échecs de réparation.

8.3 Tout droit relatif à un dommage / à une garantie expire au bout d'un an. Les dispositions légales s'appliquent en ce qui concerne le début de la prescription. En cas de recours relatif à la livraison conformément aux § 478 et 479 du code civil allemand, le délai de prescription reste inchangé ; il s'élève à cinq ans, calculés à compter de la livraison de la marchandise défectueuse.

8.4 Pour les dommages portant atteinte à la vie, au corps ou à la santé, notre responsabilité est engagée conformément aux dispositions légales. Pour les autres dommages, notre responsabilité n'est engagée qu'en cas de préméditation ou de négligence grave (sous réserve de l'alinéa 3). Pour les autres dommages résultant de négligence qui reposent sur la violation d'une obligation essentielle du contrat, notre responsabilité est également engagée, mais elle se limite toutefois aux dommages prévisibles. Les précédentes règles de limitation de responsabilité s'appliquent aux droits juridiques aussi bien que contractuels, en particulier les droits à dommages-intérêts en raison des règles régissant la garantie. La définition de responsabilité donnée par la loi sur la responsabilité des produits n'est pas affectée par les règles précédentes.

9. Traitement des données

Nous sommes autorisés à traiter les données concernant l'acheteur et relatives aux relations commerciales ou en rapport avec celles-ci conformément à la loi Informatique et libertés, qu'elles proviennent de l'acheteur lui-même ou d'un tiers.

10. Lieu d'exécution et tribunal compétent

10.1 Le lieu d'exécution de nos livraisons est Feldkirchen. Ce lieu d'exécution ne change pas, même si nous prenons en charge l'envoi de la marchandise ou si nous livrons franco lieu de réception.

10.2 Le lieu d'exécution du paiement par l'acheteur est Feldkirchen.

10.3 Le tribunal compétent exclusif pour tout litige, y compris en cas de réclamation concernant la marchandise ou de plainte relative aux traites, aux chèques, à la propriété et à la possession, est celui de Munich. Ceci ne s'applique pas dans la mesure où il existe une autre compétence légale exclusive impérative.

10.4 Le droit de la République fédérale d'Allemagne s'applique à toutes les relations juridiques entre nous et notre partenaire contractuel, à l'exclusion des domaines régis par la convention de Vienne de 1980 sur les contrats de vente internationale (CISG), même si le siège social ou le domicile du partenaire contractuel se trouve à l'étranger.

STEICO
SOCIETAS EUROPAEA

Recommandations

Référez-vous aux documents techniques de nos produits.

Les surcoûts engendrés par les palettes et les livraisons ne sont pas sujets à des remises.

Conditions générales de vente

Les conditions générales de vente et de livraison de STEICO SE sont les seules applicables.

Notes

Notes

STEICO
SOCIETAS EUROPAEA

Responsable du contenu

STEICO France SAS
22 rue des Roses
67170 Brumath
France
Web: *www.steico.com*
Mail: *contact@steico.com*

Le contenu de ce document a été rédigé avec le plus grand soin. Les normes et réglementations applicables peuvent toutefois évoluer. STEICO ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des normes et réglementations présentées. Vérifiez toujours le respect des normes et des réglementations ainsi que l'adéquation de nos produits à une mise en œuvre spécifique et, si nécessaire, procédez aux modifications nécessaires.

STEICO décline toute responsabilité quant à l'exhaustivité, l'exactitude ou la qualité des informations provenant de tiers.

Ce document est valable dans les pays suivants :
France, Espagne, Portugal

Numéro du document : 5
Date : 2026-06-03

La dernière version en date de ce document fait foi.
Vous trouverez la version en vigueur ici :
steico.com/pl_steico_fra-esp-prt_fr