

Konstruktion

Furnierschichtholz (LVL)

STEICO LVL 35 P – Furnierschichtholz für gängige Anwendungen in Wand, Decke und Dach



- Festigkeitsklasse LVL 35 P gemäß FprEN 1995-1-1:2025 (E)
- Für gängige Holzbauanwendungen – nur ein Produkt für Ständer, Balken, Schwelle und Rähm
- Hoch tragfähig: höhere Festigkeiten als Vollholz C24, Duolam und BSH GL24c
- Exakte Maßhaltigkeit durch Dickenkalibrierung
- Abgabe nur in vollen Paketen

Lieferformen

Art.-Nr.	Dicke t [mm]	Breite/Höhe b [mm]	Länge [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
441029	45	120	13000	80	80	1492,00	m ³
441252	45	160	13000	56	56	1492,00	m ³
441253	45	200	13000	48	48	1492,00	m ³
441254	45	240	13000	40	40	1492,00	m ³
441032	60	120	13000	60	60	1492,00	m ³
441255	60	160	13000	42	42	1492,00	m ³
441256	60	200	13000	36	36	1492,00	m ³
441257	60	240	13000	30	30	1492,00	m ³
441033	80	120	13000	40	40	1492,00	m ³
441249	80	160	13000	28	28	1492,00	m ³
441250	80	200	13000	24	24	1492,00	m ³
441251	80	240	13000	20	20	1492,00	m ³

STEICO LVL 35 P entspricht dem Produkt STEICO LVL RL. Bis zur Aufnahme von STEICO LVL 35 P als eigene Produktbezeichnung in die deutsche Allgemeine Bauartgenehmigung Z-9.1-842 wird STEICO LVL RL ausgeliefert.

**Kurzfristig
lieferbar**

Verantwortlich für den Inhalt

STEICO SE, Otto-Lilienthal-Ring 30, 85622 Feldkirchen
 Web: www.steico.com, Mail: info@steico.com

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Anwendbare Vorschriften können sich jedoch entwickeln. STEICO übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Anwendungen können in Details voneinander abweichen. Prüfen Sie immer die Eignung unserer Produkte für den konkreten Anwendungszweck.

Dieses Dokument gilt in folgenden Ländern:
Deutschland, Österreich, Italien, Slovenien

Version: 2
Datum: 2026-02-23

Die aktuell gültige Fassung finden Sie unter:
steico.com/is_lv135p_deu_de

