Fiche technique

Bandes de fibre dure

Panneau en fibre de bois dure pour renforcement lors de l'application d'une isolant en vrac

- Renforcement de la fixation des membranes pare-vapeur – empêche la membrane de se détacher pendant le processus d'insufflation
- Fixation renforcée des membranes pare-vapeur lors de la rénovation de toitures chaudes en pente depuis l'extérieur – permet un montage précis autour des chevrons
- La bande peut être ajustée en longueur à la main
- Possibilité de montage à l'aide d'agrafes
- Mince, mais très résistant à la flexion et à la rupture
- Bois issu de forêts gérées durablement et certifiées PEFC

Domaine d'utilisation

- Fixation de la membrane pare-vapeur en cas d'utilisation d'un matériau isolant insufflé
- Fixation du pare-vapeur en cas de rénovation par l'extérieur

Données techniques

Plage de température d'utilisation courante	≤100 °C

Formats de livraison

Épaisseur [mm]	Chant	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Nombre/Pal. [pcs]	Nombre/paquet. [pcs]
2,8	CD	1200	50	2800	25

Poids et emballage

Épaisseur [mm]	Chant	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Poids/paquet. [kg]	Emb./paq. Papier/Cart. (approx.) [kg]
2,8	CD	1200	50	5,00	0,50

Fiche technique

Bandes de fibre dure

Notes

Stockage

- Protégez contre les chocs
- Stockez dans un endroit sec
- Ôtez le film de protection lorsque le paquet se trouve sur un sol plat, stable et sec

Ingrédients

- Fibre de bois

Élimination

Déchets de découpe :
- Code de déchet selon 2014/955/EU : 03 01 05

Démontage :
- Code de déchet selon 2014/955/EU : 17 02 01

Découpage

- Peut être traité avec des outils de coupe du bois
- La bande peut être ajustée à la main
- Peut être installé à l'aide d'une agrafeuse

Santé et sécurité au travail

- Des mesures de protection appropriées doivent être prises lors de la découpe des panneaux isolants en fibres de bois (aspiration de la poussière, masque anti-poussière).
- Respectez les réglementations locales en matière de traitement des matériaux en fibres de bois.

Hygrométrie du bâtiment

- Les panneaux STEICO sont des panneaux isolants en fibres de bois ouverts à la diffusion.
- Il faut veiller à ce que l'air soit sec à l'intérieur du bâtiment pendant la phase chantier
- L'humidité des différentes phases de la construction, causée par exemple par une chape humide, un enduit, une peinture ou toutes autres sources d'humidité, doit être évacuée par ventilation.

Installation

Application par l'intérieur

- Fixez des bandes de panneaux durs le long de la face inférieure des chevrons ou montants pour renforcer la membrane pare-vapeur de l'isolant insufflé. Fixation par vissage ou agrafage

Rénovation de la toiture par l'extérieur

- Fixez des bandes de panneaux durs pour maintenir le pare-vapeur sur les rives des chevrons

Certificats et gestion de la qualité

PEFC
PEFC/04-31-2550
Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc.org

Fiche technique

Bandes de fibre dure

Légende

autres abréviations

pal. Palette
R&L. Rainure et languette
emb. Emballage
env. environ
CD chants droits

FRA France

Conformité

Responsable du contenu
STEICO France SAS
22 Rue des Roses
67170 Brumath
France
Internet : www.steico.com
Courriel : contact@steico.com

Version : 2
Date : 2026-09-21

Clause de non-responsabilité

Le contenu de ce document a été rédigé avec le plus grand soin. Les normes et réglementations applicables peuvent toutefois évoluer. STEICO ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des normes et réglementations présentées. Vérifiez toujours le respect des normes et des réglementations ainsi que l'adéquation de nos produits à une mise en œuvre spécifique et, si nécessaire, procédez aux modifications nécessaires.

STEICO décline toute responsabilité quant à l'exhaustivité, l'exactitude ou la qualité des informations provenant de tiers.

Validité régionale du document: FRA

La dernière version en date de ce document fait foi. Vous trouverez la version en vigueur ici :
www.steico.com/tds_bandes_fibre-dure_fra_fr