# STEICO soundstrip

Randdämmstreifen aus Holzfaser

**Flexibler Holzfaser-Randdämmstreifen für die Schallentkopplung**

- Sehr gute Schallentkopplung
- Formstabil und flexibel
- Schnelle Verlegung, einfach zu schneiden
- Lieferung gerollt in handlicher, baustellengerechter Verpackung
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft – PEFC zertifiziert

## Einsatzbereich

- Randdämmstreifen bei schwimmend verlegtem Estrich, als Entkopplungsstreifen zu aufgehenden Bauteilen oder als Trennwandstreifen im Trockenbau

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
| Dauerhafter Temperaturbereich [°C] | ≤100 |
| Rohdichte [kg/m³] (ca.) | 60 |
| Druckfestigkeit [kPa] | ≥ 8 |
| Einsatzstoffe | Holzfaser, Polyolefinfaser, Ammoniumsulfat |

## Lieferformen

**Lieferung in handlichen Rollen**

| Dicke [mm] | Kante | Länge [mm] | Breite [mm] | Anzahl/Pal. [St.] | Anzahl/Pak. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | stumpf | 10000 | 100 | 6 | 6 | 144,000 |

## Gewicht und Verpackung

**Lieferung in handlichen Rollen**

| Dicke [mm] | Kante | Länge [mm] | Breite [mm] | Gew./m² [kg] | Verp./Pak. Papier/Kart. (ca.) [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | stumpf | 10000 | 100 | 0,60 | 0,70 |

# STEICO soundstrip

Randdämmstreifen aus Holzfaser

## Hinweise

### Lagerung

- Verpackung erst bei trockenem Umgebungsklima entfernen
- Trocken und vor UV-Strahlung geschützt lagern

### Entsorgung

Verschnittreste:
- Altholzkategorie gemäß AltholzV (Verschnitt, Abschnitte, Späne von Holzwerkstoffen): A II („Deutschland“)
- Abfallschlüssel gemäß AVV: 03 01 05

Rückbau:
- Altholzkategorie gemäß AltholzV (Holzwerkstoffe): A II („Deutschland“)
- Abfallschlüssel gemäß AVV: 17 02 01

### Bearbeitung

- Der Zuschnitt kann mit einer stabilen Schere, einem Dämmstoff- oder Cuttermesser erfolgen

### Arbeitsschutz und Sicherheit

- Es gelten die üblichen Sicherheitsvorschriften für die Bearbeitung von Holzwerkstoffen der jeweiligen Länder. (siehe BGI 739-1 der BG Holz und Metall „Deutschland“)

### Baufeuchte

- Der STEICO*soundstrip* ist vor Feuchtigkeit zu schützen (z.B. beim Eintrag von Nassestrich)
- Baufeuchte, welche durch z.B. frischen Estrich, Putz oder Anstriche entsteht, ist generell durch Lüften abzuführen.
- Im Gebäudeinneren ist für trockene Luft während der Bauphase zu sorgen.

## Verarbeitung

- Der STEICO*soundstrip* wird mit Montagekleber oder Klammern an der Wand fixiert
- Den überstehenden Randdämmstreifen erst nach der Verlegung des Bodenbelags abschneiden
- Beim Einbringen von Nassestrich: Trennfolie bis zur Oberkante des Randdämmstreifens aufschlagen als Schutz vor Durchfeuchtung.
- Bei Bedarf zwei Randdämmstreifen übereinander anordnen

## Zertifikate und Qualitätsmanagement

PEFC
PEFC/04-31-2550
Förderung nachhaltiger Waldbewirtschaftung
www.pefc.org

STEICO soundstrip
Randdämmstreifen aus Holzfaser

## Legende

### Weitere Abkürzungen:

**Pal.** Palette
**Gew.** Gewicht
**Verp.** Verpackung
**N+F** Nut und Feder
**Pak.** Paket
**St.** Stück
**VE.** Verpackungseinheit
**equ.** equivalent
**Max.** maximal

**Verantwortlich für den Inhalt**
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Web www.steico.com
Mail info@steico.com

**Version: 2**
**Datum: 2025-11-10**

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Anwendbare Vorschriften können sich jedoch entwickeln. STEICO übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Anwendungen können in Details voneinander abweichen. Prüfen Sie immer die Eignung unserer Produkte für den konkreten Anwendungszweck.

Die Inhalte dieses Dokuments beziehen sich auf eine Anwendung in folgenden Ländern: Deutschland, Österreich, Schweiz

Die aktuell gültige Fassung finden Sie unter: www.steico.com/tds_steicosoundstrip_deu-aut-che_de