Fiche technique

Bouchons thermiques ejotherm STR

- Bouchons thermiques en polystyrène (EPS)
- Adaptés aux chevilles ejotherm ® STR U
- Pour un montage à fleur

Domaine d'utilisation

- Bouchons d'isolation pour les fixations à vis STR U 2G/STR H

Données techniques

Couleur	blanc
Matériau	EPS (polystyrène)

Formats de livraison

Teinte	Nombre/paquet. [pcs]
blanc	500

Notes

Stockage

- Au sec, à l'abri des rayons UV et de l'humidité

Ingrédients

- Polystyrène

Élimination

- Éliminer avec les déchets de chantier habituels, en respectant les directives légales en vigueur

Installation

- Vissez les fixations ejotherm avec l'embout ejotherm STR U2

Fiche technique

Bouchons thermiques ejotherm STR

Certificats et gestion de la qualité

Légende

autres abréviations

pal. Palette
R&L. Rainure et languette
emb. Emballage
env. environs
Pcs. Pièces

FRA France

Conformité

Responsable du contenu

STEICO France SAS
22 Rue des Roses
67170 Brumath
France
Internet : www.steico.com
Courriel : contact@steico.com

Version : 2
Date : 2026-09-21

Clause de non-responsabilité

Le contenu de ce document a été rédigé avec le plus grand soin. Les normes et réglementations applicables peuvent toutefois évoluer. STEICO ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des normes et réglementations présentées. Vérifiez toujours le respect des normes et des réglementations ainsi que l'adéquation de nos produits à une mise en œuvre spécifique et, si nécessaire, procédez aux modifications nécessaires.

STEICO décline toute responsabilité quant à l'exhaustivité, l'exactitude ou la qualité des informations provenant de tiers.

Validité régionale du document: FRA

La dernière version en date de ce document fait foi. Vous trouverez la version en vigueur ici :
www.steico.com/tds_ejotherm_str_fra_fr