Fiche technique

ejotherm® STR U 2G

- Cheville à rosace pour support maçonné
- Selon ABG Z-21.2-1769 et ETA-04/0023
- Ponts thermiques optimisés
- Vis pré-assemblée pour une mise en œuvre rapide

Domaine d'utilisation

- Cheville à rosace pour la fixation des panneaux isolants en fibre de bois sur support maçonné

Données techniques

Couleur	blanc
Fabriqué selon	ABG allemand ABG Z-21.2-1769 / ETA-04/0023
Diamètre de la rosace	60 mm
Embout de vissage	TX 30/embout de vissage pour vis ejotherm STR U
Diamètre de la vis	8 mm
Coefficient de transmission thermique ponctuelle λ	0,001 installation encastrée/0,002 installation en surface affleurante W/K
Matériau de la rosace	Vis en acier galvanisé
Matériau de la douille/tête	Plastique
Point de fusion	130–150 °C

Fiche technique

ejotherm® STR U 2G

Formats de livraison

Type	Dimensions [mm]	Épaisseur d'isolant [mm]	Nombre/paquet. [pcs]
STR U 2G 115	115*8*60	60	100
STR U 2G 135	135*8*60	80	100
STR U 2G 155	155*8*60	100	100
STR U 2G 175	175*8*60	120	100
STR U 2G 195	195*8*60	140	100
STR U 2G 215	215*8*60	160	100
STR U 2G 235	235*8*60	180	100
STR U 2G 255	255*8*60	200	100
STR U 2G 275	275*8*60	220	100
STR U 2G 295	295*8*60	240	100
STR U 2G 315	315*8*60	260	100
STR U 2G 335	335*8*60	280	100
STR U 2G 355	355*8*60	300	100

Notes

Stockage

- Au sec, à l'abri des rayons UV et de l'humidité

Élimination

- Éliminer avec les déchets de chantier habituels, en respectant les directives légales en vigueur

Embout adaptateur pour tournevis

- S'adapte facilement à l'embout de vissage ejotherm STR U 2G

Installation

- Vissez l'isolation intérieure ou extérieure après que le mortier colle ait séché derrière l'isolation en fibres de bois (min. 1-2 jours en fonction de l'épaisseur de la colle)
- Percez le trou de la cheville selon le schéma de fixation à l'aide d'une mèche à maçonnerie de 8,0 mm
- La rosace de cheville doit affleurer la surface du matériau isolant
- La profondeur d'ancrage dans le support porteur selon la classe de matériau A, B, C, D (par ex.maçonnerie, béton) min.55mm Catégorie de service E Béton cellulaire P2-P7 min.65mm
- Après avoir inséré le bouchon fileté, fermez l'ouverture de la plaque à l'aide d'un bouchon d'étanchéité

- Pour plus d'informations, consultez les prescriptions de mise en oeuvre disponibles sur notre site: www.steico.com.

Fiche technique

ejotherm® STR U 2G

Certificats et gestion de la qualité

CE

Légende

autres abréviations

pal. Palette
R&L. Rainure et languette
emb. Emballage
env. environ
Pcs. Pièces

FRA France

Conformité

Responsable du contenu
STEICO France SAS
22 Rue des Roses
67170 Brumath
France
Internet : www.steico.com
Courriel : contact@steico.com

Version : 3
Date : 2026-10-12

Clause de non-responsabilité
Le contenu de ce document a été rédigé avec le plus grand soin. Les normes et réglementations applicables peuvent toutefois évoluer. STEICO ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des normes et réglementations présentées. Vérifiez toujours le respect des normes et des réglementations ainsi que l'adéquation de nos produits à une mise en œuvre spécifique et, si nécessaire, procédez aux modifications nécessaires.

STEICO décline toute responsabilité quant à l'exhaustivité, l'exactitude ou la qualité des informations provenant de tiers.

Validité régionale du document: FRA

La dernière version en date de ce document fait foi. Vous trouverez la version en vigueur ici :
www.steico.com/tds_ejotherm_stru2g_fra_fr