Fiche technique

STEICO*mesh*

Treillis d'armature

Treillis d'armature à usage universel, résistant aux alcalis, destiné à être intégré dans la base armée

- Résistant aux alcalis
- Sans plastifiant
- Haute résistance à la traction
- Résistant au glissement

Domaine d'utilisation

- Treillis de surface et de renforcement pour l'intérieur et l'extérieur

Données techniques

Couleur	blanc
Matériau du treillis	Fibre de verre
Grammage	>165 g/m²
Résistance à la déchirure	>1750 N/5 cm
Résistance à la déchirure après vieillissement	>1000 N/5 cm

Formes de livraison

Conditionné au rouleau

Teinte	Type	Maillage [mm]	Largeur [mm]	Longueur [mm]	Longueur/Pal. [m]	Nombre/Pal. [pcs]	Poids/m² [g]
Weiß	Mesh F	4*4	1100	50000	1650	33	165
blanc	Mesh F	4*4	1100	50000	1650	33	165
Weiß	Mesh F	4*4	1100	50000	1650	33	165
Weiß	Mesh G	6*6	1100	50000	1650	33	160
blanc	Mesh G	6*6	1100	50000	1650	33	160
Weiß	Mesh G	6*6	1100	50000	1650	33	160

Fiche technique

STEICO*mesh*

Treillis d'armature

Notes

Stockage

- Au sec, à l'abri des rayons UV et de l'humidité

Élimination

- éliminer avec les déchets de construction habituels, respecter les directives légales en vigueur

Découpe

- A l'aide de ciseaux de recouvrement ou d'autres outils permettant de découper le plastique

Santé et sécurité au travail

- Consultez la fiche de données de sécurité
- Portez des lunettes de protection et des gants de travail lors de la découpe

Installation

Support

- La préparation du support doit être conforme aux normes de construction en vigueur
- Peut être utilisé dans ETICS comme armature de surface ou universellement comme treillis d'armature

Travail dans le treillis d'armature

- Appliquez la première couche d'enduit d'armature sur le matériau d'isolation
- Après séchage de la première couche d'enduit d'armature, le treillis d'armature est inséré dans une autre couche d'enduit d'armature fraîchement appliquée, sans bulles ni plis
- Faites chevaucher les feuilles adjacentes d'au moins 10 cm au niveau des joints
- Travaillez mouillé sur mouillé pour assurer une couverture complète du treillis avec le mortier
- Découpez les bords des profilés, en veillant à ce que le treillis Profile se superpose au treillis STEICO*secure* mesh
- Un renforcement diagonal est obligatoire au niveau des ouvertures du bâtiment (par ex. portes, fenêtres)
- Cette opération peut être réalisée à l'aide d'une flèche de renforcement, d'une cornière de linteau ou d'un renforcement diagonal à l'aide de bandes de treillis (min. 30x40cm)
- Consommation par m²/env. 1,1 m²

Certificats et gestion de la qualité

CE

Fiche technique

STEICO*mesh*

Treillis d'armature

Légende

autres abréviations

pal. Palette
T& G Languette et rainure
emb. Emballage
env. environ
pièces pièces

FRA France

Conformité

Responsable du contenu
STEICO France SAS
22 Rue des Roses
67170 Brumath
France
Internet : www.steico.com
Courriel : contact@steico.com

Version : 1
Date : 2026-09-21

Clause de non-responsabilité

Le contenu de ce document a été rédigé avec le plus grand soin. Les normes et réglementations applicables peuvent toutefois évoluer. STEICO ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des normes et réglementations présentées. Vérifiez toujours le respect des normes et des réglementations ainsi que l'adéquation de nos produits à une mise en œuvre spécifique et, si nécessaire, procédez aux modifications nécessaires.

STEICO décline toute responsabilité quant à l'exhaustivité, l'exactitude ou la qualité des informations provenant de tiers.

Validité régionale du document: FRA

La dernière version en date de ce document fait foi. Vous trouverez la version en vigueur ici :
https://www.steico.com/tds_steicosecure_mesh_fra_fr