Fiche technique

Vis à rosace ejotherm® HFS

- Vis ETICS avec un diamètre de rosace plus petit (diamètre: 30 mm)
- Pas de bouchon isolant nécessaire
- Conformément à ABG Z-9.1-822 / ETA-20/0670
- Embout Torx T40 disponible dans le commerce
- Facilité de mise en œuvre grâce au profilé de fraisage intégré

Domaine d'utilisation

- Vis à rosace pour ETICS sur construction en bois

Données techniques

Couleur	Tête blanche
Fabriqué selon	ABG allemand Z-9.1-822 / ETA-20/0670
Diamètre de la rosace	30 mm
Embout de vissage	TX40
Diamètre de la vis	6 mm
Coefficient de transmission thermique ponctuelle λ	0,002 installation en surface affleurante W/K
Matériau de la rosace	Vis en acier galvanisé
Matériau de la douille/tête	Plastique

Format de livraison

Type	Dimensions [mm]	Épaisseur d'isolant [mm]	Nombre/paquet. [pcs]
HFS 80	80*6*30	40	200
HFS 100	100*6*30	60	200
HFS 120	120*6*30	80	200
HFS 140	140*6*30	100	200
HFS 160	160*6*30	120	200
HFS 180	180*6*30	140	200
HFS 200	200*6*30	160	200
HFS 220	220*6*30	180	200
HFS 240	240*6*30	200	200

Fiche technique

Vis à rosace ejotherm® HFS

Notes

Stockage

- Au sec, à l'abri des rayons UV et de l'humidité

Élimination

- Éliminez avec les déchets de chantier habituels. en respectant les directives légales en vigueur

Embout de tournevis

- Montage simple à l'aide d'une visseuse et d'un embout Torx T40

Installation

- Pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Pressez le panneau isolant en fibres de bois sur l'ossature ou le bois massif, puis insérez la vis de fixation
- La tête en plastique de la cheville doit affleurer la surface du matériel isolant après le vissage
- Profondeur d'ancrage dans le support porteur en bois selon l'homologation allemande AbZ Z-9.1-822 min. 35 et max. 60 mm
- Les ancrages vissés trop profondément doivent être comblés au ras de la surface avant l'application du plâtre ou de l'enduit

- Pour plus d'informations, consultez les prescriptions de mise en oeuvre disponibles sur notre site: www.steico.com.

Certificats et gestion de la qualité

CE

Légende

autres abréviations

pal. Palette
R&L. Rainure et languette
emb. Emballage
env. environs
Pcs. Pièces

FRA France

Fiche technique

Vis à rosace ejotherm® HFS

Conformité

Responsable du contenu
STEICO France SAS
22 Rue des Roses
67170 Brumath
France
Internet : www.steico.com
Courriel : contact@steico.com

Version : 3
Date : 2026-10-12

Clause de non-responsabilité

Le contenu de ce document a été rédigé avec le plus grand soin. Les normes et réglementations applicables peuvent toutefois évoluer. STEICO ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des normes et réglementations présentées. Vérifiez toujours le respect des normes et des réglementations ainsi que l'adéquation de nos produits à une mise en œuvre spécifique et, si nécessaire, procédez aux modifications nécessaires.

STEICO décline toute responsabilité quant à l'exhaustivité, l'exactitude ou la qualité des informations provenant de tiers.

Validité régionale du document: FRA

La dernière version en date de ce document fait foi. Vous trouverez la version en vigueur ici :
www.steico.com/tds_ejotherm_hfs_fra_fr