Fiche technique

STEICO*multi tape black*

Bande adhésive ultra forte avec film renforcé

Ruban noir haute performance avec surface pouvant être enduite, pour usage interne et externe

- Sans solvant
- Peut être mis en oeuvre à partir de -10 °C, résistant aux températures comprises entre -40° et +100 °C
- Haute résistance aux UV et au vieillissement
- Haute résistance à l'humidité/étanche à la pluie
- Avec papier pré-découpé pour la formation simple de raccords d'angle par exemple

Domaine d'utilisation

- Collage des joints et des raccords des panneaux de fibres de bois STEICO en combinaison avec le STEICO*multi primer*
- Collage des joints et des raccords avec STEICO*universal black*
- Collage d'assemblage pour STEICO*fix* et STEICO*tri* isolant pour appui de fenêtre

Données techniques

Résistance à la température	-40/+100 °C
Température de mise en œuvre	≥ -10 (le substrat doit être sec et exempt de glace) °C
Inclinaison minimale du toit	10 °
Adhésif	Dispersion acrylique, sans solvant
Supports adhésifs	Non-tissé spécial stabilisé aux UV, adhésif sur une face
Couleur	Noire, sans impression
Épaisseur (sans couverture)	~ 0,6 mm
Résistance aux UV	6 (avant l'application du revêtement de la façade) mois
Résistance au pelage	conforme à la norme DIN 4108 / 11
Résistance au pelage après vieillissement	conforme à la norme DIN 4108 / 11

Formats de livraison

Livraison en rouleau avec bande de papier détachable prédécoupée dans la longueur

Longueur [mm]	Largeur [mm]	Séparation du papier détachable [mm]	Nombre/paquet. [pcs]
25000	70	20/50	8
25000	140	50/20/70	4

Fiche technique

STEICO*multi tape black*

Bande adhésive ultra forte avec film renforcé

Poids et emballage

Livraison en rouleau avec bande de papier détachable prédécoupée dans la longueur

Longueur [mm]	Largeur [mm]	Poids/m² [kg]	Poids/pc [kg]	Poids/paquet. [kg]	Emb./paq. Papier/Cart. (approx.) [kg]
25000	70	0,65	0,8	7,50	0,80
25000	140	0,65	1,6	7,50	1,20

Notes

Stockage

- Stockez dans un endroit frais et sec entre +5 et +25 °C
- Protégez de la chaleur, du froid, de l'humidité et de l'eau stagnante.

Ingrédients

- Dispersion acrylique (sans solvant), non-tissé spécial stabilisé aux UV

Élimination

- Éliminez avec les déchets de construction habituels, respecter les directives légales en vigueur

Découpe

- Couteau tranchant ou autre outil de coupe approprié

Installation

Application dans le système de membrane STEICO

- Les supports doivent être stables, secs et exempts de poussière et de graisse.
- Alignez le STEICO*multi tape black*, retirez le papier de protection étape par étape et frottez le ruban fermement.
- Enlevez le papier de protection étape par étape et frottez fermement le ruban. Le papier de protection fendu facilite le collage des angles, car les couches peuvent être retirées à tour de rôle selon les besoins.
- Appliquez le STEICO*multi tape black* sans tension ni plis.
- Les collages ne doivent pas se trouver dans de l'eau stagnante. Le collage dans la construction de saunas et de piscines n'est pas autorisé.

Pose panneaux en fibre de bois STEICO.

- Prétraiter les panneaux de fibres de bois STEICO dans la zone de collage avec STEICO*multi primer*.
- Après un temps de séchage suffisant (si l'apprêt est transparent), appliquer le STEICO*multi tape black* enlevez le papier de protection et frottez.
- La surface de collage par côté de joint doit être d'au moins 50 mm.
- Pour améliorer l'adhérence, il est recommandé d'exercer une pression supplémentaire à l'aide d'un rouleau à peinture ou d'un rouleau à toiture
- Une fois la bande adhésive appliquée, une application d'enduit pour réalisation de raccord est possible.

Fiche technique

STEICO*multi tape black*

Bande adhésive ultra forte avec film renforcé

Certificats et gestion de la qualité

Légende

autres abréviations

pal. Palette
R&L. Rainure et languette
Emb. Emballage
env. environ

FRA France

Conformité

Responsable du contenu
STEICO France SAS
22 Rue des Roses
67170 Brumath
France
Internet : www.steico.com
Courriel : contact@steico.com

Version : 2
Date : 2026-09-21

Clause de non-responsabilité

Le contenu de ce document a été rédigé avec le plus grand soin. Les normes et réglementations applicables peuvent toutefois évoluer. STEICO ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des normes et réglementations présentées. Vérifiez toujours le respect des normes et des réglementations ainsi que l'adéquation de nos produits à une mise en œuvre spécifique et, si nécessaire, procédez aux modifications nécessaires.

STEICO décline toute responsabilité quant à l'exhaustivité, l'exactitude ou la qualité des informations provenant de tiers.

Validité régionale du document: FRA

La dernière version en date de ce document fait foi. Vous trouverez la version en vigueur ici :
www.steico.com/tds_multi_tape_black_fra_fr