Fiche technique

STEICO*multi tape P*

Bande adhésive avec support en papier renforcé

Ruban adhésif haute performance avec papier kraft pour usage interne

- Sans solvant
- Résistant aux températures comprises entre -40° et +100°
- Peut être déchiré à la main
- Support en carton robuste
- Patchs idéaux pour sceller les trous d'insufflation

Domaine d'utilisation

- Collage des joints et des raccords dans le système de membrane STEICO, comme sur les panneaux à base de bois, par exemple OSB

Données techniques

Résistance à la température	-40/+100 °C
Température de mise en œuvre	+5 °C
Adhésif	Dispersion acrylique, sans solvant
Supports adhésifs	Papier kraft avec revêtement protecteur en PE
Couleur	Blanc
Épaisseur (sans couverture)	~ 0,3 mm
Résistance au pelage	conforme à la norme DIN 4108/11
Résistance au pelage après vieillissement	conforme à la norme DIN 4108/11

Formats de livraison

Longueur [mm]	Largeur [mm]	Dimensionnement patch [mm]	Nombre/rouleau [patch]	Nombre/paquet. [pcs]
40000	60	-	-	10

Livraison en rouleau avec patchs prédécoupés

Longueur [mm]	Largeur [mm]	Dimensionnement patch [mm]	Nombre/rouleau [patch]	Nombre/paquet. [pcs]
40000	200	180*180	222	1

Fiche technique

STEICO*multi tape P*

Bande adhésive avec support en papier renforcé

Poids et emballage

Longueur [mm]	Largeur [mm]	Poids/m² [kg]	Poids/pc [kg]	Poids/paquet. [kg]	Emb./pal. Papier/Cart. (approx.) [kg]
40000	60	1,09	1,1	11,50	0,50

Livraison en rouleau avec patchs prédécoupés

Longueur [mm]	Largeur [mm]	Poids/m² [kg]	Poids/pc [kg]	Poids/paquet. [kg]	Emb./pal. Papier/Cart. (approx.) [kg]
40000	200	3,73	3,7	4,20	0,50

Notes

Stockage

- Stockez dans un endroit frais et sec entre +5 et +25 °C
- Protégez de la chaleur, du froid et des rayons UV

Ingrédients

- Dispersion acrylique (sans solvant), papier kraft avec revêtement protecteur en PE

Élimination

- Éliminez avec les déchets de construction habituels, respecter les directives légales en vigueur

Découpe

- Couteau tranchant ou autre outil de coupe approprié

Installation

- STEICO*multi-tape P* ne peut être utilisé qu'à l'intérieur
- Les supports doivent être stables, secs et exempts de poussière et de graisse.
- Alignez le STEICO*multi tape P* au centre, retirez le papier de protection étape par étape et frottez vigoureusement la bande adhésive
- Appliquez le STEICO*multi tape p* sans tension ni plis.
- Pour améliorer l'adhérence, en particulier sur les panneaux à base de bois, il est recommandé d'exercer une pression supplémentaire à l'aide d'un rouleau de pression
- Le collage ne doit pas se faire dans de l'eau stagnante. Le collage dans les saunas et les piscines n'est pas non plus autorisé.

Certificats et gestion de la qualité

Fiche technique

STEICO*multi tape P*

Bande adhésive avec support en papier renforcé

Légende

autres abréviations

pal. Palette
R&L. Rainure et languette
Emb. Emballage
env. environ

FRA France

Conformité

Responsable du contenu
STEICO France SAS
22 Rue des Roses
67170 Brumath
France
Internet : www.steico.com
Courriel : contact@steico.com

Version : 2
Date : 2026-09-21

Clause de non-responsabilité

Le contenu de ce document a été rédigé avec le plus grand soin. Les normes et réglementations applicables peuvent toutefois évoluer. STEICO ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des normes et réglementations présentées. Vérifiez toujours le respect des normes et des réglementations ainsi que l'adéquation de nos produits à une mise en œuvre spécifique et, si nécessaire, procédez aux modifications nécessaires.

STEICO décline toute responsabilité quant à l'exhaustivité, l'exactitude ou la qualité des informations provenant de tiers.

Validité régionale du document: FRA

La dernière version en date de ce document fait foi. Vous trouverez la version en vigueur ici :
www.steico.com/tds_multi_tape-p_fra_fr