


# STEICO *multi nail*

Bande d'étanchéité pour fixation de membranes

Système d'étanchéité  
pour solutions d'isolation STEICO



## | DOMAINES D'APPLICATION

Bande d'étanchéité pour fixation de la membrane STEICO *multi UDB*.



- Renforce l'étanchéité au niveau des fixations des contre-lattes lorsque l'écran de sous-toiture STEICO *multi UDB* fait office de protection temporaire contre les intempéries
- Autocollant sur une seule face, adhérence élevée
- Facile à mettre en œuvre
- Grande élasticité
- Résistance à l'usure

Pour plus d'informations sur l'utilisation et la mise en œuvre, veuillez consulter notre site web [www.steico.fr](http://www.steico.fr)



### | CONDITIONNEMENT STEICOMulti nail

Largeur de rouleau [mm]	Longueur de rouleau [m]	Épaisseur de la bande [mm]
50	30	env. 3

### | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STEICOMulti nail

Matériel	Polyéthylène
Résistance à la température	-40°C à +80°C
Température de mise en œuvre	à partir de +5°C
Masse volumique	env. 30 kg/m <sup>3</sup>
Résistance à la traction en longueur/en largeur	0,34 N/mm <sup>2</sup> / 0,22 N/mm <sup>2</sup>
Allongement à la rupture en longueur/en largeur	135% / 115%

#### | MATÉRIAU

Polyéthylène et caoutchouc de synthèse.

#### | RECOMMANDATIONS

Stocker STEICOMulti nail au sec, à l'abri de la poussière, du soleil et de l'humidité.

### | MISE EN ŒUVRE STEICOMulti nail

- Le support doit être propre et sec.
- Appliquer la face autocollante de la bande sur le STEICOMulti UDB au droit des emplacements des contre-lattes. Puis fixer la contre-latte directement à travers la bande à l'aide de clous et de vis.
- Respecter les normes et les règles en vigueur.